

Français

AVANT[®]

Chargeurs, options & accessoires



Catalogue 2024

Avant propos

Ce catalogue contient la plupart des chargeurs et accessoires disponibles par Avant Tecno Oy, à la date d'impression. Toutes les caractéristiques sont données à titre indicatif, susceptibles de modification sans préavis de la part du constructeur. Tous les chargeurs et accessoires ne sont pas disponibles dans tous les pays, se renseigner auprès de votre distributeur Avant. L'opération de certains accessoires peut nécessiter de l'équipement particulier dans le chargeur. Veuillez pour cela vous renseigner auprès de votre distributeur. Les tables de compatibilité entre les accessoires et les chargeurs sont données à titre indicatif. Tous les accessoires ne sont pas compatibles avec tous les appareils. Veuillez vous renseigner auprès de votre distributeur pour vous assurer que l'accessoire est compatible avec votre chargeur Avant. L'accrochage des accessoires de la 200 série 1 (Avant 216/218/220, fabriqué en 2004-2015) n'est pas le même que sur les autres modèles d'Avant. C'est pourquoi les accessoires de la 200 série 1 ne peuvent pas être montés sur les séries 300-800, R et e qu'avec les adaptateurs décrits dans ce catalogue. Par contre, Avant 200 série 2 (Avant 220, 225 et 225LPG, fabriqué à partir de janvier 2016) est équipée de même accrochage des accessoires et multiconnecteur pour les flexibles hydrauliques que les autres modèles d'Avant (séries 300S, 400, 500, 600, 700, 800, R et e).

Sommaire

Options par ordre alphabétique

Adaptateurs, Avant 200 série 1 ↔ série 2...	187
Adaptateur à déplacement latéral	182
Adaptateur à déplacement latéral hydraulique.	182
Adaptateur "skid steer"	186
Alarme de recul	28
Barre de remorquage	186
Blocs hydrauliques sur le multiconnecteur de l'accessoire.	189
Bras de levage télescopique	23
Bras latéral 1200	183
Cabine GT	35
Cabine L	34
Capots HD polycarbonate	36
Chauffage moteur	38
Chaînes à neige	31
Commande de translation à la main	38
Connecteur adaptateur 12V	32
Crochet d'attelage	31
Dispositif de levage à l'arrière	30
e513/e527 : rechargement de la batterie lithium-ion..	41
Fil adaptateur pour kit interrupteurs électriques .	26
Garde-boues arrières	36
Grille arrière de protection	31
Gyrophare	34
Housse de machine	40
Housse de poste de conduite	40
Identification du véhicule.....	36
Joystick 6 fonctions.....	25
Joystick 8 fonctions.....	25
Kit courant 12V supplémentaire, série e.....	33
Kit interrupteurs pour accessoires montés à l'arrière.	27
Kit phares, clignotants, réflecteurs	33
Kit phares de travail, sur arceau ROPS	32
Kit élingues de levage, machines avec arceau ROPS .	39
Limitation de responsabilité concernant les adaptateurs Avant.	185
Masse arrière	28
Masse de roue.....	29
Masses latérales 180 kg.....	29
Masses latérales 80 kg.....	29
Oeillet d'arrimage, sur moyeu de roue	39
Oeillet d'arrimage à l'arrière/aux côtés.....	39
Opticontrol®	25
Parallélogramme du bras de levage	23
Paroi arrière	34
Platine d'accrochage hydraulique.....	24
Platine d'accroche des accessoires à l'arrière..	30
Platine d'accroche Euro	185
Platine d'accroche sur la niveleuse de manège et le cultivateur à dents .	185
Platine inclinable.....	184
Platines d'accroche à souder	184
Position flottante du bras de levage - machine avec parallélogramme..	24
Position flottante du bras de levage - machine sans parallélogramme..	23
Pot catalytique	38
Prise remorque 7 broches	32
Prises hydrauliques extérieures supplémentaire à l'avant.	27
Prises hydrauliques extérieures à l'arrière, double effet .	26
Rampes de chargement	40
Rotateur d'accessoire	183
Siège à suspension, série 200.....	37
Siège à suspension	37
Siège à suspension basse.....	37
Stabilisateur de charge.....	24
Système multiconnecteur.....	188
Valve anti patinage.....	28
Valve déblocage de marche	27

Accessoires par ordre alphabétique

Accessoires sur le dispositif de rotation multifonction..	133	Godet industriel à grappins	50
Adaptateur 3 points	159	Godet malaxeur à béton	139
Aspirateur de feuilles	85	Godet multifonction	49
Aérateur de gazon 1100	106	Godet niveleur	52
Aérateur de gazon 1500	107	Godet XL à matières légères	45
Balai d'entretien à gazon synthétique	79	Godet à basculement	47
Balai fixe	76	Godet à basculement XL	48
Balayeuse 1100 avec bac de ramassage	73	Godet à litière	155
Balayeuse 1500 avec bac de ramassage	74	Godet à matières légères	44
Balayeuse	71	Godet à neige avec ailes	66
Balayeuse latérale	151	Godet à terre	42
Balayeuse à gazon synthétique ATA1200	78	Godet à terre HD	43
Balayeuse à neige	72	Grappin coupeur forestier	172
Barre de coupe S30	99	Grappin multifonction HD	177
Box à veau	167	Grappin à bois avec rotator	175
Boîte pour accessoires	62	Grappin à bois HD	176
Bras de levage	57	Grattoir	116
Bras de levage télescopique	58	Grattoir à disque	141
Bras latéral hydraulique S30	96	Grille de nivellement	112
Bras latéral mécanique S30	97	Grille de nivellement HD	113
Bras rétro	129	Groupe électrogène	168
Bras rétro 180	130	Kit de montage pour pince hydraulique de pose de pavés	121
Brosse de désherbage	105	Lame de déneigement en U	68
Broyeur sous clôture	102	Lame de déneigement zoom	67
Chasse-neige	65	Lame de nettoyage de patinoire	69
Compresseur	169	Lame de nettoyage sur fourche crocodile	147
Coupe-balles rondes	154	Lame de nivellement 1400	63
Coupe-bordures	103	Lame de nivellement 2000/2500	64
Coupe-bordures avec brosse de désherbage	104	Lame à ensilage	146
Coupeur-fendeur	180	Leguan 50 élévateur à nacelle	87
Crochet d'attelage hydraulique	59	Lève sac	165
Crochet d'attelage à l'avant	60	Lève tronc	124
Cultivateur frontal	162	Marteau-piqueur hydraulique	135
Cultivateur à dents	163	Mixeur à lisier	160
Dispositif de rotation multifonction	132	Mulcher CR1400	117
Dispositif de rotation multifonction S30	101	Nettoyeur haute pression	77
Distributeur de sable 1000 & 1250	80	Nettoyeur à pression	170
Distributeur de sable 1500 et 2000	81	Niveleur désherbeur	109
Distributeur de sable tractable	84	Niveleuse de manège	164
Distributeur de sel	83	Pelle rétro 170	125
Débroussailleuse	95	Pelle rétro 210	126
Débroussailleuse S30	98	Pelle rétro 260	127
Déchetuseuse CH180	181	Pelle rétro 260 avec télécommande	128
Dérouleur	120	Pic bottes	153
Epandeur centrifuge	82	Pincés pour	55
Epandeur d'asphalte	137	Pince à balles rondes	152
Epandeur d'asphalte Tarbox	136	Pince à bois, heavy duty	173
Faucheuse	94	Pince à bois	174
Fendeur de bûches	178	Pince à pierres	122
Fendeur de bûches horizontal	179	Pince à pot	123
Fourche crocodile	143	Plaque vibrante	140
Fourche crocodile lourde	144	Pompe immergée	142
Fourche crocodile XL	145	Presse à ruches	61
fourches à palettes	55	Raboteuse d'asphalte	138
Fourche à crottins de cheval	161	Rateau frontal	115
Fourche à fumier	156	Remorque hydraulique	88
Fourche à grappin claire-voie	51	Rogneau de souches	119
Fourche à palettes	53	Rouleau compacteur	114
Fourche à palettes avec réglage hydraulique	54	Semoir	111
Fraise niveleuse	110	Souffleur de feuilles	86
Fraise rotative	108	Taille-haie S30	100
Fraise à neige	70	Tarière	131
Godet 4 en 1	46	Tondeuse 1200	89
Godet balayeur	75	Tondeuse 1500	90
Godet collecteur de pierres	166	Tondeuse 1800	91
Godet conteneur	56	Tondeuse avec ramassage 1200	92
Godet cribleur	118	Tondeuse avec ramassage 1500	93
Godet distributeur de grain et de farine	157	Trancheuse	134
Godet distributeur de grain et de farine XL	158	Tréuil hydraulique	171
Godet distributeur d'ensilage	148	Vis à fourrage	149
Godet désileur	150		

Sommaire

Avant propos	2
Sommaire	2
Chargeurs	6-19
Série 200.....	6
Série 400.....	8
Série 500.....	10
Série 600.....	12
Série 700.....	14
Série 800.....	16
Série e.....	18
Nouvelle Norme moteur	20
Nouveau système hydraulique.....	21
Pneus optionnels, pour une nouvelle machine ...	22
Options, pour une nouvelle machine	23-41
Bras de levage télescopique	23
Parallélogramme du bras de levage	23
Position flottante du bras de levage - machine sans parallélogramme..	23
Position flottante du bras de levage- machine avec parallélogramme..	24
Stabilisateur de charge.....	24
Platine d'accrochage hydraulique.....	24
Opticontrol®.....	25
Joystick 6 fonctions.....	25
Joystick 8 fonctions.....	25
Fil adaptateur pour kit interrupteurs électriques ..	26
Prises hydrauliques extérieures à l'arrière, double effet ..	26
Kit interrupteurs pour accessoires montés à l'arrière ..	27
Prises hydrauliques extérieures supplémentaire à l'avant ..	27
Valve déblocage de marche	27
Valve anti patinage.....	28
Alarme de recul	28
Masse arrière	28
Masses latérales 80 kg.....	29
Masses latérales 180 kg.....	29
Masse de roue.....	29
Platine d'accroche des accessoires à l'arrière ..	30
Dispositif de levage à l'arrière	30
Chaînes à neige.....	31
Grille arrière de protection	31
Crochet d'attelage.....	31
Kit phares de travail, sur arceau ROPS	32
Connecteur adaptateur 12V	32
Prise remorque 7 broches	32
Kit courant 12V supplémentaire, série e	33
Kit phares, clignotants, réflecteurs	33
Cabine L.....	34
Paroi arrière	34
Gyrophare	34
Cabine GT	35
Capots HD polycarbonate	36
Garde-boues arrières	36
Identification du véhicule.....	36
Siège à suspension, série 200.....	37
Siège à suspension	37
Siège à suspension basse.....	37
Chauffage moteur.....	38
Pot catalytique	38
Commande de translation à la main.....	38

Kit élingues de levage, machines avec arceau ROPS ..	39
Oeillet d'arrimage à l'arrière/aux côtés.....	39
Oeillet d'arrimage, sur moyeu de roue	39
Housse de poste de conduite	40
Housse de machine	40
Rampes de chargement	40
e513/e527 : rechargement de la batterie lithium-ion..	41

Accessoires..... 42-181

Godets, manutention

Godets, manutention	42-62
Godet à terre.....	42
Godet à terre HD.....	43
Godet à matières légères	44
Godet XL à matières légères	45
Godet 4 en 1	46
Godet à basculement.....	47
Godet à basculement XL	48
Godet multifonction.....	49
Godet industriel à grappins	50
Fourche à grappin claire-voie	51
Godet niveleur	52
Fourche à palettes	53
Fourche à palettes avec réglage hydraulique.....	54
Pincés pour	55
fourches à palettes	55
Godet conteneur	56
Bras de levage	57
Bras de levage télescopique	58
Crochet d'attelage hydraulique	59
Crochet d'attelage à l'avant	60
Presse à ruches.....	61
Boîte pour accessoires	62

Entretien de voiries..... 63-88

Lame de nivellement 1400	63
Lame de nivellement 2000/2500	64
Chasse-neige.....	65
Godet à neige avec ailes.....	66
Lame de déneigement zoom.....	67
Lame de déneigement en U.....	68
Lame de nettoyage de patinoire.....	69
Fraise à neige	70
Balayeuse	71
Balayeuse à neige	72
Balayeuse 1100 avec bac de ramassage	73
Balayeuse 1500 avec bac de ramassage	74
Godet balayeur	75
Balai fixe	76
Nettoyeur haute pression	77
Balayeuse à gazon synthétique ATA1200	78
Balai d'entretien à gazon synthétique.....	79
Distributeur de sable 1000 & 1250	80
Distributeur de sable 1500 et 2000.....	81
Epandeur centrifuge.....	82
Distributeur de sel	83
Distributeur de sable tractable.....	84
Aspirateur de feuilles	85
Souffleur de feuilles	86
Leguan 50 élévateur à nacelle.....	87
Remorque hydraulique.....	88

Paysage	89-107	Lame de nettoyage sur fourche crocodile.....	148
Tondeuse 1200.....	89	Godet distributeur d'ensilage	149
Tondeuse 1500.....	90	Vis à fourrage	150
Tondeuse 1800.....	91	Godet désileur	151
Tondeuse avec ramassage 1200.....	92	Balayeuse latérale.....	152
Tondeuse avec ramassage 1500.....	93	Pince à balles rondes.....	153
Faucheuse.....	94	Pic bottes.....	154
Débroussaileuse.....	95	Coupe-balles rondes	155
Bras latéral hydraulique S30.....	96	Godet à litière	156
Bras latéral mécanique S30	97	Fourche à fumier	157
Débroussaileuse S30	98	Godet distributeur de grain et de farine.....	158
Barre de coupe S30.....	99	Godet distributeur de grain et de farine XL	159
Taille-haie S30.....	100	Adaptateur 3 points	160
Dispositif de rotation multifonction S30	101	Mixeur à lisier	161
Broyeur sous clôture.....	102	Fourche à crottins de cheval	162
Coupe-bordures.....	103	Cultivateur frontal	163
Coupe-bordures avec brosse de désherbage	104	Cultivateur à dents	164
Brosse de désherbage	105	Niveleuse de manège	165
Aérateur de gazon 1100	106	Lève sac.....	166
Aérateur de gazon 1500	107	Godet collecteur de pierres	167
Espaces verts	108-124	Box à veau	168
Fraise rotative.....	108	Power Packs	169-171
Niveleur désherbeur.....	109	Groupe électrogène.....	169
Fraise niveleuse.....	110	Compresseur	170
Semoir	111	Nettoyeur à pression	171
Grille de nivellement	112	Travaux forestiers	172-183
Grille de nivellement HD	113	Treuil hydraulique.....	172
Rouleau compacteur.....	114	Grappin coupeur forestier.....	173
Râteau frontal.....	115	Pince à bois, heavy duty	174
Grattoir.....	116	Pince à bois.....	175
Mulcher CR1400.....	117	Grappin à bois avec rotator	176
Godet cribleur.....	118	Grappin à bois HD	177
Rogneuse de souches	119	Grappin multifonction HD.....	178
Dérouleur	120	Fendeur de bûches.....	179
Kit de montage pour pince hydraulique de pose de pavés	121	Fendeur de bûches horizontal.....	180
Pince à pierres.....	122	Coupeur-fendeur	181
Pince à pot.....	123	Déchiqeteuse CH100	182
Lève tronç	124	Déchiqeteuse CH180	183
Creusement & bâtiment	125-143	Options pour accessoires	184-191
Pelle rétro 170	125	Adaptateur à déplacement latéral hydraulique.....	184
Pelle rétro 210	126	Adaptateur à déplacement latéral	184
Pelle rétro 260	127	Bras latéral 1200	185
Pelle rétro 260 avec télécommande	128	Rotateur d'accessoire	185
Bras rétro	129	Platine inclinable	186
Bras rétro 180.....	130	Platines d'accroche à souder	186
Tarière.....	131	Platine d'accroche sur la niveleuse de manège et le cultivateur à dents	187
Dispositif de rotation multifonction.....	132	Limitation de responsabilité concernant les adaptateurs Avant.....	187
Accessoires sur le dispositif de rotation multifonction.....	133	Platine d'accroche Euro	187
Trancheuse.....	134	Adaptateur "skid steer".....	188
Marteaupiqueur hydraulique	135	Barre de remorquage.....	188
Epandeur d'asphalte Tarbox	136	Adaptateurs, Avant 200 série 1 ↔ série 2.....	189
Epandeur d'asphalte	137	Système multiconnecteur.....	190
Raboteuse d'asphalte	138	Blocs hydrauliques sur le multiconnecteur de l'accessoire.....	191
Godet malaxeur à béton	139	Kits de filtres	192
Benne à béton	140	Roues	194
Plaque vibrante	141	Avant Shop	196
Grattoir à disque.....	142		
Pompe immergée.....	143		
Agriculture et élevage de chevaux	144-168		
Fourche crocodile	144		
Fourche crocodile lourde.....	145		
Fourche crocodile XL.....	146		
Lame à ensilage.....	147		

AVANT[®] 200

Chargeur polyvalent très compact



- ✔ Platine d'accrochage Avant
- ✔ Multiconnecteur sur accessoires hydrauliques
- ✔ Poste de conduite spacieux, plus d'espace pour les jambes et les ustensiles
- ✔ Jauge multifonction espace jauge de carburant, compteur d'heures, lampes témoins du moteur essence, lampes témoins pour autres fonctions optionnelles
- ✔ Réservoir de carburant de 14 l
- ✔ Batterie puissante de 47 Ah
- ✔ Système débloqué de marche automatique
- ✔ Phares avant LED (1000 lumen)
- ✔ Transmission hydrostatique à quatre roues motrices
- ✔ Avant 225 avec le nouveau moteur essence Kohler 25 ch avec avec injection électronique de carburant – démarre facilement dans toutes les situations
- ✔ Débit hydraulique pour les accessoires hydrauliques jusqu'à 42 l/min

Options

- ✔ Siège à suspension avec chauffage et appui-bras
- ✔ Joystick 6 fonctions – commande des accessoires hydrauliques avec boutons sur le joystick
- ✔ Cabine L : pare-brise avec essuie-glace et lave-glace, vitres droite et arrière
- ✔ Porte pour cabine L
- ✔ Valve anti patinage
- ✔ Kit phares de travail LED: 2 avant, 1 arrière
- ✔ Kit trafic routier : phares, clignotants, réflecteurs etc.
- ✔ Prise hydraulique double effet à l'arrière
- ✔ Masses de roue 14 kg
- ✔ Commande de translation à la main

Sécurité

- ✔ Empattement plus important et centre de gravité plus bas – meilleure stabilité
- ✔ Arceau de sécurité ROPS avec toit FOPS réceptionné
- ✔ Ceinture de sécurité
- ✔ Phares LED avant en standard; kit phares de travail LED (2 avant, 1 arrière) disponible en option
- ✔ Visibilité excellente sans obstacle sur l'accessoire et le travail



1910 mm



700 kg



1400 mm



350 kg



15-18 kW /
20-25 ch
essence



0 - 10 km/h

Caractéristiques

AVANT[®] 200

STAGE V
Engine



Largeur hors tout

Roue	Profil	Largeur
20 x 8.00 - 10	agraire ou gazon	995 mm
20 x 8.00 - 10*	agraire ou gazon	1025 mm

*) avec élargisseurs

Modèle	AVANT 220	AVANT 225
Moteur	Kohler CV640 Stage V	Kohler ECV730 EFI Stage V
Fonctionnement	4 temps	4 temps, injection électronique de carburant
Carburant	essence	essence
Puissance maxi (ECE R120)	14,9 kW (20 ch)	18,6 kW (25 ch)
Hydrauliques extérieures		
• avant (standard)	30 l/min	42 l/min
• arrière (en option)	7 l/min	7 l/min
Vitesse de déplacement maxi	0 - 10 km/h	0 - 10 km/h
Roues	20x8.00-10 agraire/gazon	20x8.00-10 agraire/gazon
Force de traction maxi	620 daN	640 daN
Charge de basculement	350 kg	350 kg
Hauteur de levage	1400 mm	1400 mm
Poids	700 kg	700 kg
Hauteur	1880 mm	1880 mm
Largeur	995/1025 mm	995/1025 mm
Longueur	1910 mm	1910 mm
Référence	M220	M225

AVANT[®] 400



Chargeur articulé puissant et maniable avec moteur diesel

Équipement standard

- ✓ Bras de levage télescopique et Valve déblocage de marche
- ✓ Equipé de moteur diesel Kubota 22 ch – plus de puissance et couple surtout en régime moteur bas
- ✓ Débit hydraulique plus important de 34 l/min pour accessoires hydrauliques
- ✓ Multiconnecteur sur les accessoires hydrauliques
- ✓ Radiateur d'huile hydraulique
- ✓ Arceau de sécurité ROPS avec toit FOPS réceptionné
- ✓ Phares avant LED (1000 lumen)
- ✓ Transmission hydrostatique à quatre roues motrices
- ✓ Pneumatiques 23x8.50-12 agraire ou gazon
- ✓ Siège à suspension avec accoudoir gauche (sans chauffage)
- ✓ Réservoir de carburant de 20 l

Options

- ✓ Joystick 6 fonctions – commande des accessoires hydrauliques avec boutons sur le joystick
- ✓ Cabine L : pare-brise avec essuie-glace et lave-glace, vitres droite et arrière
- ✓ Valve anti patinage
- ✓ Kit phares de travail LED : 2 avant, 1 arrière
- ✓ Kit trafic routier : phares, clignotants, réflecteurs etc.
- ✓ Prise hydraulique double effet à l'arrière
- ✓ Masses arrières supplémentaires
- ✓ Commande de translation à la main



Largeur hors tout de 930 mm avec roues 5.70-12



2195 mm



1080 kg



2750 mm



550 kg



16 kW/22 ch
Diesel



0 - 12 km/h

Caractéristiques

AVANT[®] 400

STAGE V
Engine



Largeur hors tout

Roue	Profil	Largeur
5.70-12	agraire	930 mm
23 x 8.50 - 12	agraire ou gazon	1050 mm
23 x 10.50 - 12	agraire ou gazon	1090 mm

Modèle	AVANT 423
Longueur	2195 mm
Largeur	1050 mm
Hauteur	1980 mm
Poids	1080 kg
Roues standards	23x8.50-12" gazon/agraire
Transmission	hydrostatique
Force de traction maxi	700 daN
Vitesse maxi	12 km/h
Hydrauliques extérieures	34 l/min 185 bar
Rayon de braquage intérieur /extérieur	880 / 1970 mm
Hauteur de levage maxi	2750 mm
Charge de basculement	550 kg
Moteur	Kubota D902 Stage V
Puissance maxi (ECE R120)	16 kW (22 ch)
Couple maximum	56 Nm à 2600 rpm
Carburant	Diesel

Référence

M423

AVANT[®] 500

Rapport puissance/ prix imbattable

Avant 523

- ✔ Equipé du moteur diesel Kubota 22 ch – plus de puissance et couple surtout en régime moteur bas
- ✔ Débit hydraulique plus important de 34 l/min pour accessoires hydrauliques

Avant 528 et 530

- ✔ Equipé du moteur diesel Kubota 26 ch – conforme aux normes antipollution dans le monde entier
- ✔ Avant 528: une vitesse de marche (moteurs hydrauliques Poclair à une vitesse), vitesse maxi de 12 km/h
- ✔ Avant 530: deux vitesses de marche (moteurs hydrauliques Poclair à deux vitesses), vitesse maxi de 19 km/h
- ✔ Cabine GT disponible en option

Equipement standard

- ✔ Moteurs hydrauliques Poclair type piston
- ✔ Bras de levage télescopique
- ✔ Système de translation **OPTIBRIVE**[®] – plus de puissance pour marche et pour les accessoires hydrauliques
- ✔ Transmission hydrostatique à quatre roues motrices
- ✔ Multiconnecteur sur les flexibles d'accessoires hydrauliques
- ✔ Radiateur d'huile hydraulique
- ✔ Arceau ROPS + toit FOPS
- ✔ 2 phares avant, LED 1000 lumen
- ✔ Roues standards 23x10.50-12 agraire ou gazon
- ✔ Siège à suspension avec accoudoir gauche (sans chauffage)
- ✔ Pare-choc arrière de 170 kg
- ✔ Ecran multifonction au lieu de jauges individuelles, avec information sur régime moteur, heures de travail, consommation de carburant (l/h), débit hydraulique pour accessoires, températures etc.
- ✔ Tous les chargeurs Avant avec moteur thermique sont conformes à la norme européenne Stage V



2450 mm –
2610 mm



1370 kg –
1460 kg



2790 mm



800 kg –
950 kg



16–19 kW /
22–26 ch
Diesel



0 – 19 km/h

Caractéristiques

AVANT[®] 500



Hauteur avec cabine

Roue	26x12.00-12 320/60-12*	27x8.50-15 320/60-12*
Cabine L	2035 mm	2048 mm
Cabine GT (530,528)	2070 mm	2100 mm

*) Hauteur h.t. 15 mm plus basse avec roues 23"

Largeur hors tout

Roue	Profil	Largeur
27 x 8.50 - 15*	agraire	1030 mm
23 x 8.50 - 12	agraire ou gazon	1080 mm
23 x 10.50 - 12	agraire ou gazon	1130 mm
26 x 12.00 - 12*	agraire ou gazon	1290 mm
320/60-12 HD*	agraire	1290 mm
26,5 x 14.00 - 12**	gazon	1420 mm

*) Les roues de taille plus importante augmentent la hauteur hors tout de la machine de 20-35 mm

***) Nécessite élargisseurs de 40 mm sur les moyeux de roue

Modèle	AVANT 523	AVANT 528	AVANT 530
Longueur	2450 mm	2610 mm	2610 mm
Largeur	1130 mm	1130 mm	1130 mm
Hauteur	1985 mm	1985 mm	1985 mm
Poids	1370 kg	1420 kg	1460 kg
Roues standards	23x10.50-12" gazon/agraire		
Transmission	hydrostatique Avant Optidrive [®]		
Force de traction maxi	900 daN	950 daN	1050 daN
Vitesse maxi	12 km/h	12 km/h	19 km/h
Hydrauliques extérieures	34 l/min 185 bar	36 l/min 200 bar	36 l/min 200 bar
Rayon de braquage intérieur /extérieur	995 / 2050 mm	995 / 2050 mm	995 / 2050 mm
Hauteur de levage maxi	2790 mm	2790 mm	2790 mm
Charge de basculement	800 kg	950 kg	950 kg
Force de cavage / 50 cm	1100 kg	1250 kg	1250 kg
Moteur	Kubota D902 Stage V	Kubota D1105 Stage V	Kubota D1105 Stage V
Puissance maxi (ECE R120)	16 kW (22 ch)	19 kW (26 ch)	19 kW (26 ch)
Couple maximum	56 Nm à 2600 rpm	72 Nm à 2200 rpm	72 Nm à 2200 rpm
Carburant	Diesel	Diesel	Diesel
Référence	M523	M528	M530

AVANT[®] 600

Chargeurs très compacts avec puissance importante

AVANT 635i/640i

- ✔ Moteur diesel Kohler KSD 1403NA 26 ch common rail à aspiration naturelle avec injection indirecte à commande électronique
- ✔ Conforme aux normes antipollution dans le monde entier (EU Stage V, US Tier 4 Final etc.) – sans filtre à particules diesel (FPD)
- ✔ Couple important à bas régime moteur: 90 Nm à 1800 rpm
- ✔ Débit hydraulique pour accessoires important: 66 l/min maximum avec 2 pompes
- ✔ Poids modeste – facile à transporter, impact extrêmement faible sur la pelouse

AVANT 645i/650i

- ✔ Le chargeur le plus compact Stage V sur le marché avec une puissance supérieure à 19 kW / 26 ch
- ✔ Débit hydraulique important pour les accessoires : 75 l/min, 2 pompes hydrauliques – peut entraîner pratiquement tous les accessoires Avant
- ✔ Moteur diesel Kubota V1505CRT turbo common rail est conforme à la norme d'émission Euro Stage V (et US Tier 4 Final), équipé d'un catalyseur à oxydation diesel (COD) et d'un filtre à particules diesel (FPD)

Équipements standards

- ✔ Bras de levage télescopique, position flottante du bras de levage, joystick 8 fonctions
- ✔ Système de translation **OPTIBRIVE[®]** – plus de puissance pour marche et pour les accessoires hydrauliques
- ✔ Multiconnecteur sur les flexibles d'accessoires hydrauliques
- ✔ Vitesse de marche importante, 23 km/h maximum (650i avec moteurs hydrauliques Poclairn 2 vitesses)
- ✔ Transmission hydrostatique à quatre roues motrices, valve déblocage de marche
- ✔ Arceau ROPS/FOPS (cabine ouverte) en standard, cabines L et GT disponibles en option
- ✔ 2 phares avant, LED 1000 lumen
- ✔ Roues standards 26x12.00-12 agraire ou gazon
- ✔ Roues plus importantes 320/55-15" disponibles en option
- ✔ Siège à suspension basse avec accoudoir, ceinture et chauffage
- ✔ Réservoir de carburant de 40 l
- ✔ Pare-choc arrière de 170 kg
- ✔ Ecran multifonction au lieu de jauges individuelles, avec information sur régime moteur, heures de travail, consommation de carburant (l/h), débit hydraulique pour accessoires, températures etc.



2610 mm



1570 kg –
1630 kg



2835 mm



1190 kg



19-33 kW /
26-44 ch
diesel



0 – 23 km/h

Caractéristiques

AVANT[®] 600

STAGE V
Engine



Hauteur avec cabine

Roue	26x12.00-12 320/60-12*	320-55/15
Cabine GT	2060 mm	2090 mm

*) Hauteur h.t. 15 mm plus basse avec roues 23"

Largeur hors tout

Roue	Profil	Largeur
27 x 8.50 - 15*	agraire	1030 mm
23 x 8.50 - 12	agraire ou gazon	1080 mm
23 x 10.50 - 12	agraire ou gazon	1130 mm
26 x 12.00 - 12	agraire ou gazon	1290 mm
320/60-12 HD	agraire	1290 mm
320/55-15	agraire ou gazon	1305 mm
26,5 x 14.00 - 12**	gazon	1420 mm

*) Les roues de taille plus importante augmentent la hauteur hors tout de la machine de 13 mm

***) Nécessite élargisseurs de 40 mm sur les moyeux de roue

Modèle	AVANT 635i	AVANT 640i	AVANT 645i	AVANT 650i
Longueur	2610 mm	2610 mm	2610 mm	2610 mm
Largeur	1290 mm	1290 mm	1290 mm	1290 mm
Hauteur	2060 mm	2060 mm	2060 mm	2060 mm
Poids	1570 kg	1580 kg	1620 kg	1620 kg
Roues standards	26x12.00-12" gazon/agraire		26x12.00-12" gazon/agraire	
Transmission	hydrostatique Avant Optidrive®		hydrostatique Avant Optidrive®	
Force de traction maxi	1400 daN	1400 daN	1400 daN	1400 daN
Vitesse maxi	0 - 12 km/h	0 - 23 km/h	0 - 12 km/h	0 - 23 km/h
Hydrauliques extérieures	66 l/min 200 bar	66 l/min 200 bar	75 l/min 200 bar	75 l/min 200 bar
Rayon de braquage intérieur /extérieur	940 / 2250 mm	940 / 2250 mm	940 / 2250 mm	940 / 2250 mm
Hauteur de levage maxi	2835 mm	2835 mm	2835 mm	2835 mm
Charge de basculement	1190 kg	1190 kg	1190 kg	1190 kg
Force de cavage / 50 cm	1250 kg	1250 kg	1250 kg	1250 kg
Moteur	Kohler KSD 1403NA Stage V, 3-cyl.		Kubota V1505-CR-TE5 Stage V, 4-cyl.	
Puissance maxi (ECE R120)	19 kW (26 ch)		33 kW (44 ch)	
Couple maximum	90 Nm @ 1800 rpm		117 Nm @ 2000 rpm	
Carburant	Diesel		Diesel	
Référence	M635i	M640i	M645	M650

AVANT[®] 700



Performance et polyvalence pour les travaux professionnels

- ✔ Capacité de levage excellente, jusqu'au 1400 kg
- ✔ Bras de levage plus robuste, plus de hauteur de levage, 3080 mm maximum
- ✔ Plus de débit hydraulique pour accessoires, pompe double à 80 l/min (755i, 760i) ou 66 l/min (735i)
- ✔ Avant 735i est équipé de même moteur diesel Kohler KSD 1403NA Stage V et de mêmes pompes hydrauliques que l'Avant 635i/640i
- ✔ Avant 755i et 760i avec moteur diesel Kohler turbo common rail sont conformes à la norme d'émission Euro Stage V, équipés d'un catalyseur à oxydation diesel (COD) et d'un filtre à particules diesel (FPD)
- ✔ Cabine GT disponible en option
- ✔ Roues plus importantes en standard
- ✔ Vitesse de déplacement plus importante
- ✔ Ecran multifonction au lieu de jauges individuelles avec information sur régime moteur, heures de travail, consommation de carburant (l/h), débit hydraulique pour accessoires, températures etc.
- ✔ Réservoir de carburant de 63 l

Équipements standards

- ✔ Bras de levage télescopique, Position flottante du bras de levage
- ✔ Système de translation **OPTIBRIVE[®]** – plus de puissance pour marche et pour les accessoires hydrauliques
- ✔ Transmission hydrostatique à quatre roues motrices
- ✔ Moteurs hydrauliques Poclain type piston
- ✔ Multiconnecteur sur les flexibles d'accessoires hydrauliques
- ✔ Joystick 8 fonctions
- ✔ Radiateur d'huile hydraulique
- ✔ Arceau ROPS + toit FOPS
- ✔ Roues standards 320/60-12 agricole, 735i, 755i – moyeu de roue à 5 goujons
- ✔ Roues standards 400/50-15 agricole, 760i – moyeu de roue à 10 goujons
- ✔ 2 phares avant, LED 1000 lumen
- ✔ Siège à suspension basse avec accoudoir, ceinture et chauffage
- ✔ Pare-choc arrière de 170 kg
- ✔ Vitesse de déplacement plus importante : 26 km/h (760i)



3060 mm



**1820 kg –
2100 kg**



**3080 mm –
3100 mm**



1400 kg



**19–42 kW /
26–56 ch
Diesel**



0 – 26 km/h

Caractéristiques

AVANT[®] 700



Hauteur avec cabine

Roue	26x12.00-12 320/60-12	320-55/15*
Cabine L	2060 mm	2094 mm
Cabine GT	2120 mm	2150 mm

*) Hauteur h.t. 30 mm plus importante avec roues 400/50-15

Largeur hors tout

Roue	Profil	Largeur hors tout	
		735i/755i	760i
27x8.50-15	agraire	1030 mm	1080 mm
26x12.00-12	agraire ou gazon	1295 mm	1350 mm
320/60-12 HD	agraire	1295 mm	1350 mm
320/55-15	agraire ou gazon	1305 mm	1360 mm
400/50-15	agraire ou gazon	-	1450 mm

Modèle	AVANT 735i	AVANT 755i	AVANT 760i
Longueur	3060 mm	3060 mm	3060 mm
Largeur	1295 mm	1295 mm	1450 mm
Hauteur	2060 mm	2060 mm	2110 mm
Poids	1810 kg	1970 kg	2100 kg
Roues standards	320/60-12HD industriel et 26x12.00-12 gazon		400/50-15 gazon/agraire
Transmission	hydrostatique Avant Optidrive®		
Force de traction maxi	1200 daN	1330 daN	1880 daN
Vitesse maxi	12 km/h	17 km/h	26 km/h
Hydrauliques extérieures	66 l/min 200 bar	80 l/min 225 bar	80 l/min 225 bar
Rayon de braquage intérieur /extérieur	1240 / 2780 mm	1240 / 2780 mm	1240 / 2780 mm
Hauteur de levage maxi	3080 mm	3080 mm	3100 mm
Charge de basculement	1400 kg	1400 kg	1400 kg
Force de cavage / 50 cm	1700 kg	1700 kg	1700 kg
Moteur	Kohler KSD 1403NA Stage V	Kohler KDI 1903 TCR Stage V	Kohler KDI 1903 TCR Stage V
Puissance maxi (ECE R120)	19 kW (26 ch)	42 kW (56 ch)	42 kW (56 ch)
Couple maximum	90 Nm à 1800 rpm	225 Nm à 1500 rpm	225 Nm à 1500 rpm
Carburant	Diesel	Diesel	Diesel
Référence	M735i	M755	M760

AVANT[®] 800



L'Avant le plus puissant avec le plus de capacité et de hauteur de levage

- ✔ Meilleure capacité de levage, jusqu'à 1900 kg
- ✔ Bras de levage télescopique robuste avec deux vérins de cavage
- ✔ Plus de hauteur de levage, 3500 mm
- ✔ Débit hydraulique pour accessoires 80 l/min, deux pompes hydrauliques
- ✔ Avant 860i avec moteur diesel Kohler turbo common rail est conforme à la norme d'émission Euro Stage V, équipé d'un catalyseur à oxydation diesel (COD) et d'un filtre à particules diesel (FPD)
- ✔ Cabine avec climatisation disponible
- ✔ Siège à suspension pneumatique disponible pour cabine
- ✔ Roues plus importantes 17" en standard
- ✔ Vitesse de déplacement plus importante
- ✔ Platine d'accrochage Avant en standard

Équipements standards

- ✔ Bras de levage télescopique
- ✔ Parallélogramme hydraulique du bras de levage
- ✔ Système bras flottant
- ✔ Système de translation **OPTIBRIVE[®]** – plus de puissance pour marche et pour les accessoires hydrauliques
- ✔ Transmission hydrostatique à quatre roues motrices
- ✔ Moteurs hydrauliques Poclain type piston
- ✔ Deux vitesses de déplacement
- ✔ Multiconnecteur pour couplage des flexibles d'accessoires hydrauliques
- ✔ Joystick 8 fonctions
- ✔ Arceau ROPS + toit FOPS
- ✔ Roues standards 380/55-17 agraire – moyeu de roue à 10 goujons
- ✔ 2 phares avant, LED 1000 lumen
- ✔ Siège à suspension basse avec accoudoir, ceinture et chauffage
- ✔ Pare-choc arrière de 275 kg
- ✔ Vitesse de déplacement de 30 km/h
- ✔ Ecran multifonction au lieu de jauges individuelles, avec information sur régime moteur, heures de travail, consommation de carburant (l/h), débit hydraulique pour accessoires, températures etc.
- ✔ Réservoir de carburant de 63 l



3395 mm



2540 kg



3500 mm



1900 kg



42 kW/56 ch
Diesel



0 – 30 km/h

Caractéristiques

AVANT[®] 800

STAGE V
Engine



Hauteur

Roue	380/55 - 17 TR
ROPS	2200 mm
Cabine GT	2230 mm

Modèle	AVANT 860i
Longueur	3395 mm
Largeur (avec roues standards)	1490 mm
Hauteur (avec roues standards)	2200 mm
Poids	2540 kg
Roues standards	380/55-17" agraire
Transmission	hydrostatique Avant Optidrive [®]
Force de traction maxi	2100 daN
Vitesse maxi	30 km/h
Hydrauliques extérieures	80 l/min 225 bar
Rayon de braquage intérieur/extérieur	1370 mm / 2990 mm
Hauteur de levage maxi	3500 mm
Charge de basculement *)	1900 kg
Force de cavage / 50 cm	2200 kg
Moteur	Kohler KDI 1903TCR Stage V
Puissance maxi (ECE R120)	42 kW (56 ch)
Couple maximum	225 Nm à 1500 rpm
Carburant	Diesel
Référence	M860



Chargeur électrique zéro émission

- ✔ Chargeurs 100% électriques, alimentés par batterie lithium-ion à haut rendement énergétique
- ✔ Zéro émission de gaz d'échappement, très faible niveau sonore
- ✔ Batterie lithium-ion Avant OptiTemp®, fabriquée par Avant Power, filiale d'Avant Tecno
- ✔ Niveau de sécurité élevé: protection de la batterie à plusieurs niveaux grâce à la technologie OptiTemp® et à la conception de la batterie
- ✔ Temps d'opération et de travail moyen jusqu'à 6 heures pour la batterie 27 kWh (dépend des conditions)
- ✔ Deux modèles Avant e513 (batterie 13 kWh) et Avant e527 (batterie 27 kWh), tension 44V

Équipements standards

- ✔ Chargeur de batterie intégré 3 kW
- ✔ Prise de charge Type 2 sur la machine
- ✔ Câble de rechargement avec fiches 230V 1-phase Schuko et Type 2 – rechargement depuis une prise 230V avec fusible 16A ou min. 10A
- ✔ Transmission hydrostatique à quatre roues motrices, moteurs hydrauliques Poclairn
- ✔ Système hydraulique **OPTIBRIVE®** – plus de puissance et meilleur rendement hydraulique
- ✔ Deux moteurs électriques : un pour la translation et un pour les autres fonctions hydrauliques
- ✔ Débit hydraulique pour accessoires 30 l/min
- ✔ Bras de levage télescopique
- ✔ Radiateur d'huile hydraulique, frein de parc
- ✔ Siège à suspension avec appui-bras et ceinture
- ✔ Arceau ROPS + toit FOPS, grille arrière de protection
- ✔ 2 phares avant LED 1000 lumen
- ✔ Multiconnecteur sur les flexibles hydrauliques de l'accessoire
- ✔ Écran multifonction

En option pour le rechargement de la batterie lithium-ion

- ✔ Prise de charge triphasée DIN 320 sur la machine pour le chargeur rapide Avant 400V
- ✔ Chargeur de batterie rapide 400V: deux modèles disponibles: 400V/16A et 400V/32A •
- ✔ Borne de recharge "Wallbox", câble de rechargement Type 2 compris
- ✔ Câble de rechargement avec fiches Type 2 aux deux extrémités
- ✔ Chargeurs intégrés 6 kW et 9 kW à venir



2610 mm



1420 kg – 1500 kg



2790 mm



800 kg



**13 kWh
27 kWh**



0 – 10 km/h

Caractéristiques



Largeur hors tout

Roue	Profil	Largeur
27 x 8.50 - 15*	agraire	1030 mm
23 x 8.50 - 12	agraire ou gazon	1080 mm
23 x 10.50 - 12	agraire ou gazon	1130 mm
26 x 12.00 - 12	agraire ou gazon	1290 mm
320/60-12 HD	agraire	1290 mm
320/55-15	agraire ou gazon	1305 mm
26,5 x 14.00 - 12**	gazon	1420 mm

*) Les roues de taille plus importante augmentent la hauteur hors tout de la machine de 13 mm

**) Nécessite élargisseurs de 40 mm sur les moyeux de roue

Temps de chargement

Modèle	AVANT e513	AVANT e527
Chargeur 3 kW embarqué	2 h 50 min	5 h 40 min
Chargeur rapide 400V/16A	1 h 10 min	2 h 20 min
Chargeur rapide 400V/32A	-	1 h 10 min

Le temps de recharge dépend des conditions ambiantes de température. Les temps sont indiqués en fonction du niveau de charge de la batterie qui augmente de 10 à 80% selon l'état de charge

Modèle	AVANT e513	AVANT e527
Longueur	2610 mm	2610 mm
Largeur	1130 mm	1130 mm
Hauteur	1985 mm	1985 mm
Poids	1420 kg	1500 kg
Roues standards	23x10.50-12" gazon/agraire	23x10.50-12" gazon/agraire
Transmission	hydrostatique Avant Optidrive®	hydrostatique Avant Optidrive®
Vitesse maxi	10 km/h	10 km/h
Hydrauliques extérieures	30 l/min	30 l/min
Rayon de braquage intérieur /extérieur	995 / 2050 mm	995 / 2050 mm
Hauteur de levage maxi	2790 mm	2790 mm
Charge de basculement *)	800 kg	800 kg
Force de cavage / 50 cm	1100 kg	1100 kg
Type batterie	Avant OptiTemp®, lithium-ion	Avant OptiTemp®, lithium-ion
Capacité batterie	13 kWh	27 kWh
Tension	44V	44V
Carburant	Electrique	Electrique
Référence	ME513	ME527

Nouvel écran multifonction

Série 500, 600, 700, 800 et e

L'écran multifonction affiche des informations de base lorsque le chargeur est en marche. L'écran dispose également d'autres informations qui peuvent être sélectionnées à l'aide des boutons à l'écran.



Chargeurs avec moteur diesel



Chargeurs électriques (série e500)

Présenté de la vue d'affichage base

Cette vue se présente automatiquement lorsque le chargeur est démarré :

- La température ambiante peut s'afficher en Celsius ou Fahrenheit
- Totales des heures d'utilisation, temps actuel, plage de vitesse sélectionnée, régime moteur
- Messages faisant appel à une action d'utilisateur
- Position de l'interrupteur de sélection des pompes hydrauliques extérieures
- Débit hydrauliques extérieures en litres par minute (possible également en gallons/min)
- Température d'huile hydraulique

Chargeurs avec moteur diesel:

- Consommation actuelle de carburant en litres par heure (modèles à commande électronique du moteur : 635i/640i/645i/650i/735i/755i/760i/860i)
- Informations sur le capteur de charge et le niveau de carburant
- Informations concernant les commandes du filtre à particules FAP (modèles avec FAP: 645i/650i/755i/760i/860i)
- Position de l'interrupteur de sélection des pompes hydrauliques extérieures

Chargeurs électriques:

- Consommation actuelle d'électricité
- Etat de charge de la batterie lithium-ion

Depuis janvier 2019, tous les moteurs au dessus de 19 kw (26 ch) doivent être équipés d'un système de filtre à particules afin de répondre aux normes antipollution.

Pour ce faire, AVANT a donc pris les devants en développant de nouveaux chargeurs bien avant que cette norme soit appliquée.

Avant 635i, 640i et 735i avec du moteur diesel Kohler KSD 1403NA 19 kW / 26 ch common rail sont conformes aux normes antipollution dans le monde entier (EU Stage V, US Tier 4 Final etc.) – sans filtre à particules diesel (FPD).

Avant 645i et 650i sont équipés de moteur diesel Kubota V1505CRT avec un catalyseur à oxydation diesel (COD) intégré dans le même boîtier avec le filtre à particules diesel (FPD).

En parallèle, AVANT a développé un système nommé Optidrive® pour conserver les performances hydrauliques, pour les séries 500, 600, 700, 800 et e500 (e513, e527).

Pour les séries 700 et 800, AVANT a fait le choix de concevoir trois modèles, l'AVANT 755i, 760i et 860i avec du moteur Kohler KDI 1903TCR avec un catalyseur à oxydation diesel (COD) intégré dans le même boîtier avec le filtre à particules diesel (FPD).



Pneus optionnels, pour une nouvelle machine



Dimensions	Profil	Référence:	220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	860i	e513	e527
20 x 8.00 - 10	1, Agraire	MW20810T	⊕	⊕	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
20 x 8.00 - 10	4, Gazon	MW20810G	⊕	⊕	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
5.70-12	2, Agraire	MW5.5712T	✗	✗	⊕	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
23 x 8.50-12	2, Agraire	MW5.238512T	✗	✗	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	✗	✗	✗	✗	⊕	⊕
23 x 8.50-12	4, Gazon	MW5.238512G	✗	✗	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	✗	✗	✗	✗	⊕	⊕
23 x 10.50-12	3, Agraire	MW5.2310512T	✗	✗	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	✗	✗	✗	✗	⊕	⊕
23 x 10.50-12	4, Gazon	MW5.2310512G	✗	✗	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	✗	✗	✗	✗	⊕	⊕
26 x 12.00-12	3, Agraire	MW10.261212T	✗	✗	✗	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	✗	✗	✗	⊕	⊕
26 x 12.00-12	4, Gazon	MW10.261212G	✗	✗	✗	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	✗	✗	⊕	⊕
320/60 - 12 HD	3, Agraire	MW10.3206012T	✗	✗	✗	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	✗	⊕
27 x 8.50-15	2, Agraire	MW10.278515T	✗	✗	✗	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	✗	⊕	⊕
26.5 x 14.00-12*	5, Gazon	MW10.2651412G	✗	✗	✗	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	✗	✗	✗	✗	⊕	⊕
320/55-15 HD	3, Agraire	MW10.3205515T	✗	✗	✗	✗	✗	✗	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	✗	✗	✗
320/55-15 HD	6, Gazon	MW10.3205515G	✗	✗	✗	✗	✗	✗	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	✗	✗	✗
400/50-15	3, Agraire	MW10.4005015T	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	⊕	✗	✗
400/50-15	4, Gazon	MW10.4005015G	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	⊕	✗	✗	✗
380/55-17	3, Agraire	MW10.3805517T	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	⊕	✗	✗
380/55-17	4, Gazon	MW10.3805517G	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	⊕	✗	✗



* Nécessite 4 pc élargisseurs de 40 mm réf. A417486
 Kit élargisseurs, 4 pc A418958

Options, pour une nouvelle machine



Bras de levage télescopique

Le bras de levage télescopique donne beaucoup plus de flexibilité pour la manutention : on peut étendre et rétracter le bras en continu d'une façon très exacte, sans devoir déplacer la machine. Il est également facile de régler la distance entre les roues avant et l'accessoire avec le bras télescopique, et on peut pousser la machine avec le bras si nécessaire. Suivant le modèle, le bras télescopique donne 400-700 mm de plus de portée et environ 400 mm de plus en hauteur de levage.

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	860i	e513	e527
✗	✗	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕



Parallélogramme du bras de levage

Le parallélogramme maintient la position horizontale de l'accessoire lorsque l'on fait lever ou descendre le bras de levage. Le système est hydraulique : il y a le vérin de parallélogramme qui se trouve à gauche du bras de levage et suit les mouvements du vérin de cage, en maintenant la position de l'accessoire. Le vérin donne plus de force de levage également. Avant série 200 est équipée de parallélogramme mécanique en standard: le vérin de cage est attaché sur la platine d'accroche et sur une biellette de liaison entre le vérin et le bras de levage qui suit les mouvements du bras en maintenant la position de l'accessoire.

Série 500, e A455807 Série 700 A445631
Série 600 A445632

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	860i	e513	e527
⊕	⊕	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊕	✓	✓



Position flottante du bras de levage – machine sans parallélogramme

La position flottante du bras permet les mouvements libres du bras de levage, c'est-à-dire que l'accessoire suit les contours du sol – une caractéristique utile lorsque l'on nivele le sol avec un godet ou travaille avec la lame niveleuse par exemple.

Série 400 A458605
Série 500, e A455802

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	860i	e513	e527
✗	✗	✓	✓	✓	✓	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	✗	✓	✓

⊕ Standard ✓ Option ✗ N'est pas disponible



Position flottante du bras de levage - machine avec parallélogramme

La position flottante peut être montée sur une machine avec parallélogramme également. Dans ce cas la valve de flottement contourne le parallélogramme, c'est-à-dire que le parallélogramme est désactivé lors de l'utilisation de la position flottante. Sur les séries 600, 700 et 800 la position flottante est en équipement standard.

Série 200 A421697 Série 500, e A455803

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	860i	e513	e527
✓	✓	✗	✓	✓	✓	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	✓	✓




Stabilisateur de charge

Le système stabilisateur de charge est une suspension du bras de levage. Lorsque l'on roule à une vitesse plus importante avec une charge ou un accessoire lourd, le bras commence à bouger de haut en bas, ce qui rend la translation désagréable. Le système consiste en un accumulateur hydraulique qui absorbe et amortit les mouvements du bras et fait la translation beaucoup plus stable et souple. La machine doit également être équipée du parallélogramme et la position flottante du bras de levage.

Série 500 A455808 Série 800 A450647
Série 600-700 A445633

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	860i	e513	e527
✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗



Platine d'accrochage hydraulique

La platine d'accrochage hydraulique permet de coupler et détacher l'accessoire depuis le poste de conduite. Il y a un vérin hydraulique monté sur la platine d'accrochage qui fait lever et descendre les deux boulons de fixation.

Série 500-600, e A450469
Série 700 A450470
Série 800 A460242

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	860i	e513	e527
✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

⊕ Standard ✓ Option ✗ N'est pas disponible



Joystick 6 fonctions

Les accessoires hydrauliques peuvent être commandés par les interrupteurs dans la manette joystick. Cela facilite l'opération des accessoires et le travail est beaucoup plus rapide, parce qu'on n'a pas besoin de déplacer la main de la manette lors de l'opération, et il est possible de commander le bras de levage en même temps si nécessaire.

Série 200 A36785 Série 500, e A455806
Série 400 A455804

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓



Joystick 8 fonctions

Le bras télescopique du chargeur et les accessoires hydrauliques peuvent être commandés par les interrupteurs dans la manette joystick 8 fonctions. Cela facilite la manutention et l'utilisation des accessoires hydrauliques et l'utilisation du bras télescopique.

635i, 640i A449938

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	860i	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	✗	✗

Opticontrol®



Opticontrol® permet de commander à la fois les fonctions électriques et hydrauliques de l'accessoire avec les interrupteurs du kit interrupteurs. Cela nécessite la manette joystick 6 ou 8 fonctions sur le chargeur également. Opticontrol® facilite l'opération des accessoires qui sont équipés de deux ou plusieurs fonctions hydrauliques et une électrovanne pour la sélection de ces fonctions. Le système consiste en le kit interrupteurs qui se monte sur le joystick et l'interrupteur de sélection qui se monte sur le tableau de bord du chargeur. Lorsque l'interrupteur est en position OFF les fonctions électriques de l'accessoire (par exemple : orientation électrique de la balayeuse, pompe électrique du pulvérisateur d'eau, électrovanne sélecteur sur certains accessoires) sont commandés par les deux interrupteurs à bascule sur le kit. Lorsque l'interrupteur est en position ON, toutes les fonctions hydrauliques de l'accessoire sont commandées par les deux interrupteurs à bascule sur le kit (par exemple : rotator hydraulique et vérin du grappin sur le grappin à bois avec rotator, commande autonome des deux ailes sur le chasse-neige, fonctions du kit de montage pour pince de pavés). Cela permet à l'opérateur d'avoir la main sur le joystick et de commander toutes les fonctions de l'accessoire de façon aisée. Si le chargeur n'est pas équipé de joystick 6 ou 8 fonctions, seulement les fonctions électriques de l'accessoire sont commandées par les interrupteurs à bascule sur le kit. Opticontrol® peut également être monté sur une machine déjà en service et équipée de kit interrupteurs.

Série 200 A36880 Série 500 - 700, e A454145
Série 400 A36878 Série 800 A454220
Kit Opticontrol®, pour machines équipées de kit interrupteurs A437338

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

⊕ Standard ✓ Option ✗ N'est pas disponible



Fil adaptateur pour kit interrupteurs électriques

Les chargeurs Avant fabriqués avant 2016, où la prise électrique n'est pas montée sur le multiconnecteur, peuvent être mis à jour avec un fil adaptateur. Il monte sur le multiconnecteur, et le fil électrique depuis le kit interrupteurs est monté sur cet adaptateur. L'accessoire peut également être équipé d'un fil adaptateur correspondant si nécessaire. Avec ce fil adaptateur les flexibles hydrauliques et le fil électrique de l'accessoire sont couplés en même temps par le multiconnecteur.

Fil adaptateur pour kit A36869

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	860i	e513	e527
✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Prises hydrauliques extérieures à l'arrière, double effet

La prise arrière double effet est équipée des lignes de pression et retour (séries 400-800 et e avec une ligne de retour libre également) et permet d'utiliser des accessoires hydrauliques comme remorque hydraulique, distributeur de sable etc. à l'arrière.

Série 200*	A36871
Série 400	A34632
Série 500	A455809
Série 600	A449939
Série 700	A450467
Série 800	A434872
Série e	A459420

*) N'est pas disponible pour les machines avec commande de translation à main.

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Standard ✓ Option ✗ N'est pas disponible



Kit interrupteurs pour accessoires montés à l'arrière

Les fonctions électriques des accessoires montés à l'arrière du chargeur peuvent être commandées par les interrupteurs de ce kit. Il est nécessaire, par exemple, avec le dispositif de levage hydraulique de la série 700 et les accessoires qui y sont montés (les distributeurs de sable). Autres applications : commande de la pompe d'eau électrique du pulvérisateur d'eau de la niveleuse de manège, réglage électrique épandage de épandeur centrifuge. Le kit est équipé d'un aimant puissant et peut donc être positionné dans un emplacement approprié, sur le tableau de bord par exemple. La prise électrique se monte à l'arrière du chargeur.

Série 500-800 A453712

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	860i	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✗	✗



Prises hydrauliques extérieures supplémentaire à l'avant

En plus de la prise hydraulique extérieur à l'avant en standard, équipée de multiconnecteur, la machine peut être équipée d'une prise hydraulique supplémentaire double effet, équipée de raccords rapides conventionnels. Le chargeur peut être équipé de la prise supplémentaire à l'arrière ou à l'avant, mais pas les deux simultanés.

Série 400	A35504	Série 700	A450468
Série 500-, e	A35884	Série 800	A460247
Série 600	A449940		

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	860i	e513	e527
✗	✗	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔



Valve déblocage de marche

Le débit d'huile hydraulique peut être réglé entre les quatre moteurs hydrauliques avec la valve déblocage de marche. En position ouverte elle permet le débit libre entre les moteurs hydrauliques, c'est-à-dire que les 4 roues roulent librement et la machine ne laisse aucune trace en tournant sur la pelouse. Lorsque la valve est fermée, le débit entre les moteurs à droite et à gauche est bloqué, ce qui est similaire d'un différentiel.

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	860i	e513	e527
⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
				⊕	Standard	✔	Option	✗	N'est pas disponible						



Valve anti patinage

La valve anti patinage est un diviseur de débit qui divise forcément le débit entre les moteurs hydrauliques à gauche et à droite, ce qui donne une meilleure traction sur les surfaces glissantes et inégales.

Série 200	A49548
Série 400	A34753
Série 500-600	A454838
Série 700-800	A455810
Série e	A444989

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Alarme de recul

L'alarme de recul donne un signal sonore fort lorsque l'on recule avec la machine.

Série 200	A421116
Série 400	A410739
Série 500-600, 735i	A453737
755i, 760i, 860i	A438525
Série e	A446428

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Masse arrière

La masse arrière supplémentaire de 29 kg se monte à l'arrière de la machine. Elle est équipée de poignet et de deux crochets donc elle est facile à monter sur le pare-choc arrière, et il est possible d'assembler plusieurs masses entre elles également. Les boules d'attelage réf. A417323 et A417337 peuvent aussi être montées sur la masse arrière.

Masse arrière	A35957
---------------	--------

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	860i	e513	e527
✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Masses latérales 80 kg

Les masses latérales se montent derrière les roues arrières. Elles sont livrées en kit de 2 masses : droite et gauche. Le poids du kit est de 80 kg et les masses sont destinées plutôt à la série 400 mais peuvent être montées sur les modèles d'Avant plus importants également.

Masses latérales 80 kg A36401

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	860i	e513	e527
✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Masses latérales 180 kg

Les masses latérales se montent derrière les roues arrières. Elles sont livrées en kit de 2 masses : droite et gauche. Le poids du kit est de 180 kg.

Masses latérales 180 kg A49063

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	860i	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Masse de roue

Avant série 200 peut être équipée de masses de roue à 14 kg qui se montent sur la jante avec des boulons spéciaux. Les masses rendent plus bas le centre de gravité de la machine, ce qui améliore la stabilité de la machine.

Série 200 A46584

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	860i	e513	e527
✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



Standard



Option



N'est pas disponible



Platine d'accroche des accessoires à l'arrière

La platine d'accroche à l'arrière est destinée surtout à l'accrochage des godets distributeurs de sel/sable à l'arrière de la machine. Pour séries 700 & 800 l'épandeur centrifuge peut également être monté sur la platine. C'est une platine verticale rigide qui ne bascule pas.

La platine d'accroche des séries 528/530 et séries 600 est équipée de deux boulons pour attacher les accessoires, tandis que la platine des séries 700 & 800 est équipée de système attache rapide Avant et également de raccords rapides et flexibles hydrauliques au cas où les flexibles hydrauliques de l'accessoire ne sont pas assez longs pour atteindre la prise hydraulique à l'arrière optionnelle de la machine.

Lors du montage des accessoires hydrauliques le chargeur doit être équipé de la prise hydraulique à l'arrière double effet optionnelle.

528, 530, Série 600	A455026
Série 700	A441613
Série 800	A441666

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	860i	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗



Dispositif de levage à l'arrière

Ce dispositif de levage hydraulique peut être monté sur les séries 700 et 800 uniquement. Il est destiné à être utilisé surtout avec les distributeurs de sable et monte sur les chargeurs de la série 700 fabriqués à partir de janvier 2019 et tous les chargeurs de la série 800. Il peut être basculé vers le bas par 95° maximum – c'est-à-dire que le distributeur de sable peut être basculé en position horizontale et chargé comme un godet, en reculant vers le tas de sable. Dans ce cas le chargeur doit être équipé de la prise hydraulique arrière et du kit interrupteurs électriques pour accessoires avec montage arrière. Les vérins hydrauliques du dispositif de levage sont munis de clapets qui empêchent un basculement non intentionnel. Le montage est aisé : démonter le pare choc arrière 170 kg, monter le dispositif de levage sur le châssis arrière et brancher les flexibles hydrauliques et fil électrique.

Série 700	A427547
Série 800	A438490

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	860i	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗

Ⓢ Standard ✓ Option ✗ N'est pas disponible



Crochet d'attelage

Il y a deux types de crochets d'attelage disponibles : une boule d'attelage de 50 mm et une boule de 50 mm avec axe d'attelage. Toutes les deux peuvent être montées soit sur le pare-choc arrière soit sur la masse arrière. Avant série 200 est équipée d'une boule de 50 mm en standard.

Boule d'attelage A417323
Boule d'attelage avec axe d'attelage A417337

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	860i	e513	e527
⊕	⊕	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Chaînes à neige

Les chaînes à neige sont disponibles pour des tailles de pneu différentes. Elles améliorent la traction lorsque l'on roule dans la neige ou sur glace. Les chaînes peuvent être utilisées soit sur les 4 roues soit sur les roues avant ou arrière uniquement. Elles sont livrées dans un sac de 2 pc.



SD



HD

5x10 TR, paire SD	64055
20x8.00-10, paire SD*	64454
23x8.50-12, paire SD	64746
23x8.50-12, paire HD	64455
23x10.50-12, paire HD	64745
26x12.00-12, paire HD	64973
320/60-12, paire HD	65603
320/55-15, paire HD	65722
27x8.50-15, paire SD	65723
380/55-17, paire HD	A445685

*) série 200 roues arrière

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Grille arrière de protection

La grille protège l'arrière et le radiateur du moteur thermique - et la batterie des e513 et e527. Elle est montée avec quatre boulons et est facile à installer et enlever. La grille est équipée de points d'arrimage et permet de monter les masses arrière et/ou le crochet d'attelage également.

Série 400-600, e A454760
Série 700-800 A455901



220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	860i	e513	e527
✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊕	⊕

⊕ Standard ✓ Option ✗ N'est pas disponible



Kit phares de travail, sur arceau ROPS

Le kit consiste en trois phares LED : 2 à l'avant, 1 à l'arrière. Deux types de phares LED sont disponibles : 700 lumen ou 2500 lumen.

série 200, 700 lumen	A36866
série 400, 700 lumen	A33916
série 400, 2500 lumen	A34917
série 500 - 800, e, 700 lumen	A438520
série 500 - 800, e, 2500 lumen	A438521
Kit phares de travail rouges (pour apiculteurs)	
série 400-600, 735, et e, 400 lumen	A432730

- 220
- 225
- 423
- 523
- 528
- 530
- 635i
- 640i
- 645i
- 650i
- 735i
- 755i
- 760i
- 860i
- e513
- e527



Connecteur adaptateur 12V

Le connecteur peut être monté sur la prise 12V des séries 300-700 et sur la prise 12V plus importante de la 200 série 2. On peut brancher les fils d'un appareil électrique 12V (un chargeur de batterie par exemple) sur ce connecteur. Les compétences d'un électricien sont donc nécessaires.

Connecteur adaptateur 12V 66286

- 220
- 225
- 423
- 523
- 528
- 530
- 635i
- 640i
- 645i
- 650i
- 735i
- 755i
- 760i
- 860i
- e513
- e527



Prise remorque 7 broches

La prise remorque 7 broches monte sur le pare-choc arrière du chargeur. Elle est disponible uniquement avec le kit feux routier. Les lois et codes de la route varient d'un pays à l'autre, veuillez consulter votre distributeur Avant local pour savoir si le chargeur est homologué dans votre pays pour la circulation routière.

Série 400	A48690
Série 500-600	A466165
Série 700-800	A418817

- 220
- 225
- 423
- 523
- 528
- 530
- 635i
- 640i
- 645i
- 650i
- 735i
- 755i
- 760i
- 860i
- e513
- e527



Kit phares, clignotants, réflecteurs

Le kit consiste en phares routiers, clignotants, réflecteurs, panneau de véhicule lent (triangle) et gyrophare. Lors de montage sur l'arceau ROPS le kit des séries 400-800 comprend la paroi arrière également. Avec cet équipement, le chargeur peut être réceptionné dans certains pays pour la circulation routière. Les lois et codes de la route varient d'un pays à l'autre, veuillez consulter votre distributeur Avant local pour savoir si le chargeur est homologué dans votre pays pour la circulation routière.

Série 200	A36773
Série 400	A34614
Série 500-600	A449941
Série 700	A450471
Série 800	A454167
Série e*	A459418

*) nécessite le kit courant 12V supplémentaire A459419 sur le chargeur

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Kit courant 12V supplémentaire, série e

Avant e513/e527 est équipée d'un système électrique 44V; de plus il y a un bloc d'alimentation 12V qui alimente les appareils électriques 12V comme les phares avants standards et le kit phares de travail optionnel. Le bloc d'alimentation est actif seulement lorsque le système électrique du chargeur est activé avec la clé de contact. Par contre, il y a quelques options pour la série e qui nécessitent un courant 12V constant : par exemple les feux de détresse du kit feux routier doivent fonctionner même si le système électrique du chargeur est désactivé. Pour cela il y a un kit 12V supplémentaire disponible en option pour la série e. Le kit consiste en une batterie 12V/2.9Ah + un bloc d'alimentation 12V. Le bloc alimente les appareils 12V habituels et la batterie 2.9Ah est nécessaire pour les courants de crête courts (dans le cas où plusieurs appareils 12V sont activés en même temps par exemple) et pour le courant constant du kit feux routier. Le kit courant 12V supplémentaire est donc obligatoire avec le kit feux routier, et il est également recommandé si la série e est utilisé avec un accessoire avec appareil(s) 12V comme un actionneur linéaire et/ou une électrovanne.



Kit courant 12V supplémentaire

A459419

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	860i	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓



Standard



Option



N'est pas disponible



Gyrophare

Le gyrophare est équipé d'une ampoule LED très lumineuse. Il se monte sur un support pivotant et est facile à attacher et détacher.

Série 200	A421008
Série 400	A34002
Série 500 - 800	A438530
Série e	A459548

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Cabine L

AVANT cabine L est un choix excellent et économique dans les situations où l'opérateur doit être protégé contre la pluie, le vent et la neige. La cabine L améliore le confort et les conditions de travail d'une façon importante. La cabine L se monte sur l'arceau ROPS/FOPS standard. Elle est composée d'un pare-brise (avec lave glace et essuie glace), de la vitre droite et de la vitre arrière. Pour Avant série 200, une porte est disponible sur la cabine L.

Série 200	A36681
Porte, cabine L série 200	A37278
Série 400	A444002
Série 500-700, e	A449937
Série 800	A439264

La cabine L nécessite l'arceau ROPS de série 600/700 qui est 50 mm plus haut que l'arceau des séries 500 et série e.

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Paroi arrière

La paroi arrière monte sur l'arceau ROPS. Elle protège contre le vent et la pluie légère. La paroi nécessite l'arceau ROPS de série 600/700 qui est 50 mm plus haut que l'arceau des séries 500 et série e.

Série 400	A439184
Série 500-700, e	A49446
Série 800	A439193

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	860i	e513	e527
✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Ⓜ Standard ✓ Option ✗ N'est pas disponible



Cabine GT



La cabine GT est montée sur le châssis avec les supports en caoutchouc, ce qui garantit un niveau de bruit bas et vibrations très faibles dans la cabine. Le champ de vision vers les roues arrières est amélioré grâce aux vitres plus importantes. La cabine GT est équipée de chauffage, intérieur avec matériel isolation du bruit, lave glace et essuie glace, filtre à air et garde-boues avant et arrière en standard (garde-boues arrière ne sont pas en standard avec roues 23x8.50-12, 23x10.50-12 et 27x8.50-15). Disponibles en option : climatisation, radio, feux routiers, siège à suspension pneumatique, gyrophares.



Cabine GT, 528, 530, Série 600	A449936
Cabine GT, Série 700	A444539
Cabine GT, Série 800	A436732
Kit phares de travail, cabine GT: 2 avant, 2 arrière, LED 700 lumen	A438528
Kit phares de travail, cabine GT: 2 avant, 2 arrière, LED 2500 lumen	A438539
Kit feux routiers, cabine GT, 528, 530, Série 600	A449942
Kit feux routiers, cabine GT, série 700	A450924
Kit feux routiers, cabine GT, série 800	A455539
Climatisation cabine GT (séries 600, 700, 800)	A438326
Siège à suspension pneumatique avec appui-tête	A455692
Siège en vinyle, au lieu du siège en tissu standard à suspension basse	A459615
Gyrophare avec 4 LED clignotants, cabine GT (2 pc LED à l'avant, 2 pc à l'arrière)	A438538
Gyrophare	A438530
Radio avec bluetooth	A438587

220



225



423



523



528



530



635i



640i



645i



650i



735i



755i



760i



860i



e513



e527



Standard



Option



N'est pas disponible



Identification du véhicule

Le numéro d'identification du véhicule (VIN) ou le numéro de série du chargeur est gravé sur le châssis.

VIN T0035
Numéro de série T0036

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Capots HD polycarbonate

Les capots HD sont fabriqués à partir de polycarbonate très résistant aux chocs. Ils résistent aux chocs dans les chantiers et même si l'on saute sur eux. Les capots HD sont aussi brillants que les capots standards ABS.

423 A425274
523 A455813
Série e A459421

528, 530, Série 600:
ROPS et Cabine L A449946
Cabine GT A449944

Série 700:
ROPS et Cabine L A449945
Cabine GT A449943

Série 800:
ROPS et Cabine L A438664
Cabine GT A438665

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	860i	e513	e527
✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Garde-boues arrière

528, 530, Série 600* A445950
Série 700 - 800 A437518

Les garde-boues arrière peuvent également être montés sur une machine déjà en service, sur 528, 530, série 600 - 800 avec châssis arrière Stage V.

* Avec roues 26x12.00-12 et 320/60-12HD

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	860i	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗



Siège à suspension, série 200

Le siège à suspension est un équipement optionnel sur la série 200. Le siège est équipé d'une ceinture de sécurité, accoudoirs et chauffage.

Série 200

A2522

- | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |



Siège à suspension

Le siège à suspension en vinyle est un équipement standard sur les séries 400, 500 et e. Le siège est équipé d'une ceinture de sécurité et accoudoir gauche, sans chauffage. L'accoudoir droit réglable est en standard également.



Accoudoir droit standard

- | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ✗ | ✗ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ⊕ | ⊕ |



Siège à suspension basse

Le siège à suspension basse est en standard sur les séries 600, 700 et 800. Le siège est équipé d'une ceinture de sécurité, accoudoir gauche et chauffage dans le coussin et le dossier. L'accoudoir droit réglable est en standard également.



Accoudoir droit standard

- | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ✗ | ✗ |

⊕ Standard ✓ Option ✗ N'est pas disponible



Chauffage moteur

Le système de préchauffage électrique (220V) du moteur thermique est disponible pour faciliter le démarrage quand la température ambiante est en dessous de zéro.

Série 200, radiateur	A420503
423/523, bloc-moteur	A425277
528, 530, bloc-moteur	A410648
635i, 640i, 735i, bloc-moteur	A458197
645i, 650i, bloc-moteur	A449947
755i, 760i, 860i, bloc-moteur	A419474

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗



Pot catalytique

Le pot catalytique peut être monté au lieu du pot d'échappement standard. Il réduit les émissions du moteur diesel. Dans les moteurs diesel Kubota V1505CRT et Kohler KDI le catalyseur à oxydation diesel est intégré dans le même boîtier avec le filtre à particules diesel. Dans les modèles avec moteur diesel Kohler KSD 1403 un pot catalytique fait partie de l'équipement standard (dans le tuyau d'échappement).

423, 523	A424843
----------	---------

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	860i	e513	e527
✗	✗	✓	✓	✗	✗	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	✗	✗



Commande de translation à la main

Le système de commande à la main permet la translation avant-arrière du chargeur par un interrupteur sur la manette joystick, au lieu des pédales de marche. La commande à la main est proportionnelle comme les pédales : plus l'interrupteur est tourné plus vite la machine va avancer. Il est possible d'utiliser soit la commande à la main soit les pédales de marche. L'interrupteur de sélection commande à la main/pédales se trouve dans le tableau de bord.

Série 200	A37093
Série 400	A37287
Série 500 - 800	A455725

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗

⊕ Standard ✓ Option ✗ N'est pas disponible



Kit élingues de levage, machines avec arceau ROPS

Le kit comprend toutes les élingues nécessaires, avec instructions pour le levage d'un chargeur équipé d'arceau de sécurité ROPS.

Série 200 - 800 et e

A418706

- 220
- 225
- 423
- 523
- 528
- 530
- 635i
- 640i
- 645i
- 650i
- 735i
- 755i
- 760i
- 860i
- e513
- e527



Oeillet d'arrimage à l'arrière/aux côtés

L'oeillet peut être monté sur le pare-choc arrière et/ou derrière les roues arrière. L'oeillet facilite l'arrimage de la machine sur une remorque, un camion etc.

Série 400 - 800 et e

A418746

- 220
- 225
- 423
- 523
- 528
- 530
- 635i
- 640i
- 645i
- 650i
- 735i
- 755i
- 760i
- 860i
- e513
- e527



A423161



A423091

Oeillet d'arrimage, sur moyeu de roue

L'oeillet facilite l'arrimage de la machine sur une remorque, un camion etc. Deux modèles disponibles : pour moyeu de roue avec 6 goujons et moyeu de roue avec 5 ou 10 goujons.

Oeillet, moyeu de roue 6 goujons

A423161

Oeillet, moyeu de roue 5/10 goujons

A423091

- 220
- 225
- 423
- 523
- 528
- 530
- 635i
- 640i
- 645i
- 650i
- 735i
- 755i
- 760i
- 860i
- e513
- e527



Standard



Option



N'est pas disponible



Housse de poste de conduite

La housse protège le poste de conduite contre la pluie, neige et poussière. Le tissu imperméable couvre le tableau de bord, le volant et le siège. La housse est livrée avec une pochette où elle peut être conservée.

Série 200 65435
Série 400 - 800 et e 65436

- 220
- 225
- 423
- 523
- 528
- 530
- 635i
- 640i
- 645i
- 650i
- 735i
- 755i
- 760i
- 860i
- e513
- e527



Housse de machine

La housse protège le chargeur entier, surtout durant les transports. La housse est en tissu noir, résistante et imperméable. La housse est livrée avec une pochette durable où elle peut être conservée.

Série 200 65477
Série 400 - 600 et e 65478
Série 700 65479

- 220
- 225
- 423
- 523
- 528
- 530
- 635i
- 640i
- 645i
- 650i
- 735i
- 755i
- 760i
- 860i
- e513
- e527



Rampes de chargement

Les rampes légères et durables en aluminium sont faciles à manier et à nettoyer grâce à la surface crénelée et antidérapante. La longueur des rampes est de 2000 mm, largeur de 345 mm et la hauteur de chargement maximale est de 650 mm. La capacité de charge maximale est de 2.250 kg.

Rampes de chargement 65447

- 220
- 225
- 423
- 523
- 528
- 530
- 635i
- 640i
- 645i
- 650i
- 735i
- 755i
- 760i
- 860i
- e513
- e527

Standard Option N'est pas disponible

e513/e527 : rechargement de la batterie lithium-ion



Standard: prise Type 2 sur la machine



En option: prise triphasée DIN 320 sur la machine, A464123



Câble de rechargement standard avec fiche 230V 1-phase Schuko et Type 2



En option: câble de rechargement avec fiche triphasée 400V CEE et Type 2, A464547



En option: borne de recharge Wallbox avec câble de rechargement Type 2, A464548



En option: câble de rechargement avec fiche Type 2 aux deux extrémités, A464549



Chargeur rapide de batterie, 400V/16A A426117*
Chargeur rapide de batterie, 400V/32A A425411*
*)cabine comprise

- 1) Rechargement avec le chargeur intégré 3 kW sur la machine
 - Équipements standards:
 - o Prise Type 2 sur la machine, pour les câbles de rechargement avec fiche Type 2
 - o Câble de rechargement avec fiches 230V monophasé Schuko et Type 2 – rechargement depuis une prise 230V avec fusible 16A ou min. 10A
 - En option:
 - o Borne de recharge Wallbox, équipée d'un câble de rechargement Type 2 – pratique et confortable pour le rechargement parce qu'il n'y a pas besoin de câbles de rechargement supplémentaires (Wallbox n'est pas un chargeur, par contre il contient juste l'électronique et le câble – le rechargement se fait avec le chargeur intégré 3 kW sur la machine)
 - o Câble de rechargement avec fiche triphasée 400V CEE et Type 2: branchement sur une prise 400V triphasée CEE - le rechargement se fait avec le chargeur intégré 3 kW sur la machine
 - o Chargeurs intégrés 6 kW et 9 kW seront disponibles en option plus tard
- 2) En option: rechargement avec le chargeur rapide Avant 400V
 - Réduit considérablement le temps de chargement de la batterie lithium-ion par rapport au chargeur intégré 3 kW
 - Nécessite la prise de charge triphasée DIN 320 optionnelle sur la machine pour les chargeurs rapides Avant 400V
 - Chargeur rapide Avant 400V triphasé: deux modèles, 400V/16A et le plus puissant 400V/32A
- 3) Câbles de rechargement optionnels
 - Câble de rechargement avec fiche Type 2 aux deux extrémités
 - Câble de rechargement avec fiche triphasée 400V CEE et Type 2

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	860i	e513	e527
⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	✔	✔

Ⓢ Standard ✔ Option ⊗ N'est pas disponible



Godet à terre HD

Les godets à terre HD sont disponibles à partir d'une largeur de 1300 mm. Ils sont fabriqués de matériaux plus importants que celles de godets à terre standards, et ils sont plus lourds et plus volumineux. Grâce à cela les godets HD sont les outils idéals pour les travaux de terrassement et de chargement plus exigeants, et les godets HD sont destinés surtout aux séries 600, 700 et 800.

Les caractéristiques sont autrement les mêmes que celles des godets à terre standards : une visibilité excellente sur l'avant du godet, l'intérieur du godet est complètement lisse afin de faciliter le chargement et la vidange, et les côtés latéraux s'ouvrent vers l'avant à un angle faible, ce qui garantit une vidange aisée et complète de toutes matières, dans des conditions difficiles également.

- ✓ **Godet robuste pour les travaux de terrassement et de chargement plus exigeants**
- ✓ **Visibilité excellente sur l'avant du godet**
- ✓ **Intérieur complètement lisse – facilite le chargement et vidange**
- ✓ **Force de cavage importante**
- ✓ **Lame d'usure très résistante avec grande longévité**



Largeur	Côté	Capacité	Poids	Référence
1300 mm	droit	370 l	126 kg	A36713
1450 mm	droit	420 l	138 kg	A36712
1600 mm	droit	460 l	150 kg	A36535
1600 mm XL	droit	600 l	190 kg	A437578

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635I	640I	645I	650I	735	745	750	735I	755I	760I	860I	R20	R28	R35	e5	e6	e5I3	e527					
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗			
											+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	✓	✗	✗	✗	✗	✗				
												✓	Très compatible		+	Compatible		✗	Pas compatible																			



Godet à matières légères

Le godet à matières légères est destiné aux travaux variés : chargement des matières légères, déneigement etc.

Le godet à matières légères est plus long et plus haut que le godet à terre, ce qui accélère le travail considérablement. L'intérieur du godet est complètement lisse afin de faciliter le chargement et la vidange. Les côtés latéraux s'ouvrent vers l'avant à un angle faible, ce qui garantit une vidange aisée et complète de toutes matières.

- ✓ **Chargement rapide et facile des matières légères**
- ✓ **Visibilité excellente sur l'avant du godet**
- ✓ **Intérieur complètement lisse – facilite le chargement et vidange**
- ✓ **Côté arrière haut du godet empêche que les matières ne tombent et garantit une capacité importante**
- ✓ **Lame d'usure très résistante avec grande longévité**



Largeur	Capacité	Poids	Référence
1150 mm	490 l	125 kg	A36715
1300 mm	560 l	135 kg	A36714

220 ✗ 225 ✗ 225LPG ✗ 313S + 320S ✓ 320S+ ✓ 420 ✓ 423 ✓ 520 ✓ 523 ✓ 525LPG ✓ 528 ✓ 530 ✓ 630 ✓ 635 ✓ 640 ✓ 635i ✓ 640i ✓ 645i ✓ 650i ✓ 735 ✓ 745 ✓ 750 ✓ 735i ✓ 755i ✓ 760i ✓ 860i + R20 ✓ R28 ✓ R35 ✓ e5 ✓ e6 ✓ e513 ✓ e527 ✓

Godet XL à matières légères

Le godet XL à matières légères avec une capacité importante s'adapte surtout aux séries 600, 700 et 800. Il est destiné au chargement et déplacement des matières légères comme copeaux de bois, sciure, neige, paillis etc. L'intérieur du godet est complètement lisse afin de faciliter le chargement et la vidange. Les côtés latéraux s'ouvrent vers l'avant à un angle faible, ce qui garantit une vidange aisée et complète de toutes matières, dans des conditions difficiles également.

- ✓ Grande capacité
- ✓ Intérieur complètement lisse
- ✓ Construction robuste
- ✓ Destiné aux séries 500, 600 et 700
- ✓ Godet XXL disponible pour série 800



Largeur	Hauteur	Capacité	Poids	Référence
1450 mm	870 mm	715 l	185 kg	A458113
1600 mm	880 mm	800 l	200 kg	A458092
1800 mm	880 mm	900 l	218 kg	A458030

Godet XXL pour série 800:

Largeur	Hauteur	Capacité	Poids	Référence
1800 mm	1060 mm	1300 l	255 kg	A437601
2000 mm	1060 mm	1450 l	275 kg	A435096

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
XL	×	×	×	×	×	×	×	×	+	+	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+	+	+
XXL	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	+	+	+	+	+	+	+	✓	×	×	×	×	×	×

✓ Très compatible
 + Compatible
 × Pas compatible



Godet 4 en 1

Le godet 4 en 1 peut être utilisé comme un godet normal, mais également comme lame niveleuse, et avec lequel on peut transporter les pierres, le bois, etc.

La partie avant du godet s'ouvre grâce aux deux vérins hydrauliques qui se trouvent derrière le godet, ce qui permet le nivellement et l'enlèvement de bois et pierres.

Le godet peut être vidangé en l'ouvrant, ce qui donne plus de hauteur de basculement. Disponible avec ou sans dent.

- ✔ **Un godet polyvalent pour les paysagistes et espaces verts**
- ✔ **Adapté aux travaux variés, aux différentes phases du chantier**



Option:

Protection de dents 115 cm	A420132
Protection de dents 130 cm	A417320
Protection de dents 145 cm	A417321
Protection de dents 160 cm	A419977
Protection de dents 180 cm	A446914

Côté	Largeur	Capacité	Poids	Référence
droit	1100 mm	155 l	152 kg	A21245
droit	1280 mm	170 l	175 kg	A21156
droit	1450 mm HD	300 l	246 kg	A428472
droit	1600 mm HD	330 l	257 kg	A36906
droit	1800 mm HD	370 l	286 kg	A446413
denté	1100 mm	155 l	162 kg	A21249
denté	1280 mm	170 l	185 kg	A21184
denté	1450 mm HD	300 l	258 kg	A428508
denté	1600 mm HD	330 l	267 kg	A37248
denté	1800 mm HD	370 l	300 kg	A446873

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527	
✗	✗	✗	✗	+	+	+	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔



Godet à basculement

Avec le godet à basculement, vous pouvez charger à une hauteur plus importante. Le godet est équipé d'un vérin hydraulique qui le fait basculer vers l'avant - c'est-à-dire que la hauteur de basculement sur la série 200 est de 1680 mm, sur les séries 400-600, R et e avec bras télescopique d'environ 3100 mm (suivant pneumatiques), sur la série 700 d'environ 3500 mm et sur la série 800 de 4000 mm.

- ✓ **Hauteur de basculement importante**
- ✓ **Un godet excellent pour chargement des matières légères**



Largeur	Capacité	Poids	Référence
1050 mm	150 l	120 kg	A2631
1280 mm	350 l	160 kg	A2824

220 ✓ 225 ✓ 225LPG ✓ 313S ✓ 320S ✓ 320S+ ✓ 420 ✓ 423 ✓ 520 ✓ 523 ✓ 525LPG ✓ 528 ✓ 530 ✓ 630 ✓ 635 ✓ 640 ✓ 635i ✓ 640i ✓ 645i ✓ 650i ✓ 735 ✓ 745 ✓ 750 ✓ 755i ✓ 760i ✓ 860i ✓ R20 ✓ R28 ✓ R35 ✓ e5 ✓ e6 ✓ e513 ✓ e527 ✓

✓ Très compatible

+ Compatible

✗ Pas compatible



Godet à basculement XL

La capacité du godet à basculement XL est plus importante, ce qui est très utile pour le chargement des matières légères. C'est un godet idéal pour déneigement, chargement de copeaux de bois, chargements dans les chantiers comme une usine de recyclage etc.

Le godet est équipé de deux vérins hydrauliques qui le fait basculer vers l'avant - c'est-à-dire que la vidange du godet est facile aussi avec une charge importante dans le godet. L'intérieur du godet est complètement lisse afin de faciliter le chargement et la vidange.

- ✓ **Un godet avec capacité importante, pour chargement efficace des matières légères**
- ✓ **Hauteur de basculement maximum de 4 m (avec série 800)**
- ✓ **Intérieur complètement lisse – facilite le chargement et vidange**
- ✓ **Godet 1450 mm convient également à la série 500**



Largeur	Capacité	Poids	Référence
1450 mm	720 l	270 kg	A36841
1800 mm	900 l	320 kg	A21273

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527		
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+



Godet multifonction

Le godet multifonction est un outil polyvalent pour une multitude de travaux. Il est très facile de charger des déchets, branches, paille, compost, etc. avec ce godet. Peut également être utilisé comme un godet normal lorsque la partie supérieure se trouve en position haute.

- ✓ Un godet polyvalent pour chargement des matières lâches
- ✓ Modèles XL plus importants avec deux vérins, surtout pour séries 700 et 800



Largeur	Poids	Référence
900 mm	130 kg	A36304
1050 mm	146 kg	A36316
1300 mm	168 kg	A36323

Godet multifonction XL pour séries 700 et 800:

Largeur	Poids	Référence
1300 mm	270 kg	A441963
1450 mm	288 kg	A441946
1600 mm	305 kg	A439086

Options :
Plaques de côté, kit, godet multifonction XL A439112

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
Standard	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+	+	+
XL	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

✓ Très compatible
 + Compatible
 × Pas compatible



Godet industriel à grappins

Le godet industriel avec un grappin ou deux grappins hydrauliques permet une manutention précise pour tous les travaux de démolition et est polyvalent dans le transport de matériaux de construction.

Trois modèles disponibles : 1300 mm et 1050 mm larges avec deux grappins hydrauliques et un modèle de 900 mm avec un grappin. Les vérins et tuyaux hydrauliques de l'appareil sont bien protégés par capots métalliques.

✔ **Godet polyvalent à un grappin ou deux grappins hydrauliques pour les travaux de démolition**



Largeur	Grappins	Poids	Référence
900 mm	1	155 kg	A441014
1050 mm	2	205 kg	A37465
1300 mm	2	225 kg	A37535

- 220 ✗ 225 ✗ 225LPG ✗ 319S + 320S + 320S+ + 420 + 423 + 520 + 523 + 525LPG + 528 + 530 + 630 + 635 + 640 + 635i + 640i + 645i + 650i + 735 + 745 + 750 + 750i + 755i + 760i + 860i + R20 + R28 + R35 + e5 + e6 + e513 + e527



Fourche à grappin claire-voie

La fourche à grappin claire-voie est un outil largement utilisé par les arboristes et fonctionne bien pour de la manipulation des différents débris également. Il est équipé de mêmes grappins que le godet industriel à grappins, par contre la partie basse consiste en barres d'acier robustes. Cela permet :

- une manipulation aisée de branches, troncs, pierres ou bien débris de tous types
- déchirer les racines
- la terre & débris similaires de tomber au sol entre les barres lorsque l'on manipule les branches, troncs etc. – c'est-à-dire quand on alimente un broyeur de bois par exemple, le broyeur reste plus propre

Deux modèles disponibles : 1300 mm large et un modèle plus étroit de 900 mm. Les vérins et tuyaux hydrauliques de l'appareil sont bien protégés par capots métalliques.

- ✓ **Accessoire polyvalent pour manipulation de bois et de différents débris**
- ✓ **Barres fortes permettent de déchirer les racines du sol également**



Largueur	Grappins	Poids	Référence
900 mm	1	132 kg	A440857
1300 mm	2	185 kg	A37537

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527	
900	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1300	✗	✗	✗	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

✓ Très compatible
 + Compatible
 ✗ Pas compatible



Godet niveleur

Le godet niveleur est construit pour les travaux durs. Le côté arrière du godet est en angle pointu, ce qui facilite le nivellement en reculant avec la machine. Aussi, le godet est plus long – c'est-à-dire que l'opérateur peut très bien voir le point du godet. Cela facilite le nivellement également. L'intérieur du nouveau modèle du godet est complètement lisse afin de faciliter le chargement et la vidange. Les nouveaux godets sont plus volumineux également.

- ✓ **Visibilité excellente sur le point du godet**
- ✓ **Angle arrière pointu du godet permet un nivellement exact en reculant**
- ✓ **Construction robuste**
- ✓ **Godets XL de 1600 mm et de 1800 mm surtout pour séries 700 et 800**



Largeur	Capacité	Poids	Référence
1450 mm	250 l	175 kg	A36717
1600 mm	280 l	190 kg	A36706
1600 mm XL	590 l	230 kg	A445616
1800 mm XL	665 l	250 kg	A443761

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
Std.	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
XL	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Fourche à palettes

La fourche à palettes Avant est l'accessoire essentiel pour le levage et la manutention des différentes charges sur palettes. Réglage latéral des fourches très rapide à la main, boulons de verrouillage à largage rapide. Les fourches sont fabriquées en acier à haute limite d'élasticité et sont conformes aux normes ISO.

Avant est une machine excellente pour la manutention, grâce aux commandes exactes de l'avancement et de la direction. Pour les travaux à l'extérieur et dans les terrains, Avant est supérieur par rapport à un chariot élévateur conventionnel.

- ✓ **Visibilité excellente sur l'accessoire et sur l'environnement ce qui garantit une manutention précise et aisée avec la fourche à palettes**
- ✓ **La fourche à palettes est un accessoire indispensable dans les chantiers, exploitations et aussi pour les entreprises pour les travaux de manutention**
- ✓ **Peut être incliné avec les platines inclinables et tourné avec le rotateur d'accessoire, disponibles en option**



Option :
 Filet de sécurité A36346
 Support de rotation, réglable A441445
 (empêche la caisse de tomber de la fourche à palettes lorsque l'on la retourne avec le rotateur d'accessoires A424406)

Modèle	Longueur fourche	Capacité	Poids	Référence
Regular	850 mm	1000 kg	90 kg	A21047
HD	1100 mm	1400 kg	115 kg	A21039
XHD	1200 mm	2000 kg	140 kg	A36589

- 220 ✓ 225 ✓ 225LPG ✓ 313S ✓ 320S ✓ 320S+ ✓ 420 ✓ 423 ✓ 520 ✓ 523 ✓ 525LPG ✓ 528 ✓ 530 ✓ 630 ✓ 635 ✓ 640 ✓ 635i ✓ 640i ✓ 645i ✓ 650i ✓ 735 ✓ 745 ✓ 750 ✓ 735i ✓ 755i ✓ 760i ✓ 860i ✓ R20 ✓ R28 ✓ R35 ✓ e5 ✓ e6 ✓ e5T3 ✓ e5Z7 ✓

✓ Très compatible + Compatible ✗ Pas compatible



Fourche à palettes avec réglage hydraulique

Le réglage hydraulique des fourches permet de régler la distance entre des fourches depuis le poste de conduite. Aussi, le déplacement latéral des deux fourches permet de déplacer la charge sur le côté de la machine, plus proche d'un mur par exemple.

Toutes les fonctions sont commandées depuis le poste de conduite. La fourche à palettes est équipée en standard d'un filet de sécurité boulonné sur le tablier qui permet la manutention des charges plus volumineux et protège l'opérateur contre les chutes d'objets.

- ✓ **Déplacement latéral et réglage de fourches hydrauliques**
- ✓ **Filet de sécurité, boulonné sur le tablier, en standard**
- ✓ **Deux modèles avec fourches de 1100 mm ou 1200 mm, capacité maximum de 2000 kg sur les deux**



Modèle	standard	XL
Longueur fourche	1100 mm	1200 mm
Capacité	2000 kg	2000 kg
Largeur tablier	1105 mm	1550 mm
Poids	190 kg	225 kg
Référence	A449516	A442071

Le système Opticontrol® (en option) est recommandé sur le chargeur.

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
Std.	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
XL	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+



Nouveau

Pinces pour fourches à palettes

Il y a deux types de pinces disponibles pour les fourches à palettes 1100 mm et 1200 mm. Elles sont poussées sur les fourches et verrouillées avec un axe.

Les pinces motte sont destinées surtout à la manipulation des plantes avec mottes. Il est plus facile de saisir des plantes avec les pinces qu'avec les fourches seules, et le risque d'endommager la motte est moins important. Les manches peuvent être montés sur les fourches à palettes 1100 mm et 1200 mm standard et sur les fourches avec réglage hydraulique, mais il est beaucoup plus facile et rapide de manipuler des plantes de tailles différentes avec les fourches hydrauliques.

Les pinces balles permettent de lever et de manipuler des balles (rondes) différentes. Elles sont adaptées surtout à la fourche à palettes hydraulique réf. A442071.

✔ **Compatibilité: fourches à palettes A21039, A36589, A36279, A449516, A442071**

	Pinces motte	Pinces balle
Longueur	1356 mm	1325 mm
Poids	57 kg	27 kg
Référence	A444929	A448768



Pinces motte



Pinces balle

- 220
- 225
- 225LPG
- 313S
- 320S
- 320S+
- 420
- 423
- 520
- 523
- 525LPG
- 528
- 530
- 630
- 635
- 640
- 635i
- 640i
- 645i
- 650i
- 735
- 745
- 750
- 735i
- 755i
- 760i
- 860i
- R20
- R28
- R35
- e5
- e6
- e513
- e527



Très compatible



Compatible



Pas compatible



Godet conteneur

Les godets conteneur sont plutôt comme une benne à ordure, mais ils sont toujours faciles à transporter et à vidanger avec un chargeur Avant.

Le godet peut être équipé de roulettes en option. Cela permet de déplacer et de remplir le godet à la main d'une façon aisée dans les écuries, les ateliers de fabrication et situations similaires où l'on ne peut pas rouler avec le chargeur ou cela n'est pas nécessaire. Une fois le godet rempli, il peut être transporté et vidangé grâce au chargeur Avant.

- ✔ Remplacer les poubelles dans le chantier avec le godet conteneur – chargement, vidange et transportation du godet est très facile avec le chargeur Avant
- ✔ Roulettes disponibles en option (roues solides plastiques ou pneumatiques)
- ✔ Supports au lieu de roulettes disponibles en option – abaissent le côté arrière et baissent le côté avant du godet d'environ 90 mm, ce qui facilite la vidange d'une brouette dans le godet par exemple



Options :

A418506 Roulettes, solides plastiques, 4 pc (augmentent la hauteur hors tout de 165 mm)

A420800 Roulettes, pneumatiques, 4 pc (augmentent la hauteur hors tout de 235 mm)

A420537 Supports 4 pc

A421005 Oeillets de levage, 4 pc

Largeur	Capacité	Poids	Référence
880 mm	630 l	115 kg	A36588
1280 mm	950 l	145 kg	A36595

220	225	225LPG	319S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527	
✗	✗	✗	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔



Bras de levage

Avec le bras de levage vous pouvez facilement lever et transporter les charges dans les endroits étroits également. Le bras est équipé d'un crochet de levage rotatif. Hauteur de levage maximum est de 4,5 m avec série 800 (hauteur de point de fixation).

- ✓ **Accessoire économique, pour les travaux de levage les plus variés**
- ✓ **Équipé d'un crochet de levage rotatif**



Distance crochet de levage – platine d'accrochage	1200 mm
Longueur hors tout	1300 mm
Largeur	550 mm
Hauteur	315 mm
Poids	34 kg
Capacité de charge maximum	500 kg
Référence	A428481

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527		
✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
											✓	+	✗																						
											Très compatible	Compatible	Pas compatible																						

Bras de levage télescopique

Le bras de levage avec télescopage hydraulique offre encore plus de polyvalence pour la manutention et levage que l'on ne peut pas faire avec la fourche à palettes. Avec le bras on peut lever les objets, d'une manière contrôlée et sûre, dans les endroits qui ne sont pas facilement accessibles autrement. La construction compacte avec le vérin de télescopage à l'intérieur du bras garantit une opération aisée et sûre.

Le bras est équipé d'un crochet de levage rotatif et de pièces d'usure durables dans le bras extérieur.

- ✓ **Déport excellent - 3,4 m de roues avant**
- ✓ **Hauteur de levage maximum avec série 800 jusqu'au 5,22 m**
- ✓ **Outil de levage polyvalent pour les travaux de manutention variés**



Longueur du bras maximum	1900 mm
Longueur du bras minimum	1300 mm
Hauteur de levage maximum*)	5,22 m
Charge maximum, série 800*)	500 kg
Charge maximum, série 700*)	400 kg
Charge maximum, série 600*)	300 kg
Charge maximum, série 500*)	250 kg
Déport maximum*)	3,05 m
Poids	110 kg
Référence	A21342

*) Avec le bras télescopique du chargeur et le bras de levage agrandis au déport maximum.

220	225	225LPG	319S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Crochet d'attelage hydraulique

Le crochet d'attelage à réglage de hauteur hydraulique permet de coupler des remorques de différentes hauteurs et dans les terrains accidentés également. Le crochet est équipé d'une boule d'attelage 50 mm et d'un axe d'attelage.

Attention : Le chargeur doit être équipé d'une prise hydraulique à l'arrière double effet.

- ✓ Equipé d'une boule d'attelage 50 mm et d'une axe d'attelage
- ✓ Réglage vertical de 250 mm
- ✓ Vérin hydraulique équipé d'un clapet de sécurité
- ✓ Peut être monté sur séries 400-800



Réglage vertical	hydraulique/250 mm
Poids	30 kg
Référence	A36518

- 220
- 225
- 225LPG
- 313S
- 320S
- 320S+
- 420
- 423
- 520
- 523
- 525LPG
- 528
- 530
- 630
- 635
- 640
- 635i
- 640i
- 645i
- 650i
- 735
- 745
- 750
- 735i
- 755i
- 760i
- 860i
- R20
- R28
- R35
- e5
- e6
- e513
- e527

- ✗
- ✗
- ✗
- ✗
- ✗
- ✗
- ✗
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✗
- ✗
- ✗
- ✗
- ✗

✓ Très compatible
+ Compatible
✗ Pas compatible



Crochet d'attelage à l'avant

Avec le crochet d'attelage monté sur la platine d'accrochage à l'avant vous pouvez facilement déplacer les remorques, les nacelles sur remorque, les bateaux sur remorque etc. Grâce à la visibilité excellente sans obstacle sur le crochet le couplage de la remorque est très facile : roulez le crochet au-dessous du timon de remorque et coupez le en levant le bras du chargeur.

Équipé d'un boulon d'attelage de 50 mm et d'un axe d'attelage.

- ✓ **Façon plus facile de déplacer les remorques avec Avant**
- ✓ **Meilleure visibilité sur la remorque permet une manipulation très précise dans toute condition**
- ✓ **Accrochage rapide et facile sur Avant**



Poids	Référence
34 kg	A35592

- 220 ✓
- 225 ✓
- 225LPG ✓
- 313S ✓
- 320S ✓
- 320S+ ✓
- 420 ✓
- 423 ✓
- 520 ✓
- 523 ✓
- 525LPG ✓
- 528 ✓
- 530 ✓
- 630 ✓
- 635 ✓
- 640 ✓
- 635i ✓
- 640i ✓
- 645i ✓
- 650i ✓
- 735 ✓
- 745 ✓
- 750 ✓
- 735i ✓
- 755i ✓
- 760i ✓
- 860i ✓
- R20 ✓
- R28 ✓
- R35 ✓
- e5 ✓
- e6 ✓
- e513 ✓
- e527 ✓



Presse à ruches

La presse à ruches Avant est destinée surtout à la manutention des ruches, mais elle peut lever et transporter d'autres objets comme boîtes en carton également. Elle consiste en un mât, un lève-palette monté sur le bas du mât et un grappin hydraulique sur le mât qui presse les ruches contre le lève-palette. Le grappin est équipé de coussinets en caoutchouc qui tiennent les ruches fermement mais doucement.

La presse à ruches peut être montée sur tous les chargeurs Avant, et si les ruches sont transportées de distances importantes par camion, fourgon ou remorque, il est facile de prendre le chargeur avec et décharger et transporter les ruches dans la destination.

Le grappin peut être réglé aux cinq hauteurs différentes 425 – 1365 mm, suivant la hauteur de la charge. Le mouvement vertical du grappin est de 340 mm. La distance entre les coussinets en caoutchouc peut être réglée à la main aux quatre largeurs entre 280 - 730 mm.

Capacité de charge maximum de la presse à ruches est de 1000 kg et la force de pression maxi de 18 kN, c'est-à-dire que la presse peut manipuler d'autres matériels qui se trouvent sur palette. Surtout les boîtes légères et matériels similaires qui tombent de la palette sans soutien sont faciles à manipuler avec la presse à ruches.



- ✓ Façon rapide et facile de charger et de transporter des ruches
- ✓ Peut également manipuler les boîtes en carton et objets similaires
- ✓ Peut être monté sur tous chargeurs Avant

Capacité de charge maxi	1000 kg
Force de pression maxi	18 kN
Longueur fourche	850 mm
Largeur à saisir	280-730 mm (quatre largeurs réglables à la main)
Hauteur grappin	425 – 1365 mm (cinq hauteurs réglables à la main)
Course du vérin	340 mm
Hauteur	1950 mm
Largeur	1000 mm
Longueur	960 mm
Poids	160 kg
Référence	A36935

- 220 ✓
- 225 ✓
- 225LPG ✓
- 313S ✓
- 320S ✓
- 320S+ ✓
- 420 ✓
- 423 ✓
- 520 ✓
- 523 ✓
- 525LPG ✓
- 528 ✓
- 530 ✓
- 630 ✓
- 635 ✓
- 640 ✓
- 635I ✓
- 640I ✓
- 645I ✓
- 650I ✓
- 735 ✓
- 745 ✓
- 750 ✓
- 735I ✓
- 755I ✓
- 760I ✓
- 860I ✓
- R20 ✓
- R28 ✓
- R35 ✓
- e5 ✓
- e6 ✓
- e513 ✓
- e527 ✓

- ✓ Très compatible
- ⊕ Compatible
- ✗ Pas compatible



Boîte pour accessoires

Cette boîte robuste et polyvalente monte sur la platine d'accrochage et peut ainsi être transportée sur le site avec Avant. Le couvercle plat et renforcé fonctionne comme établi. La boîte peut également être équipée d'un étai.

Le couvercle est supporté par ressorts à gaz et peut être fermé à l'aide d'un cadenas. Il y a quatre oreilles de levage, boulonnées sur les côtés, qui peuvent être détachées au besoin. La boîte peut aussi être levée avec fourche à palette grâce aux anneaux de levage au fond.

Il y a de la place pour les accessoires portatifs dans la boîte. Les outils y restent dans le bon ordre et la boîte est facile à mettre dans le fourgon ou un endroit sûr pour la nuit – ou bien verrouiller sur la platine d'accrochage d'Avant.

- ✓ **Boîte spacieuse et verrouillable pour les accessoires portatifs par exemple**
- ✓ **Facile à lever et à transporter avec chargeur Avant**
- ✓ **Couvercle plat et renforcé, peut être utilisé comme établi**
- ✓ **Peut être équipé d'un étai**



Capacité	550 l
Poids	160 kg
Référence	A21689

- 220 + 225 + 225LPG + 313S ✓ 320S ✓ 320S+ ✓ 420 ✓ 423 ✓ 520 ✓ 523 ✓ 525LPG ✓ 528 ✓ 530 ✓ 530 ✓ 630 ✓ 635 ✓ 640 ✓ 635i ✓ 640i ✓ 645i ✓ 650i ✓ 735 ✓ 745 ✓ 750 ✓ 735i ✓ 755i ✓ 760i ✓ 860i ✓ R20 ✓ R28 ✓ R35 ✓ e5 ✓ e6 ✓ e513 ✓ e527 ✓

Lame de nivellement 1400

La lame de nivellement est équipée d'un vérin hydraulique pour l'orientation – elle est l'accessoire idéal pour le déneigement, le terrassement et autres travaux similaires où il faut déplacer les matières rapidement.

En standard, le tranchant est droit. En option, il existe en caoutchouc ou en dents de scie pour couper la glace.

La lame du nouveau modèle est plus incurvée qu'avant, donc elle déplace la neige vers le côté plus efficacement. La lame est également équipée de deux patins en standard.

- ✓ **Lame de nivellement économique, idéale pour le déneigement**
- ✓ **Equipé de ressorts qui relâchent la lame en cas de contact avec un objet – plus de sécurité**
- ✓ **Nouveau modèle avec lame plus incurvée – déplace la neige plus efficacement**
- ✓ **Equipé de deux patins réglables solides qui réduisent l'usure de la lame et améliorent la maniabilité**



Largeur de travail	1400 mm
Angle d'orientation	±30 deg
Poids	125 kg
Hauteur de lame	380 mm
Référence	A36649

Options :

Rallonges, 2 x 180 mm (peuvent être montés en position droite ou en position collecteur "U") A36651

Tranchant plastique 1400 mm A32383, Tranchant plastique 180 mm sur rallonge A48870,

Tranchant 1400 mm avec dents de scie A32315, Tranchant 180 mm avec dents de scie A413823

Kit plaquettes de blocage (blocage de relâchement de la lame) A443915

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635I	640I	645I	650I	735	745	750	735I	755I	760I	860I	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
																	✓	Très compatible		+	Compatible		×	Pas compatible									



Lame de nivellement 2000/2500

La lame de nivellement est équipée d'un vérin hydraulique pour l'orientation – elle est l'accessoire idéal pour le déneigement, le terrassement et autres travaux similaires où il faut déplacer les matières rapidement. La lame est équipée de ressorts qui relâchent la lame en cas de contact avec un objet, ce qui protège la lame et l'opérateur. La lame de nivellement 2500 mm a été complètement renouvelée. La lame est plus haute et plus incurvée que celui du modèle précédent, donc elle déplace la neige vers le côté plus efficacement. Elle est également équipée de rallonges de 310 mm, boulonnées sur les deux côtés. Les rallonges peuvent être montées en position droite ou en position collecteur "U". Les deux patins réglables sont un équipement standard également. Le nouveau système de flottation permet les mouvements verticaux de la lame, ce qui facilite considérablement le déneigement sur un sol inégal. Le système permet également une flottation latérale de $\pm 10^\circ$. La lame peut être réglée dans trois positions différentes à la main :

- 1) Flottation libre – verticale et latérale
- 2) Flottation latérale de $\pm 10^\circ$ uniquement, sans flottation verticale
- 3) Position rigide – flottation verrouillée par boulons

En options 2000 :

Tranchant avec dents de scie, lame principale + rallonges, réf. A417437

Tranchant plastique, lame principale + rallonges, réf. A417441

Roues de support, 2 pc, au lieu de patins, réf. A417345

En options 2500 :

Tranchant avec dents de scie, lame principale + rallonges, réf. A417729

Tranchant plastique, lame principale + rallonges, réf. A417672

Roues de support, 2 pc, au lieu de patins, réf. A417345

- ✓ **Équipé de deux patins réglables**
- ✓ **Construction robuste; la lame est plus haute que celle du modèle 1400 mm, équipée de ressorts qui relâchent la lame en cas de contact avec un objet**
- ✓ **Deux rallonges de 310 mm en standard, peuvent être montées en position droite ou en position collecteur "U"**
- ✓ **Nouveau système de flottation : permet une flottation verticale et latérale**

Modèle	2000	2500
Largeur de travail	Lame principale de 1390 mm + deux rallonges de 310 mm	Lame principale de 1840 mm + deux rallonges de 310 mm
Angle d'orientation	± 30 deg	± 30 deg
Poids	215 kg	232 kg
Hauteur de lame	590 mm	590 mm
Référence	A36123	A36251

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527	
2000	✗	✗	✗	✗	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+



Chasse-neige

Le chasse-neige AVANT est l'accessoire polyvalent pour un déneigement efficace. Il est composé de deux lames à réglage indépendant. Les deux lames sont équipées de ressorts pour relâcher la lame et elles suivent très bien les contours du sol grâce à la construction flottante du plateau de fixation. L'angle de chaque lame peut être réglé séparément avec un interrupteur électrique. Le système de flottation permet les mouvements verticaux des lames, ce qui garantit un contact avec le sol de la lame sur les surfaces inégales.

Les chasse-neiges V1600, V1800 et V2400 sont équipés de :

- flottation verticale, ce qui garantit un déneigement efficace sur les surfaces inégales
- lames incurvées – le chasse-neige déplace la neige très efficacement
- deux patins réglables en standard
- tranchant incurvé en acier à haute limite d'élasticité, avec côté droit, distance standard de boulons de fixation de 305 mm

En options :

- Tranchants de glace pour chasse-neige V1600, réf. A453070
- Tranchants de glace pour chasse-neige V1800, réf. A36817
- Tranchants de glace pour chasse-neige V2400, réf. A36818
- Tranchants en plastique pour chasse-neige V1600, réf. A453068
- Tranchants en plastique pour chasse-neige V1800, réf. A37173
- Tranchants en plastique pour chasse-neige V2400, réf. A37171

- ✔ **Outil efficace pour un déneigement professionnel**
- ✔ **Deux lames avec réglage autonome, peuvent être réglées soit en position droite soit en position "V" et position collecteur "U"**
- ✔ **Flottation verticale permet un déneigement efficace sur les surfaces inégales**

Modèle	V1600	V1800	V2400
Largeur de lame	1310-1600 mm	1510-1840 mm	2020-2450 mm
Largeur hors tout	1370-1660 mm	1570-1900 mm	2080-2510 mm
Angle de déneigement	±35 deg	±35 deg	±35 deg
Poids	210 kg	330 kg	390 kg
Hauteur de lame	736 mm	770 mm	770 mm
Référence	A451470	A36795	A36796

L'Opticontrol® (en option) est nécessaire sur le chargeur pour le réglage autonome des lames (nécessite également le joystick 6 ou 8 fonction sur le chargeur)

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527	
V1600	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
V1800	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
V2400	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	+	+	+	+	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

✔ Très compatible + Compatible ✗ Pas compatible



Godet à neige avec ailes

Le godet à neige avec ailes est destiné au déneigement dans les surfaces importantes ou dans les endroits où la neige doit être transportée plus loin. Grâce aux deux ailes de côté avec réglage autonome le godet est très polyvalent dans le déneigement et peut travailler dans les surfaces moins importantes également.

Avec ce godet vous pouvez déplacer une quantité très importante de neige à la fois. Parce que les ailes peuvent être tournées en forme de chasse, vous pouvez pousser 2-3 fois la capacité du godet entre les ailes. Avec le système Opticontrol® (en option) les deux ailes peuvent être réglées de façon autonome. Cela permet l'opération aisée du godet aussi dans les endroits moins larges et restreints.

- ✓ **Godet à neige grande volume**
- ✓ **Deux modèles avec largeurs de 1350 mm / 1800 mm et capacités de 560 l / 800 l respectivement**
- ✓ **Deux ailes de côté avec réglage autonome**
- ✓ **Largeur de travail maxi de plus de 3 m**
- ✓ **Avec le kit interrupteurs Opticontrol® (en option) les deux ailes peuvent être réglées de façon autonome ou simultanément**



En options :

Tranchants de glace, godet 1350	A452317
Tranchants de glace, godet 1800	A436345
Tranchant droit, godet 1350	A452513
Tranchant droit, godet 1800	A435499

Modèle	1350	1800
Capacité	560 l	800 l
Largeur	1350 - 2655 mm	1800 - 3010 mm
Poids	342 kg	380 kg
Référence	A452096	A435885

L'Opticontrol® (en option) est nécessaire sur le chargeur pour le réglage autonome des deux ailes (nécessite également le joystick 6 ou 8 fonctions sur le chargeur)

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527	
1350	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
1800	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



Lame de déneigement en U

La lame en U est un outil professionnel pour un déneigement efficace et rapide. Elle consiste en une lame principale de 1,83 m de largeur et de deux volets de côté hydrauliques indépendants avec une orientation de $\pm 85^\circ$. La lame peut aussi bien travailler en position U, L droite ou gauche ou en lame biaisée. Cela permet de passer à travers des portes étroites et de travailler dans des espaces réduits comme les cours, parkings, trottoirs etc. – et la largeur de travail maxi de 3 m garantit un déneigement rapide des surfaces importantes également. La position U de la lame permet de ramasser et pousser une grande quantité de neige.

La lame est équipée de ressorts robustes qui relâchent la lame en cas de contact avec un objet. Le système de flottation permet les mouvements horizontaux de $\pm 7.5^\circ$. Deux patins sont en standard comme quatre réflecteurs ronds sur les côtés de la lame principale et les volets.

La largeur de travail minimum est de 1,6 m avec les volets de côté complètement repliés vers l'arrière, et de 3 m maximum avec les volets en position droite. La lame est équipée d'orientation hydraulique de $\pm 35^\circ$, entraîné par deux vérins hydrauliques. Les volets peuvent être réglés de façon autonome avec le système Opticontrol® (en option). Un tranchant avec dents de scie est en standard, un tranchant droit est disponible en option, comme un kit de feux d'encombrement (4 pc feux rouges) au lieu des réflecteurs standards.

En options :

Tranchant droit	A442738
Tranchant plastique	A451877
Feux d'encombrement (4 pc)	A442768

- ✓ **Lame de déneigement polyvalente pour professionnels**
- ✓ **Équipée de deux volets de côté avec orientation hydraulique $\pm 85^\circ$**
- ✓ **Les ressorts relâchent la lame en cas de contact et elle revient ainsi à la position neutre**
- ✓ **Largeur de travail variable entre 1,6 – 3 m permet de travailler dans les espaces réduits également**
- ✓ **Tranchant avec dents de scie en standard, tranchant droit et tranchant en plastique disponibles en option**

Largeur de travail	1600 - 3000 mm
Largeur hors tout	3107 mm
Longueur	1133 mm
Hauteur lame	750 mm
Poids	590 kg
Angle d'orientation lame	$\pm 35^\circ$
Angle d'orientation volets	$\pm 85^\circ$
Tranchant standard	tranchant avec dents de scie
Référence	A438439

Nécessite le kit interrupteurs Opticontrol®, en option, sur le chargeur.

220	225	225LPG	318S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527			
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



Lame de nettoyage de patinoire

La lame est destinée pour le nettoyage des patinoires (hockey sur glace, patinage) uniquement. Grâce à la largeur importante de 3000 mm et l'orientation hydraulique de la lame le nettoyage est rapide et facile. La lame tranchante et incurvée enlève la glace et la neige de la patinoire d'une façon efficace.

- ✓ **Enlèvement rapide et facile de la glace et la neige dans les patinoires**
- ✓ **Rouleau en caoutchouc au côté droit de la lame protège la lame et la patinoire lorsque l'on travaille près de la rambarde de la patinoire**
- ✓ **Largeur de travail importante de 3000 mm**
- ✓ **Orientation hydraulique de la lame $\pm 30^\circ$**



Largeur	3000 mm
Hauteur	722 mm
Longueur	775 mm
Angle d'orientation	$\pm 30^\circ$
Poids	145 kg
Référence	A37346

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527			
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Très compatible



Compatible



Pas compatible



Fraise à neige

La conception de la fraise à neige offre un grand dégagement sans carénage de côtés permettant ainsi une entrée maximum de la neige.

Deux moteurs hydrauliques sur la fraise : un sur la vis et l'autre sur la turbine. Ceci garantit un déneigement efficace même dans une neige humide. Dans la première phase la vis amène la neige vers le centre de la fraise, puis la turbine propulse la neige vers un conduit d'éjection orientable. L'orientation de la cheminée de 270° est entraînée par un moteur électrique contrôlée depuis le poste de conduite. La goulotte d'éjection peut être réglée manuellement, réglage électrique est disponible en option. La vis est fabriquée d'acier à haute limite élastique Hardox. Deux modèles disponibles : avec largeur de travail de 1150 mm ou 1500 mm.

- ✓ Fraise à neige deux phases efficace
- ✓ Entraînement direct avec deux moteurs hydrauliques
- ✓ Orientation électrique 270° de la goulotte depuis le poste de conduite
- ✓ Réglage manuel de hauteur de décharge en standard – réglage électrique disponible en option



Fraise à neige équipée d'élargisseurs de côté

Option :
 Élargisseurs de côté (augmentent la largeur travail de 20 cm) A452678
 Réglage électrique de la hauteur de décharge, réf. A430172
 Tranchant plastique (polyuréthane) 1150 mm A452655
 Tranchant plastique (polyuréthane) 1500 mm A452666

Largeur de travail	1150 mm	1500 mm
Largeur hors tout	1230 mm	1580 mm
Hauteur de boîtier du vis	680 mm	680 mm
Diamètre vis	460 mm	460 mm
Orientation cheminée	270 °	270 °
Poids	246 kg	296 kg
Référence	A434731	A428062

Le système Opticontrol® (en option) est recommandé sur le chargeur. Si la fraise à neige est équipée de réglage électrique de la hauteur de décharge, l'Opticontrol® doit être monté.

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	528LPG	528	530	630	635	635*	640	640*	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	R35*	e5	e6	e513	e527	
1150	✓	✓	✓	✗	✗	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+



Balayeuse

La balayeuse Avant est un outil efficace et facile à utiliser pour le nettoyage des rues, parkings etc. Trois largeurs de travail disponibles : 1100 mm, 1500 mm et 2000 mm. Les balayeuses 1500 et 2000 mm sont équipées en standard d'orientation entraînée par un actionneur à servomoteur. Cela garantit une orientation aisée, commandée confortablement depuis le poste de conduite.

Dans le système de flottation il n'y a pas de roues de support, par contre le balai reste sur les brosses et l'axe est flottant. Cela garantit une flottation sans bruit et un mouvement vertical important, ce qui facilite le balayage. Les roues de support sont disponibles en option pour travaux sur les surfaces sensibles. La bande en caoutchouc optionnelle est destinée au déneigement : elle limite et dirige la neige volante.

La balayeuse est équipée de stabilisateurs qui peuvent être étendus lorsque l'on n'utilise pas la balayeuse, c'est-à-dire que la balayeuse est supportée par les stabilisateurs et les brosses en nylon ne seront pas endommagées durant stockage.

En options :

Orientation électrique pour balayeuse 1100 mm, réf. A36112

Roues de support A35760

Bande en caoutchouc, balayeuse 1100 A438900

Bande en caoutchouc, balayeuse 1500 A438874

Bande en caoutchouc, balayeuse 2000 A438914

- ✓ **Balayeuse professionnelle avec orientation électrique ou manuelle**
- ✓ **Flottation libre permet un mouvement vertical important du balai et garantit un balayage efficace**
- ✓ **Equipé de deux supports extensibles qui protègent le balai – les poils ne sont pas abîmés durant stockage**

Modèle	1100	1500	2000
Largeur de travail	1100 mm	1500 mm	2000 mm
Largeur hors tout	1370 mm	1770 mm	2270 mm
Diamètre du balai	550 mm	550 mm	550 mm
Orientation	manuelle	électrique	électrique
Angle d'orientation	+/- 25 °	+/- 25 °	+/- 25 °
Poids	170 kg	200 kg	260 kg
Référence	A36067	A35284	A35583

Le système Opticontrol® (en option) est recommandé sur le charreur si la balayeuse est équipée d'orientation électrique.

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	640i	635i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
1100	✓	✓	✓	✗	✗	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+
2000	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	✓	✓	✗	✗	✗	✗



Très compatible



Compatible



Pas compatible



Nouveau

Balayeuse à neige

La balayeuse à neige est surtout destinée à déneiger les trottoirs, les cours, les parkings ect. Elle est équipée du même balai Ø 550 mm en nylon que la balayeuse conventionnelle mais il n'y a pas la flottation verticale du balai. Par contre, le balai est supporté par deux roues de support avec pneus solides (les mêmes que sur la balayeuse 1500 avec bac de ramassage), pour une conduite aisée et une hauteur de travail constante. La hauteur des roues peut être réglée avec les rondelles en plastique sur l'axe vertical de la roue.

Il y a trois modèles disponibles avec largeurs de travail de 1100 mm, 1500 mm et 2000 mm. Les balayuses 1500 et 2000 sont équipées d'une flottation horizontale de +/- 5° du balai pour un meilleur contact au sol tout au long du balai et pour une conduite plus facile. Le modèle 1100 mm moins large, n'a pas besoin de cela. L'orientation hydraulique du balai (+/- 30°) est en standard également.

- ✓ **Balayeuse puissante pour déneigement efficace des trottoirs, cours, parkings etc.**
- ✓ **Equipée de deux roues de support solides et réglables pour faciliter la conduite et l'orientation**
- ✓ **Orientation hydraulique de +/- 30° en standard**
- ✓ **Trois largeurs de travail disponibles, à partir de 110 cm**



Modèle	1100	1500	2000
Largeur de travail	1100 mm	1500 mm	2000 mm
Largeur hors tout	1390 mm	1790 mm	2290 mm
Angle d'orientation hydraulique	+/- 30 °	+/- 30 °	+/- 30 °
Hauteur	625 mm	625 mm	625 mm
Longueur	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Poids	170 kg	196 kg	216 kg
Référence	A454767	A457611	A457678

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527	
1100	✓	✓	✓	✗	✗	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
1500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+
2000	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	✓	✓	✗	✗	✗	✗

✓ Très compatible
 + Compatible
 ✗ Pas compatible



Balayeuse 1100 avec bac de ramassage

La balayeuse avec bac de ramassage 1100 mm est destinée surtout aux séries 200, 400 et 500. Le diamètre de la brosse est de 500 mm et se compose de 32 disques qui peuvent être remplacés séparément. La balayeuse est équipée d'accrochage Optifloat® et de trois roues de support importantes qui garantissent un balayage précis et souple sur les surfaces irrégulières également. La hauteur de la brosse peut être réglée à la main pour compenser l'usure des poils de nylon.

Le volume du bac de ramassage, monté avant la brosse, est de 80 l. Vidange du bac est hydraulique. Un pulvérisateur d'eau est disponible en option.



- ✓ Destinée surtout aux séries 200, 400 et 500
- ✓ Equipé d'accrochage Optifloat® → fonctionne bien sur les surfaces irrégulières également
- ✓ Hauteur de la brosse peut être réglée à la main
- ✓ Bac de ramassage avec vidange hydraulique se trouve avant la brosse, volume 80 l

Largeur de travail	1100 mm
Largeur hors tout	1350 mm
Diamètre du balai	500 mm
Volume de bac	80 l
Volume réservoir d'eau	60 l
Poids sans balai latéral	315 kg*
Poids avec balai latéral	340 kg*

*) sans pulvérisateur d'eau

Référence	Balai latéral	Pulvérisateur
A36883	non	non
A426229	1 pc	non
A426231	1 pc	oui

Avec le pulvérisateur d'eau, le kit interrupteurs Opticontrol® (en option) est recommandé sur le chargeur.

Options :

Pulvérisateur d'eau, réservoir de 60 l A37431
Balai latéral A35698
(Pulvérisateur d'eau et balai latéral ne sont pas disponibles pour série 200)

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527	
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+



Très compatible



Compatible



Pas compatible



Balayeuse 1500 avec bac de ramassage

La balayeuse avec bac de ramassage est destinée à l'entretien de voiries professionnelles, aux mairies et municipalités. La balayeuse avec construction robuste est équipée d'un axe flottant de la brosse, d'une compensation d'usure automatique de la brosse et, en option, d'un ou deux balais latéraux et d'un système de pulvérisateur d'eau pour suppression de la poussière, spécialement conçu pour la balayeuse.

La balayeuse est également bien fermée autour de la brosse, ce qui améliore le résultat de balayage, surtout lorsque l'on tourne avec la balayeuse. Aussi, la construction fermée garantit moins de formation de poussière.

Modèle	1500
Largeur de travail	1500 mm
Largeur hors tout	1800 mm
Diamètre du balai	550 mm
Vidange de bac	hydraulique (avec 2 vérins)
Capacité bac	200 litres
Pulvérisateur/volume	120 litres
Poids sans balai latéral	425 kg (sans pulvérisateur d'eau)
Poids avec 1 balai latéral	450 kg
Poids avec 2 balais latéraux	475 kg



Options :
Balai latéral A35698
Pulvérisateur d'eau A35642

Référence	Balai latéral	Pulvérisateur
A35602	non	non
A35918	1 pc	non
A35919	1 pc	oui

Avec le pulvérisateur d'eau, le kit interrupteurs Opticontrol® (en option) est recommandé sur le chargeur.

220	225	225LPG	318S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



Godet balayeur

Le godet balayeur collecte des déchets dans un bac type godet à capacité importante. Le balayage est plus efficace en reculant avec le chargeur, mais il est possible de balayer en roulant vers l'avant également. Marche avant est recommandé surtout quand les déchets sont plus importants : gobelets en plastique/carton, feuilles, déchets de chantier par exemple.

Le godet balayeur est équipé d'un système de flottation qui permet au côté avant du godet de suivre les contours du sol librement. Cela veut dire aussi que la flottation du bras de levage dans le chargeur n'est pas nécessaire avec le godet balayeur. Vidange du bac se fait en levant d'abord le balai en haut (par 2 vérins hydrauliques), ensuite le bac peut être vidangé par cavage vers l'avant. L'axe de la balayeuse est équipé d'un verrouillage rapide et simple pour régler la hauteur de balayage.

Un système de pulvérisateur d'eau pour suppression de la poussière est également disponible en option.



En options :

- A436108 Balai à lames en caoutchouc 1100
- A433868 Balai à lames en caoutchouc 1500
- A35956 Pulvérisateur d'eau pour godet balayeur 1100
- A35807 Pulvérisateur d'eau pour godet balayeur 1500

- ✔ **Nettoyage très efficace en reculant avec la machine**
- ✔ **Adapté à la collecte des déchets plus importants**
- ✔ **Bac de ramassage important type godet**
- ✔ **Vidange du bac rapide par cavage grâce aux vérins hydrauliques**
- ✔ **Option : balai à lames en caoutchouc, pour ramassage de crottins de cheval etc.**

Modèle	1100	1500
Largeur de travail	1100 mm	1500 mm
Largeur hors tout	1356 mm	1764 mm
Capacité bac	370 l	500 l
Diamètre du balai	500 mm	500 mm
Capacité réservoir d'eau	120 l	120 l
Référence	A35945	A35689
Référence avec pulvérisateur	A36023	A36024

Avec le pulvérisateur d'eau, le kit interrupteurs Opticontrol® (en option) est recommandé sur le chargeur.

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
1100	✗	✗	✗	✗	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	✗

✔ Très compatible
 + Compatible
 ✗ Pas compatible



Balai fixe

Le balai fixe est un accessoire pratique et économique pour le nettoyage des surfaces de taille modérée. Il n'y a pas de pièces rotatifs dans le balai, par contre on roule et pousse vers l'avant. Le balai possède des brosses individuelles étroites alignées en 5 rangées. Les brosses peuvent donc facilement être remplacées si nécessaire.

Grâce à cette conception le balai fixe s'adapte aussi bien aux surfaces dures qu'aux arboristes par exemple, pour balayer les branches, feuilles et déchets similaires aux pelouses et cours : en enlevant la brosse au milieu il y a plus de la place et il est plus facile de balayer les objets plus importants comme branches. Le balai peut également être utilisé pour le remplissage des joints lors de la pose des pavés par exemple.


Deux balais de côté courts sont disponibles en option. Avec ces balais le balai fixe est un "U" et les déchets ne peuvent pas échapper aux côtés. Le balai fixe peut être accroché sur le chargeur de plusieurs façons. Comme d'habitude il est monté sur la platine d'accrochage du chargeur, mais il est également possible de prendre le balai avec la fourche à grappin claire-voie, en enlevant d'abord l'accroche standard dans le balai. De plus il y a deux adaptateurs différents sur le balai fixe disponibles en option : un adaptateur qui permet de prendre le balai avec la fourche crocodile (HD et XL) et un adaptateur pour les grappins à bois avec rotator (réf. A37456 et A37457). Cela peut faciliter le travail : pour balayages courts il n'y a pas besoin de détacher la fourche crocodile ou grappin à bois du chargeur.

En option :

Balais de côté 2 pc	A447166
Adaptateur pour fourche crocodile	A447080
Adaptateur pour grappin à bois avec rotator	A449113

- ✓ **Balayeuse économique et simple – consiste en cinq brosses alignées en rangées**
- ✓ **Il n'y a pas de pièces rotatifs → moins de poussière lors de balayage**
- ✓ **Outil excellent pour différents travaux, aussi pour les arboristes pour balayer les branches, feuilles etc. par exemple**
- ✓ **Balais de côté et adaptateurs pour fourches crocodile et grappin à bois avec rotator disponibles en option**

Largeur	1200 mm	1500 mm	2000 mm
Poids	53 kg	60 kg	72 kg
Référence	A449770	A437121	A447153





Nettoyeur haute pression

Avec le nettoyeur votre Avant est un appareil de lavage mobile. Les nettoyeurs sont équipés d'une barre de lavage orientable pour le nettoyage des rues et d'un pistolet-poignée avec flexible haute pression 20 m. Vous pouvez donc laver votre chargeur, l'équipement, voiture etc. d'une façon rapide et efficace. Les nettoyeurs combinent une consommation d'eau faible et une pression d'eau élevée suivant les besoins. L'eau haute pression nettoie efficacement les pores de l'asphalte et du béton et enlève les débris, donc après quand la surface se dessèche elle ne donne pas de la poussière. Grâce à la consommation d'eau faible le nettoyage des surfaces importantes est facile et rapide.

La nouvelle gamme des nettoyeurs consiste en trois modèles avec capacité réservoir différent : S, M et L. Capacités de réservoir sont de 280 l, 560 l et 840 l respectivement. Le débit d'eau et la pression maximum des modèles S et M est de 30 l/min et 200 bar, et sur le modèle L même 50 l/min et 220 bar, ce qui fait du nettoyeur L une machine de nettoyage des rues très efficace avec Avant série 700/800. L'orientation de la barre de lavage est électro-hydraulique sur les modèles M et L, commandée depuis le poste de conduite, et mécanique sur le modèle S.



- ✓ Nettoyeurs haute pression efficaces, destinés au nettoyage des rues – équipés également d'un pistolet-poignée de lavage
- ✓ Trois modèles : S, M et L avec réservoirs de 280 l, 560 l et 840 l respectivement
- ✓ Modèles M et L équipés d'orientation électro-hydraulique de la barre de lavage

Modèle	S	M	L
Débit d'eau maximum	30 l/min	30 l/min	50 l/min
Pression d'eau maximum	200 bar	200 bar	220 bar
Capacité réservoir	280 l	560 l	840 l
Largeur de travail	1500 mm	1800 mm	2000 mm
Embouts	8 pcs	9 pcs	9 pcs
Poids	95 kg	228 kg	277 kg
Référence	A37012	A37013	A37014

Avec l'orientation électro-hydraulique de la barre de lavage (M & L), le kit interrupteurs Opticontrol® (en option) est nécessaire sur le chargeur.

	220	225	225LPG	313S	320S	320St	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527	
S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
M	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
L	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

✓ Très compatible
 + Compatible
 ✗ Pas compatible



Balayeuse à gazon synthétique ATA1200

Une balayeuse pour les professionnels, pour l'entretien des gazons artificiels remplis. Cet accessoire multi fonctions décompacte, nivèle, redresse les fibres, ramasse les déchets et redistribue le granulats.

Grâce au balai rotatif, la matière de remplissage souillée est extraite. Cette dernière est tamisée afin d'en récupérer les impuretés (cailloux, mégôts, papiers, etc.). En outre, un micro-filtre permet d'aspirer les particules fines (pollen, poussières, fibres défibrillées).

Après dépollution et décompactage, le remplissage retombe sur la surface en gazon synthétique. Grâce au balai arrière tournant à une vitesse 1,5x de la vitesse de déplacement le remplissage est ensuite réincorporé et nivelé dans les fibres.

L'entretien et nettoyage régulier réduit le compactage et maintient la souplesse du gazon artificiel, ce qui réduit également les risques de blessures aiguës et chroniques dans les surfaces sportives.

- ✓ **Balai principal réglable**
- ✓ **Cyclone pour aspiration de poussière et particules fines, avec deux trémies de récupération**
- ✓ **Chambre de tamisage réglable et interchangeable avec deux trémies arrières de récupération pour ramasser les déchets plus importants**
- ✓ **Balai rotatif tournant à 1.5x de la vitesse de déplacement pour réincorporer le remplissage dans le gazon**

En options :

Platine inclinable 90°, réf. A36505, pour rotation de la balayeuse pour passer par les portes et couloirs moins larges (nécessite la deuxième prise hydraulique, en option, à l'avant du chargeur)

A37035 Balai arrière pour ATA1200 – pour éliminer toute trace de pneu

A37061 Rateau frontal pour ATA1200 – nécessaire pour le nettoyage profond du gazon

A421389 Tamis de sable pour ATA1200 – pour gazons avec remplissage en sable

A421391 Tamis de nettoyage profond pour ATA1200 – pour nettoyage profond du gazon usé

Largeur de travail	1200 mm
Poids	360 kg
ATA1200, sans balai arrière	A36494
ATA1200, avec balai arrière	A37230
Tamis de remplissage caoutchouc/liège compris, sans rateau frontal	

220	225	225LPG	318S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527			
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+	+	+	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	+	+	+	+	+	+



Balai d'entretien à gazon synthétique

Ce balai est destiné à l'entretien journalier et hebdomadaire du gazon synthétique. Il est utilisé en complément de la balayeuse ATA1200 qui est destinée à l'entretien mensuel du terrain synthétique.

Le balai d'entretien redresse les fibres pour ramollir le terrain synthétique. Il redistribue également le granulats (caoutchouc, liège ou sable) pour que le terrain reste mou plus longtemps. Le balai est équipé d'une platine d'accrochage flottante ce qui facilite le balayage et le système de flottation de bras de levage du chargeur n'est pas nécessaire.

- ✓ Balai économique pour l'entretien journalier et hebdomadaire des terrains synthétiques
- ✓ Balayage triphasé avec trois balais : droit-angle-droit
- ✓ Platine d'accrochage flottante
- ✓ N'est pas destiné au nettoyage profond du gazon synthétique comme la balayeuse ATA1200



Largeur de travail	2925 mm
Largeur hors tout	3032 mm
Longueur	1300 mm
Poids	135 kg
Référence	A37058

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635I	640I	645I	650I	735	745	750	735I	755I	760I	860I	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527				
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓ Très compatible											+ Compatible											✗ Pas compatible															



Nouveau

Distributeur de sable 1000 & 1250

Les godets distributeurs de sable hydrauliques 1000 et 1250 permettent un épandage rapide et efficace du gravier et du sable. Ils peuvent être montés soit à l'avant sur la platine d'accroche du chargeur soit à l'arrière (modèles 528/530/600/700/800). Le montage avant permet le chargement comme avec un godet à terre conventionnel. La quantité à épandre peut être réglée avec un levier manuel qui se trouve à côté du distributeur.

Les distributeurs sont également équipés d'un axe de mélange pour éviter le colmatage du sable, et d'une lame en caoutchouc en dessous de l'axe d'épandage pour arrêter la chute involontaire du sable. Deux stabilisateurs mécaniques sont en standard également. Le montage arrière est possible pour les modèles 528, 530 et séries 600, 700 et 800: sur la platine d'accroche arrière rigide, ou pour les séries 700 et 800 sur le dispositif de levage hydraulique à l'arrière. Le montage arrière nécessite également la prise hydraulique arrière double effet - et le kit interrupteurs pour les accessoires montés à l'arrière sur le chargeur dans le cas où le distributeur est monté sur le dispositif de levage hydraulique de la série 700 ou 800.

En option:

A429959 Feux arrière (nécessitent l'option de la prise remorque 7 broches, sur le chargeur)

Platines d'accroche optionnelles:

A37315 Platine d'accroche avant pour série 200, pour augmenter l'angle de vidange de 30°

A455026 Platine d'accroche arrière, 528/530 et série 600

A441613 Platine d'accroche arrière série 700

A441666 Platine d'accroche arrière série 800

A427547 Dispositif de levage hydraulique à l'arrière série 700

A438490 Dispositif de levage hydraulique à l'arrière série 800

- ✓ **Godets distributeur de sable hydrauliques, montage à l'avant du chargeur en standard**
- ✓ **Montage à l'arrière possible sur modèles 528, 530 et séries 600, 700 & 800**
- ✓ **Construction robuste**
- ✓ **Réglage d'épandage aisé avec un levier**
- ✓ **Equipés de deux stabilisateurs mécaniques et d'axe de mélange pour éviter le colmatage**

Modèle	1000	1250
Largeur de travail	1000 mm	1250 mm
Capacité	315 l	390 l
Largeur hors tout	1167 mm	1421 mm
Longueur	866 mm	866 mm
Hauteur	805 mm	805 mm
Poids	182 kg	210 kg
Référence	A454455	A454499

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527			
1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+		
1250	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	+	+



Epandeur centrifuge

Cet épandeur robuste est destiné à épandre du sable, du sel et de l'engrais. La largeur d'épandage (2-6 m) et la quantité à épandre peuvent être réglées à la main en standard, ou par les boutons du kit interrupteurs depuis le poste de conduite en option. Si nécessaire, il est possible de n'épandre que sur un seul côté.

- ✓ **Epandage rapide dans les surfaces importantes**
- ✓ **Largeur d'épandage réglable – manuelle en standard, électrique en option**
- ✓ **Montage à l'arrière possible également (série 700 et 800)**



Largeur d'épandage	0,8-6 m
Capacité	250 l
Charge maxi	500 kg
Poids	130 kg
Référence	A21183

En options :

Réglage électrique d'épandage A37301

• Le chargeur doit être équipé du kit interrupteurs: Opticontrol® pour montage à l'avant, ou kit interrupteurs à l'arrière réf. A431588 pour montage à l'arrière

Agitateur à crochets (pour sable fin & sel) 65851

Vibrateur/agitateur à chaîne (pour gravier et mélange gravier/sel) 66378

Kit feux routier*) A441253

*) Nécessite la prise remorque 7 broches (en option) réf. A418817 sur le chargeur

Montage à l'arrière est possible pour série 700 et 800 sur la platine d'accroche arrière A441613/ A441666 (page 30).

Le chargeur doit être équipé de la prise hydraulique arrière double effet. Si le réglage électrique d'épandage est monté, le kit interrupteurs pour accessoires à l'arrière réf. A431588 est nécessaire.

220	225	225LPG	318S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635I	640I	645I	650I	735	745	750	735I	755I	760I	860I	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+

Nouveau

Distributeur de sel

Le distributeur de sel électrique à chargement par le dessus peut être monté à l'avant ou à l'arrière du chargeur, mais le montage arrière est recommandé pour que la poussière de sel ne provoque pas la corrosion du chargeur. Le godet du distributeur est fabriqué en acier galvanisé à chaud, et les axes d'épandage et de mélange sont en acier inoxydable.

Le distributeur est entraîné par un moteur électrique 12V et commandé par les interrupteurs sur les kits interrupteurs optionnels du chargeur. Il y a deux possibilités: le montage à l'avant qui nécessite le kit Opticontrol® ou le montage à l'arrière qui nécessite le kit interrupteurs pour accessoires à l'arrière, pour l'alimentation 12 volt sur le moteur électrique du distributeur. Le montage à l'arrière est possible pour les modèles 528, 530 et séries 600, 700 et 800: sur la platine d'accroche arrière rigide, ou pour les séries 700 et 800 sur le dispositif de levage hydraulique à l'arrière.

L'épandage peut être réglé de deux façons: le réglage de base manuel est fait par le levier à côté du distributeur, ensuite on peut régler la quantité d'épandage durant l'opération en roulant avec la machine avec les interrupteurs du kit interrupteurs (réglage de vitesse de rotation de l'axe d'épandage). La vitesse de rotation maximum est recommandée comme d'habitude, la vitesse réduite sert uniquement pour les situations où une vitesse de déplacement plus lente est nécessaire.

- ✓ Distributeur de sel électrique à chargement par le dessus
- ✓ Conception robuste en acier galvanisé au chaud, axe d'épandage et axe de mélange en inox
- ✓ Peut être monté à l'avant ou à l'arrière du chargeur
- ✓ Montage à l'arrière possible pour les modèles 528, 530 et séries 600, 700 et 800, recommandé pour éviter la corrosion provoquée par la poussière de sel

Largeur de travail	1000 mm
Capacité	170 l
Largeur hors tout	1165 mm
Longueur	630 mm
Hauteur	655 mm
Poids	120 kg
Référence	A454073

En option:

A429959 Feux arrière (nécessite la prise remorque 7 broches, en option, sur le chargeur)

Platines d'accroche optionnelles:

A455026 Platine d'accroche arrière, 528/530 et série 600

A441613 Platine d'accroche arrière série 700

A441666 Platine d'accroche arrière série 800

A427547 Dispositif de levage hydraulique à l'arrière série 700

A438490 Dispositif de levage hydraulique à l'arrière série 800

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635I	640I	645I	650I	735	745	750	755I	755I	760I	860I	R20	R28	R35	e5	e6	e5I3	e527			
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

✓ Très compatible

+ Compatible

✗ Pas compatible



Distributeur de sable tractable

Le distributeur de sable/sel tractable est un accessoire pratique et économique pour l'entretien hivernal de cours et de trottoirs. Le distributeur est entraîné par la rotation des roues, à une transmission mécanique. Les roues sont équipées d'un embrayage qui permet de transporter le sable sans épandre. Le distributeur est équipé d'un timon d'attelage de 50 mm.

Attention : Le chargeur doit être équipé d'un crochet d'attelage, réf. A417323/A417337.

- ✔ Distributeur économique avec fixation rapide sur le crochet d'attelage
- ✔ Entraînement mécanique depuis les roues – sans hydrauliques
- ✔ Couverture en standard, protège contre l'humidité



Largeur d'épandage	1000 mm
Largeur hors tout	1500 mm
Capacité	230 l
Poids	85 kg
Entraînement	mécanique
Référence	A415430

- 220 ✔ 225 ✔ 225LPG ✔ 318S ✔ 320S ✔ 320S+ ✔ 420 ✔ 423 ✔ 520 ✔ 523 ✔ 525LPG ✔ 528 ✔ 530 ✔ 630 ✔ 635 ✔ 640 ✔ 635i ✔ 640i ✔ 645i ✔ 650i ✔ 735 ✔ 745 ✔ 750 ✔ 735i ✔ 755i ✔ 760i ✔ 860i ✔ R20 ✔ R28 ✔ R35 ✔ e5 ✔ e6 ✔ e513 ✔ e527 ✔



Aspirateur de feuilles

L'aspirateur de feuilles AVANT est destiné au ramassage de feuilles dans les parcs, cours et trottoirs. Il est équipé d'un aspirateur efficace qui aspire les feuilles et ensuite souffle à travers le tuyau collecteur dans le bac de ramassage. Il y a une balayeuse avant l'aspirateur qui détache les matières comme feuilles mouillées et les déchets. La vitesse de rotation de la balayeuse peut être réglée.

Le bac de ramassage est monté au-dessus de l'aspirateur. Il est équipé de vitres pour que l'on puisse voir le remplissage du bac. Le couvercle du bac s'ouvre par un vérin hydraulique, commandé depuis le poste de conduite. Le vidange du bac est très facile : ouvrez le bac, levez le bras du chargeur et faites basculer le bac.

- ✓ **Aspirateur de feuilles efficace**
- ✓ **Bac de ramassage important permet un ramassage rapide**
- ✓ **Equipé d'un système de flottation Optifloat®**
- ✓ **Vidange depuis le poste de conduite**
- ✓ **Tuyau à main disponible en option**



Largeur de travail	1300 mm
Largeur hors tout	1590 mm
Capacité de bac	800 l
Longueur	1540 mm
Hauteur	1190 mm
Poids	435 kg
Référence	A428800

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635I	640I	645I	650I	735	745	750	735I	755I	760I	860I	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527		
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

✓ Très compatible

+ Compatible

✗ Pas compatible



Souffleur de feuilles

Avec le souffleur de feuilles vous pouvez rapidement et facilement enlever et grouper les feuilles en dehors des pelouses, cours, trottoirs etc. Le souffleur, entraîné par un moteur hydraulique, est très efficace et la casquette basculante déplace les feuilles sur une grande surface.

Le souffleur est équipé d'un système à orientation électrique qui permet de guider le débit d'air dans la direction voulue. L'angle d'orientation est de 90° vers la gauche et de 145° vers la droite soit 235° hors tout. Le réglage vertical de la casquette est manuel en standard, un réglage électrique de celle-ci est disponible en option.

- ✓ Souffleur puissant, entraîné par moteur hydraulique
- ✓ Orientation électrique de 235° en standard
- ✓ Réglage manuel de la casquette en standard – réglage électrique disponible en option

Longueur	560 mm
Largeur	682 mm
Hauteur	406 mm
Largeur embout	218 mm
Angle d'orientation	235°
Débit d'air maximum	2360 m ³ /h
Vitesse d'air maximum	103 m/s
Poids	85 kg
Référence	A442927

Le kit interrupteurs Opticontrol® (en option) est recommandé sur le chargeur, pour commander l'orientation électrique de l'aspirateur souffleur. Si le souffleur est équipé de réglage électrique de l'embout, l'Opticontrol® est nécessaire.



En option :
Réglage vertical électrique de la casquette A430172

220	225	225LPG	319S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
+	+	+	✗	✗	✗	+	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Leguan 50 élevateur à nacelle

Avant et sa société sœur Leguan Lifts ont créé ensemble un élévateur à nacelle vertical pour les chargeurs Avant. Le résultat est une nacelle économique, pratique et maniable. Cette nacelle augmente encore la polyvalence d'Avant dans le chantier. Leguan 50 monte sur la platine d'accrochage comme les autres accessoires Avant, avec un accrochage très rapide et facile.

Leguan 50 est conforme aux normes européennes d'élevateurs à nacelle avec certificat CE. Capacité de charge est de 200 kg – c'est-à-dire 2 personnes ou une personne avec outils et équipement.

- ✓ **Nacelle économique avec hauteur de travail de 5 m maximum**
- ✓ **Travaux en hauteur en toute sécurité : entretiens et réparations divers, peinture, changement d'ampoules etc.**
- ✓ **Capacité de charge maximum de 200 kg – pour une ou deux personnes**
- ✓ **Commandes logiques – une personne peut travailler tout seul avec la nacelle**
- ✓ **Accrochage sur le chargeur Avant comme les autres accessoires – utilisation facile dans les terrains également**
- ✓ **Plus de polyvalence dans le chantier avec Leguan 50**



Capacité de charge maxi	200 kg
Hauteur de travail maxi	5,0 m
Hauteur (avec nacelle en bas)	1900 mm
Largeur	1300 mm
Poids	435 kg
Référence	A34812

220 X 225 X 225LPG X 313S X 320S X 320S+ X 420 ✓ 423 ✓ 520 ✓ 523 ✓ 525LPG ✓ 528 ✓ 530 ✓ 630 ✓ 635 ✓ 640 ✓ 635I ✓ 640I ✓ 645I ✓ 650I ✓ 735 ✓ 745 ✓ 750 ✓ 735I ✓ 755I ✓ 760I ✓ 860I ✓ R20 ✓ R28 ✓ R35 ✓ e5 ✓ e6 ✓ e5T3 ✓ e5Z7 ✓

✓ Très compatible

+ Compatible

X Pas compatible



Remorque hydraulique

La remorque AVANT compacte et solide, est indispensable pour le transport de pelouse, de paille,...

Cette remorque est disponible en deux modèles : avec capacité de charge soit de 1200 kg, soit de 1800 kg. Toutes les deux sont équipées du basculement hydraulique. Toutes les ridelles sont démontables. Les rehausses sont disponibles en option pour le modèle plus petit, sur le modèle de 1800 kg les rehausses sont en standard.

ATTENTION : Le chargeur doit être équipé d'une prise hydraulique extérieure à l'arrière double effet et d'un crochet d'attelage.



En option :

Kit feux routier A450705*

*) Nécessite la prise remorque 7 broches A48690/A418817 sur le chargeur

Kit rehausses réf. A45193, pour la remorque 1200 réf. A450448

- ✔ Remorques robustes et polyvalentes, aussi bien pour le terrassement que pour les travaux plus légers
- ✔ Toutes les ridelles sont démontables, ce qui donne une benne complètement plate
- ✔ Basculement hydraulique sur les deux modèles
- ✔ Moyeu de roue 5 goujons
- ✔ Tête d'attelage rotative sur les deux modèles

Modèle	1200	1800
Capacité de charge	1200 kg	1800 kg
Largeur hors tout	1125 mm	1350 mm
Longueur de benne	1710 mm	2240 mm
Roues	23x8,50-12	320/60-12 HD
Hauteur de ridelles	280 mm	560 mm
Poids	352 kg	500 kg
Référence	A450448	A450459

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527	
1200	✔	✔	✔	✘	✘	✘	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
1800	✘	✘	✘	✘	✘	✘	+	+	+	+	+	+	+	+	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	+	+	✔	+	+	+	+	

Tondeuse 1200

La tondeuse hydraulique 1200 est un outil robuste avec une transmission professionnelle, pour une utilisation de longue durée. Elle est équipée de la fixation flottante Optifloat®, développée par Avant Tecno, qui garantit un contact optimal avec le sol aussi dans les terrains accidentés. Grâce aux flèches indicateurs sur la fixation Optifloat® le réglage correct de la flottation est très facile. La tondeuse est également équipée d'une valve de sécurité qui arrête la rotation des couteaux dès que la tondeuse est levée du sol.

Le carter de coupe robuste est fabriqué en acier pressé. Cela permet une tonte efficace et l'herbe coupée ne bloque pas dans le carter. C'est une tondeuse mulching en standard. Un kit d'éjection latéral est disponible en option.

- ✓ **Fixation flottante Optifloat® avec flèches indicateurs de réglage garantit une opération aisée et tonte efficace dans les terrains accidentés également**
- ✓ **Valve de sécurité arrête la rotation des couteaux dès que la tondeuse est levée du sol**
- ✓ **Grâce au carter de coupe en acier pressé robuste, la tonte est plus efficace et le carter reste plus propre**



En option :
Kit d'éjection latérale réf. A36013

Largeur de travail	1200 mm
Nombre de couteaux	2 pc
Hauteur de coupe	25 - 100 mm
Poids	170 kg
Référence	A35965

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e5T3	e5Z7	
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	+	+	+	+
											✓	Très compatible		+	Compatible		✗	Pas compatible																



Tondeuse 1500

La tondeuse 1500 est destinée à tondre des surfaces importantes. Elle est équipée d'une fixation flottante sur le bras de levage du chargeur et quatre roues de support en caoutchouc. Ejection vers la droite en standard, kit mulching disponible en option. La tondeuse puissante permet une vitesse de déplacement plus élevée et garantit une tonte excellente aussi dans les conditions exigeantes.

La fixation flottante type Optifloat® garantit une tonte aisée et que la tondeuse fonctionne bien dans les terrains accidentés également. Grâce aux flèches indicateurs sur la fixation Optifloat® le réglage correct de la flottation est très facile. Le système est équipé d'une valve de sécurité qui arrête la rotation des couteaux dès que la tondeuse est levée du sol.

- ✓ Equipée de fixation flottante type Optifloat® avec flèches indicateurs de réglage
- ✓ Plus de puissance de tonte pour les conditions exigeantes
- ✓ Ejection vers la droite en standard, kit mulching disponible en option
- ✓ Côtés arrondis → moins de dégâts sur les arbres, pavés etc. en cas de contact
- ✓ Roues increvables



En option :
 Kit mulching, réf. A34530
 Kit flèches indicateurs plus hautes sur Optifloat® A450366

Largeur de travail	1500 mm
Nombre de couteaux	3 pc
Hauteur de coupe	25 - 100 mm
Hauteur	450 mm
Poids	285 kg
Référence	A37548

- 220 ✗ 225 ✓ 225LPG ✓ 319S ✗ 320S ✗ 320S+ ✗ 420 ✗ 423 ✗ 520 ✗ 523 ✗ 525LPG ✗ 528 ✗ 530 ✗ 630 ✗ 635 ✗ 640 ✗ 635i ✓ 640i ✓ 645i ✓ 650i ✓ 735 ✓ 745 ✓ 750 ✓ 735i ✓ 755i ✓ 760i ✓ 860i ✓ R20 ✗ R28 ✗ R35 ✓ e5 ✗ e6 ✗ e513 ✗ e527 ✗



Tondeuse avec ramassage 1200

La tondeuse Avant avec bac de ramassage coupe et ramasse l'herbe très rapidement et efficacement. Grâce à la force d'aspiration importante elle peut également ramasser les feuilles sur les pelouses. Les couteaux type mulching coupent le gazon en morceaux très fins qui sont aspirés dans le bac de ramassage, en les formant à un paquet très compact. Les déchets sont idéals pour le compostage.

La capacité du bac est de 210 l, ce qui permet la tonte des surfaces petites et moyennes. Vidange du bac est très facile : levez la tondeuse en haut avec Avant et basculez-la vers le bas pour que les déchets poussent le couvercle et forcent l'ouverture, et le bac se vide. La fixation flottante type Optifloat® garantit une tonte aisée et que la tondeuse fonctionne bien dans les terrains accidentés également. Grâce aux flèches indicateurs sur la fixation Optifloat® le réglage correct de la flottation est très facile.

- ✓ **Tondeuse puissante avec bac de ramassage**
- ✓ **Peut ramasser les feuilles sur les pelouses également**
- ✓ **Aspirateur peut être fermé et la tondeuse peut être utilisée pour tondre uniquement, comme une tondeuse mulching**
- ✓ **Equipée de fixation flottante type Optifloat® avec flèches indicateurs de réglage**



En option :
Platine d'accroche pour série 200, pour augmenter l'angle de vidange de 30°, réf. A37315

Largeur de travail	1200 mm
Nombre de couteaux	2 pc
Hauteur de coupe	25 - 100 mm
Capacité de bac	210 l
Référence	A35973

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|---|---|---|---|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 | | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

✓ Très compatible
 + Compatible
 ✗ Pas compatible



Faucheuse

Une faucheuse non compliquée pour couper le foin, l'herbe ainsi que pour tailler les haies et les arbustes. Montage au côté droit de la machine. L'angle de coupe peut être réglé en continu avec le treuil manuel, réglage électrique est disponible en option.

- ✓ **Faucheuse robuste et économique pour couper le foin et tailler la haie**
- ✓ **Réglage de la barre de coupe permet un angle de coupe négatif – il est possible de travailler avec la faucheuse dans les pentes également**
- ✓ **Barre de coupe équipée de ressorts qui relâchent la barre en cas de contact avec un objet, ce qui protège la barre et l'opérateur**



Largeur de travail	1450 mm
Largeur de transport	903 mm
Hauteur de transport	1765 mm
Poids	100 kg
Référence	A35676

En option:
Réglage électrique de l'angle de coupe, réf. A35975

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527			
✓	✓	✓	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Débroussailleuse

La débroussailleuse Avant est l'accessoire correspondant aux situations où une tondeuse normale ne peut pas travailler et où la coupe peut être plus grossière. La débroussailleuse coupe efficacement l'herbe longue, la broussaille et la jachère, elle est donc l'outil idéal pour l'entretien des bas-côtés etc.

Les fléaux sont montés avec boulons dans l'arbre de la débroussailleuse et peuvent tourner librement, c'est-à-dire qu'en cas de contact avec un objet solide ils cèdent plutôt que cassent.

- ✓ **Carter de coupe permet une coupe plus précise et demande moins de puissance moteur et hydraulique**
- ✓ **Les fléaux sont montés en spirale sur l'arbre, ce qui donne, une coupe plus efficace**
- ✓ **Entraînement direct : moteur hydraulique est monté directement sur l'arbre**
- ✓ **Système de flottation permet les mouvements verticaux sans restriction de la débroussailleuse, et la flottation peut également être réglée d'une façon qui permet une basculement avant-arrière de l'appareil**
- ✓ **Rouleau arrière important - meilleure stabilité et moins de résistance en tondant**



Fléaux en option :

A419931 Fléaux type Y, paire (16 pc / 1200 mm, 18 pc / 1350 mm, 20 pc / 1500 mm)

A420305 Fléaux type L, paire (16 pc / 1200 mm, 18 pc / 1350 mm, 20 pc / 1500 mm)

Barre de nettoyage du rouleau arrière 1200 mm/A455171,

1350 mm/A455164, 1500 mm/A453690

Radiateur d'huile hydraulique A450884

Largeur de travail	1200 mm	1350 mm	1500 mm
Largeur hors tout	1580 mm	1730 mm	1880 mm
Hauteur de coupe	25 - 100 mm		
Fléaux standards	marteau 16 pc	marteau 18 pc	marteau 20 pc
Poids	240 kg	260 kg	270 kg
Référence	A36730	A441550	A36015

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	630	635	635*	640	640*	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	R35*	e5	e6	e513	e527
1200	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1350	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

*) avec moteur Kubota V1505 Stage V

✓ Très compatible

⊕ Compatible

✗ Pas compatible



Bras latéral hydraulique S30

Le bras latéral à télescopage hydraulique avec le système d'accrochage S30 peut être équipé d'accessoires avec l'accrochage S30 correspondant. La longueur de télescopage du bras est de 1,0 m maximum et l'inclinaison de la platine d'accroche S30 est de 45° vers le bas et 90°.

Le bras latéral est équipé d'un relâchement hydraulique, et la pression de relâchement peut être réglée et mesurée. Le bras et l'accessoire qui est monté sur le bras cède vers l'arrière en cas de contact avec un obstacle. Le bras rentre dans la position normale dès que l'on incline l'accessoire vers le bas.

Le kit masse 180 kg de côté A49063 est disponible en option. Il est nécessaire de prendre cette option avec la débroussailluse 1200 mm A37505.

- ✔ Les flexibles hydrauliques de l'accessoire sont attachées sur le bras latéral avec le multiconnecteur
- ✔ La vitesse de mouvement du bras télescopique et de la platine S30 est réglable
- ✔ Sur la platine S30 il y a une flottation vers le haut mais non vers le bas. Durant l'opération l'accessoire qui est monté sur le bras (la débroussailluse par exemple) reste dans la position où il a été levé par un obstacle



En option:
A460243 Platine adaptateur, permet de monter un accessoire standard sur les bras latéraux S30

Poids de l'accessoire maximum	500 kg
Télescopage du bras	max. 1000 mm
Largeur maximum	1870-2580 mm
Inclinaison de la platine S30	135°
Poids	250 kg
Référence	A448736

L'Opticontrol® (en option) est nécessaire sur le chargeur (nécessite également le joystick 6 ou 8 fonctions sur le chargeur).

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e5i3	e527			
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Bras latéral mécanique S30

Le bras latéral à télescopage mécanique avec le système d'accrochage S30 peut être équipé d'accessoires plus légers (200 kg maximum) comme la barre de coupe S30 et le dispositif de rotation multifonctions S30 avec brosses de désherbage XL. Il est équipé d'un bras télescopique droit qui peut être rallongé et rétracté manuellement, et de platine d'accrochage S30 à inclinaison hydraulique qui fait incliner l'accessoire. La longueur de télescopage du bras est de 1,0 m maximum et l'inclinaison de la platine S30 est de 45° vers le bas et 90° vers le haut de la position horizontale.

Le bras est pivoté au centre, verrouillé avec un axe, et peut être tourné manuellement vers le bas et vers le haut avec pas de 45° - et même 180° sur l'autre côté, ce qui permet de travailler soit au côté droit soit au côté gauche du chargeur. Le bras est rigide dans tous les sens, il n'y a aucun système de relâchement en cas de contact avec un obstacle.



En option:

A460243 Platine adaptateur, permet de monter un accessoire standard sur les bras latéraux S30

- ✓ **Bras latéral mécanique peut être utilisé avec une faucheuse, une brosse de désherbage ect.**
- ✓ **Equipé d'un bras télescopique droit qui peut être rallongé et rétracté manuellement, et d'une platine d'accrochage à inclinaison hydraulique**
- ✓ **Télescopage du bras de 1000 mm maximum, inclinaison de la platine S30 de 45° vers le bas et 90° vers le haut de la position horizontale**
- ✓ **Les flexibles hydrauliques de l'accessoire sont attachés sur le bras latéral avec le multiconnecteur**

Poids de l'accessoire maximum	200 kg
Télescopage	max. 1000 mm
Largeur maximum	1645 mm
Inclinaison de la platine S30	135°
Poids	130 kg
Référence	A431070

Nécessite le système Opticontrol® (en option) sur le chargeur.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527			
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Très compatible



Compatible



Pas compatible



Barre de coupe S30

Il y a deux modèles de barre de coupe avec accrochage S30 qui peuvent être montées sur les bras latéraux avec système d'accrochage S30 (bras hydraulique réf. A448736 et bras mécanique réf. A431070). Elle ne peut pas être montée sur la platine d'accrochage du chargeur. La barre réf. A430938 est équipée de mêmes couteaux et supports de couteaux que la faucheuse réf. A35676. Par contre le châssis et l'actionneur de la barre sont plus robustes, c'est-à-dire que la barre de coupe A430938 est optimisée pour tailler les haies. Il y a des plaques d'usure sous les deux côtés de la barre, ce qui est utile lorsque l'on travaille sur les surfaces pavées ou asphalté par exemple.

La barre de coupe réf. A434613 double lames est un taille-haies plus robuste et peut couper des branches plus importantes et fait une coupe plus propre grâce à la double lames.

Le support de fixation de la barre de coupe est pivoté et verrouillé avec un axe, - la barre peut donc être tournée manuellement en angles différents. Cela permet de tailler la haie en position horizontale et verticale par exemple. La barre est également équipée d'une valve limiteur de pression qui protège l'appareil en cas de contact avec un obstacle.



A430938

A434613

- ✓ Barre de coupe efficace et rapide, pour tailler les haies hautes également
- ✓ Peut couper en position horizontale et verticale grâce au support de fixation pivotant
- ✓ Deux modèles
- ✓ Système d'accrochage S30

Largeur de travail	1500 mm	1500 mm
Largeur hors tout	1600 mm	1790 mm
Poids	90 kg	58 kg
Référence	A430938	A434613

Nécessite le système Opticontrol® (en option) sur le chargeur.



✓ Très compatible

+ Compatible

✗ Pas compatible



Taille-haie S30

Le taille-haie S30 est un outil efficace pour couper la haie, les arbustes, la végétation, etc. Il est équipé de trois rotors avec 4 couteaux chacun. Les couteaux sont montés à deux hauteurs différentes 2+2 sur le rotor et la rotation des rotors est synchronisée. Cela veut dire que les couteaux coupent la haie très précisément dans les pièces fines que l'on n'a pas besoin de ramasser. Le taille-haie peut être monté sur le bras latéral S30 mécanique et hydraulique. Pour montage sur la série 600 les masses latérales optionnelles de 180 kg réf. A49063 sont recommandées sur le chargeur pour une meilleure stabilité.

- ✔ **Taille-haie efficace sur bras latéral S30, fonctionne dans la position horizontale et verticale**
- ✔ **Equipé de trois rotors à 4 couteaux chacun**
- ✔ **Type mulching – coupe le matériel en pièces fines que l'on n'a pas besoin de ramasser**
- ✔ **Système d'accrochage S30**



Largeur de travail	1300 mm
Largeur hors tout	1470 mm
Hauteur de coupe	25 - 100 mm
Couteaux	12 pc (4 pc/rotor)
Longueur	1025 mm
Hauteur	385 mm
Poids	200 kg
Référence	A435550

Nécessite le système Opticontrol® (en option) sur le chargeur.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527		
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✗	✗	✔	✗	✗	✗	✗
100		✔ Très compatible		+ Compatible		✗ Pas compatible																													



Dispositif de rotation multifonction S30

Le dispositif de rotation multifonction S30 peut être monté sur les bras latéraux avec système d'accrochage S30 (bras hydraulique réf. A448736 et bras mécanique réf. A431070), en position horizontale ou verticale – mais non pas sur la platine d'accrochage du chargeur. Il est destiné à entraîner des brosses différentes – brosse de désherbage XL, brosse tresses acier XL et balai latéral. Le dispositif de rotation S30 est équipé de même 57 mm axe que le dispositif de rotation réf. A37190. Par contre il y a un moteur hydraulique avec moins de couple et plus de vitesse de rotation, donc il fonctionne mieux avec les brosses. D'un autre côté le dispositif de rotation S30 n'a pas assez de couple pour entraîner des vrilles de la tarière ou la fendeuse à vis.

- ✓ Dispositif de rotation qui monte sur les bras latéraux S30
- ✓ Peut être monté en position verticale ou horizontale
- ✓ Equipé d'un moteur hydraulique à haute vitesse, destiné à entraîner des brosses différentes
- ✓ Même axe de 57 mm que sur le dispositif de rotation multifonctions réf. A37190

Couple	950 Nm à 200 bar
Vitesse de rotation	95 rpm à 30 l/min
Poids	30 kg
Référence	A429926

Nécessite le système Opticontrol® (en option) sur le chargeur.



A37317 Balayeuse latérale

- Equipée de la même brosse Ø 1000 mm remplaçable réf. A32698 que la balayeuse latérale réf. A2971
- Poids 67 kg



A433646 Balayeuse latérale en acier

- Equipée d'une brosse de Ø 1000 mm à poils en acier
- Poids 67 kg



A431157 Brosse tresses acier XL

- Brosse avec 32 pc tresses en acier robustes
- Diamètre maximum de 990 mm
- Hauteur 370 mm
- Poids 36 kg

- 220 225 225LPG 313S 320S 320S+ 420 423 520 523 525LPG 528 530 630 635 640 635i 640i 645i 650i 735 745 750 735i 755i 760i 860i R20 R28 R35 e5 e6 e513 e527

✓ Très compatible

+ Compatible

✗ Pas compatible



Broyeur sous clôture

Avec le broyeur sous clôture vous pouvez facilement couper l'herbe autour des piquets et poteaux de clôtures, des arbres, sous les glissières de routes, à proximité des bâtiments etc. Il est également utile pour l'entretien des fossés et des talus. Le broyeur manœuvre autour des piquets de façon aisée : dès que le broyeur touche le piquet, il s'efface et revient grâce à un ressort de rappel qui est monté entre le bras du broyeur et le disque, ce qui garantit une opération souple. La tension et le point de fixation du ressort peuvent être réglés. Il y a également une flottation verticale avec quatre positions pour aligner le disque de coupe.

Le disque de coupe est équipé de deux couteaux. Il y a une protection en caoutchouc autour du disque pour amortir les impacts. Le bras du broyeur peut être tourné manuellement dans différents angles, ce qui permet plusieurs positions du disque de coupe. Le disque peut être monté pointant vers la droite ou vers la gauche. Une roue de support réglable est un équipement standard également.

- ✓ **Accessoire efficace pour couper l'herbe sous clôtures, glissières de routes, autour des arbres etc.**
- ✓ **Disque de coupe avec 2 couteaux**
- ✓ **Flottation verticale du disque de coupe**
- ✓ **Disque peut être monté pointant vers la droite ou vers la gauche**
- ✓ **Roue de support réglable en standard**



Largeur de travail	704 mm
Hauteur de coupe	min. 60 mm
Nombre de couteaux	2 pc
Largeur maximum, position travail (disque de coupe vers la droite)	1870 mm
Largeur minimum, position transport	1172 mm
Poids	122 kg
Référence	A440199

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527	
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+

✓ Très compatible
 + Compatible
 ✗ Pas compatible



Coupe-bordures

Le coupe-bordures de pelouses AVANT est l'accessoire idéal pour l'entretien de bordures de gazons, de haies, de plate-bandes etc. Il est constitué d'un cultivateur hydraulique, monté à côté d'un disque tranchant. Le cultivateur nivelle la bordure. La profondeur de coupe est réglable.

Le coupe-bordures peut être monté soit sur le côté droit soit sur le côté gauche de la machine, ce qui facilite le travail dans les endroits serrés. Le cultivateur hydraulique peut également être monté sur chaque côté du disque tranchant.

Le nouveau modèle est équipé d'un bras avec télescopage manuel qui peut être tourné en trois positions : au côté droit et gauche, et au centre dans la position transport. Une roue de support est disponible en option.



En option :
Roue de support, réf. A36699

- ✓ **Coupe précise de bordures, donne une finition propre sur les pelouses etc.**
- ✓ **Cultivateur hydraulique cultive le sol d'une façon efficace**
- ✓ **Equipé d'un bras avec télescopage manuel**
- ✓ **Peut être tourné en trois positions : droite, gauche, centre**
- ✓ **Roue de support disponible en option**

Profondeur de coupe	max. 150 mm
Diamètre de disque	460 mm
Largeur de travail	155 mm
Hauteur	580 mm
Poids	80 kg
Largeur hors tout min.	1080 mm
Référence	A36621

- 220 ✓ 225 ✓ 225LPG ✓ 313S ✗ 320S ✗ 320S+ ✗ 420 ✓ 423 ✓ 520 ✓ 523 ✓ 525LPG ✓ 528 ✓ 530 ✓ 630 ✓ 635 ✓ 640 ✓ 635i ✓ 640i ✓ 645i ✓ 650i ✓ 735 ✓ 745 ✓ 750 ✓ 735i ✓ 755i ✓ 760i ✓ 860i ✓ R20 ✓ R28 ✓ R35 ✓ e5 ✓ e6 ✓ e513 ✓ e527 ✓

✓ Très compatible

+ Compatible

✗ Pas compatible



Coupe-bordures avec brosse de désherbage

Le coupe-bordures équipé de brosse de désherbage permet la découpe de bordures de gazons et la désherbage en même temps. Cet accessoire est destiné à nettoyer le bord du trottoir entre les pavés et la pelouse. Il peut également tailler le bord entre la pelouse et l'asphalte, le dallage, le pavé etc.

Le disque tranchant peut être levé en haut pour que l'accessoire fonctionne comme une brosse de désherbage uniquement. La brosse standard est réf. A422665, brosse HD en toron, diamètre 700 mm. Le diamètre du disque tranchant est de 460 mm. Un pare-boue réglable et détachable et une roue de support pliable sont en standard également.

La largeur de travail – la distance entre la brosse et le côté de la platine d'accrochage du chargeur – peut être réglé manuellement de 180 mm maximum, ainsi que la distance entre le disque tranchant et la brosse. Le disque est équipé d'un ressort qui tire le disque en parallèle avec la direction d'avancement. L'angle de la brosse peut être réglé à la main.

L'accessoire peut être monté en trois positions : soit au côté droit (standard) soit au côté gauche du chargeur, et pointant vers l'avant (position transport). Le changement du côté droit au côté gauche nécessite des outils et le support à gauche réf. A449096 du disque tranchant.

En option:

Support à gauche du disque tranchant A449096 (permet le montage au côté gauche du chargeur)

Balai avec poils en acier A452184



- ✓ **Outil efficace pour la découpe de bordures de gazons et la désherbage en même temps**
- ✓ **Équipé d'un disque tranchant diamètre 460 mm et d'une brosse en toron de 700 mm**
- ✓ **Largeur de travail réglable, roue de support en standard**
- ✓ **Peut être monté au côté droit ou au côté gauche du chargeur**

Profondeur de coupe	max. 150 mm
Diamètre du disque	460 mm
Diamètre du balai	700 mm
Largeur maxi en position travail	1410 mm
Largeur min. en position transport	856 mm
Hauteur	690 mm
Longueur	865 mm
Poids	160 kg
Référence	A446497

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527			
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Brosse de désherbage

La brosse de désherbage est un outil efficace pour désherber des trottoirs et autres surfaces pavées etc. Elle est équipée d'un balai en acier et d'un bras avec télescopage manuel qui peut être tourné en trois positions : au côté droit et gauche, et au centre dans la position transport. La roue de support est un équipement standard. Elle peut être levée et verrouillée dans la position transport au besoin.

- ✔ **Désherbage efficace avec un balai en acier rotatif**
- ✔ **Equipé d'un bras avec télescopage manuel**
- ✔ **Pare-boue en standard**
- ✔ **Peut être tourné en trois positions : droite, gauche, centre**
- ✔ **Roue de support en standard**



Diamètre du balai	600 mm
Matériel du balai	acier
Hauteur	530 mm
Longueur/Largeur (rétracté)	1100 mm
Poids	85 kg
Référence	A36594

En option :
Brosse tresses acier HD A422665

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527			
✔	✔	✔	✘	✘	✘	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
											✔ Très compatible	+ Compatible		✘ Pas compatible																						

Nouveau

Aérateur de gazon 1100

L'aérateur de gazon est destiné à pénétrer profondément la pelouse et la couche supérieure du sol dans le but de l'aérer. L'aérateur est mécanique – lorsque l'on roule vers l'avant avec le chargeur, les dents sur l'axe de l'appareil tournent et percent des trous dans la pelouse.

L'aérateur est équipé de 9 rangées de dents, 10 dents à chacune, 90 pc au total. L'aérateur est disponible en standard soit avec dents type lame de couteau soit avec dents rondes creuses qui prélèvent des mottes de terre. Il n'y a pas de roues de support – les dents sont en contact avec le sol sur un gazon dur seulement.

Dans le cas d'un gazon mou, c'est l'axe qui sert de support. La profondeur de travail est de 15 cm en standard – les dents peuvent être boulonnées à une profondeur de 11 cm. Si le gazon est très dur, deux masses arrières de 29 kg réf. A35957 peuvent être montées pour faciliter l'aération.

L'aérateur est également équipé de quatre stabilisateurs qui lèvent l'appareil et les dents du sol pour stockage. Les dents rondes solides sont disponibles en option, et les dents rondes creuses peuvent également être montées sur un aérateur déjà en service.



En option:

A35957 Masse arrière 29 kg

Références des dents:

A427393 Dent type lame de couteau

A457152 Dent ronde creuse

A457278 Dent ronde solide

- ✓ **Aérateur de gazon compact avec largeur de travail de 110 cm, 90 pc dents type lame de couteau ou rondes creuses en standard**
- ✓ **Pas de roues de support – uniquement les couteaux et l'axe sont en contact avec le gazon**
- ✓ **Profondeur de travail de 15 cm (standard) ou 11 cm**
- ✓ **Deux masses arrières 29 kg peuvent être rajoutées pour gazon dur**
- ✓ **4 stabilisateurs qui lèvent l'appareil pour stockage**
- ✓ **Dents rondes solides disponibles en option**

Largeur de travail	1100 mm
Largeur hors tout	1400 mm
Longueur	1700 mm
Hauteur	950 mm
Nombre de couteaux	90 pc
Poids	240 kg
Référence, avec dents type lame de couteau	A453046
Référence, avec dents rondes creuses	A465761

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e5I3	e527	
+	+	+	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

✓ Très compatible
 + Compatible
 ✗ Pas compatible



Aérateur de gazon 1500

L'aérateur de gazon est destiné à pénétrer profondément la pelouse et la couche supérieure du sol dans le but de l'aérer. L'aérateur est mécanique – lorsque l'on roule vers l'avant avec le chargeur les couteaux sur l'axe de l'appareil tournent et percent des trous dans la pelouse.

L'aérateur est équipé de 12 rangées de couteaux, 10 couteaux à chacune, 120 pc au total. Les couteaux tournent librement avec 2 rangées à la fois, c'est-à-dire que l'on peut tourner sur la pelouse également sans problème. La largeur de travail est de 1500 mm; la hauteur de travail peut être réglée avec les rondelles en plastique sur les quatre roues de support. L'aérateur est également équipé de quatre stabilisateurs qui lèvent l'appareil et les couteaux du sol pour stockage. Si le gazon est très dur, deux masses arrières de 29 kg réf. A35957 peuvent être montées pour faciliter l'aération.

- ✓ **Aération de gazon rapide et efficace en roulant vers l'avant avec le chargeur**
- ✓ **Equipé de 120 pc couteaux**
- ✓ **Deux masses arrières 29 kg peuvent être rajoutées pour un gazon dur**



Largeur de travail	1500 mm
Largeur hors tout	1860 mm
Longueur	1700 mm
Hauteur	805 mm
Nombre de couteaux	120 pc
Poids	570 kg
Référence	A424201

En option:

A35957 Masse arrière 29 kg

Références des dents:

A427393 Dent type lame de couteau

A457152 Dent ronde creuse

A457278 Dent ronde solide

220 X 225 X 225LPG X 313S X 320S X 320S+ X 420 X 423 X 520 X 523 X 525LPG X 528 X 530 X 630 X 635 X 640 X 635i X 640i X 645i X 650i X 735 X 745 X 750 X 735i X 755i X 760i X 860i X R20 X R28 X R35 X e5 X e6 X e513 X e527 X

✓ Très compatible

+ Compatible

X Pas compatible



Fraise rotative

La fraise rotative est l'accessoire idéal pour la préparation et le renouvellement de pelouses, plantations etc. Elle est équipée d'un moteur hydraulique qui est monté directement sur l'arbre. Les coupeaux cultivent le sol de façon efficace, et le râteau vertical qui se trouve avant les coupeaux piège et enfouit les pierres et autres objets jusqu'à 150 mm de profondeur en un passage. La profondeur de travail est réglable avec le rouleau à l'arrière qui compacte le sol. Il y a une lame niveleuse à hauteur réglable entre l'arbre et le rouleau également.

- ✓ **Fraise rotative efficace et professionnelle**
- ✓ **Surface parfaitement cultivée en un passage**
- ✓ **Entraînement direct avec moteur hydraulique monté directement sur l'arbre**
- ✓ **Râteau vertical avec dents robustes qui piège et enfouit les pierres et autres objets**
- ✓ **Profondeur de travail réglable avec rouleau de compactage arrière**
- ✓ **Lame niveleuse à hauteur réglable entre l'arbre et le rouleau**



Largeur de travail	1200 mm	1350 mm	1500 mm
Profondeur de travail	0 - 150 mm	0 - 150 mm	0 - 150 mm
Largeur rouleau	1400 mm	1550 mm	1700 mm
Largeur hors tout	1530 mm	1705 mm	1830 mm
Longueur	1140 mm	1140 mm	1140 mm
Hauteur	550 mm	550 mm	550 mm
Poids	250 kg	275 kg	285 kg
Référence	A425119	A443490	A37430

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	635*	640	640*	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	R35*	e5	e6	e513	e527	
1200	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1350	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Niveleur désherbeur

Le niveleur-désherbeur est un accessoire polyvalent pour niveler, cultiver et ratisser le sol et pour enlever les débris. Il peut être utilisé, par exemple, pour préparer les surfaces d'engazonnement, niveler le terrain, ratisser les chemins de terre et nettoyer & niveler les sites et parcelles différentes.

Le niveleur cultive le sol jusqu'à une profondeur de 65 mm. L'arbre est équipé de dents en tungstène très dures. On roule vers l'avant, et l'arbre tourne contre la direction d'avancement. Les plaquettes de côté démontables facilitent le déplacement et guidage du sol, des pierres, du matériel, etc. Le niveleur désherbeur est équipé de deux roues de support réglables et d'orientation de +/- 30 degrés.

L'espace libre entre la charpente et l'arbre est important, ce qui permet le sol de bien tourner autour de l'arbre. Il y a également une barre anti-projection au-dessus de l'arbre.

Deux modèles et largeurs de travail disponibles : 1500 mm avec orientation mécanique ou orientation hydraulique, et 1800 mm avec orientation hydraulique (surtout pour séries 700 et 800).



- ✓ **Accessoire polyvalent pour préparer les surfaces d'engazonnement, niveler le terrain, ratisser les chemins de terre, nettoyer les sites différents etc.**
- ✓ **Enlèvement et empilement facile de pierres et débris en roulant vers l'avant**
- ✓ **Disponible avec orientation mécanique ou orientation hydraulique, +/- 30 degrés**

Modèle	1500	1800
Largeur de travail	1480 mm	1780 mm
Largeur hors tout	1773 mm	2074 mm
Profondeur de travail	0 - 65 mm	0 - 65 mm
Orientation	+/- 30°	+/- 30°
Longueur	1210 mm	1210 mm
Hauteur	670 mm	670 mm
Poids	315 kg	340 kg
Référence, orientation mécanique	A449836	-
Référence, orientation hydraulique	A449672	A445931

Le kit interrupteurs Opticontrol® (en option) est nécessaire sur le chargeur si le niveleur est équipé d'orientation hydraulique.

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	635*	640	640*	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	R35*	e5	e6	e513	e527		
1500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
1800	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

*) avec moteur Kubota V1505 Stage V

✓ Très compatible

⊕ Compatible

✗ Pas compatible

Semoir

Le semoir mécanique est un outil professionnel pour un semis précis des surfaces comme pelouses, différents types de prairies (de fleurs), des pâturages etc. Le rouleau d'alimentation à 12 embouts garantit un semis exact et fiable, et la plage de réglage de la quantité est très importante, entre 50 – 3000 g/100 m² d'environ.

Il est possible et recommandé de faire un essai de semis avant de commencer le travail afin de vérifier que la quantité des graines semées est correcte. Le semoir est équipé d'un plateau qui monte au-dessous des embouts. En tournant l'arbre du rouleau d'alimentation avec la manivelle livrée avec le semoir, suivant la notice sur le couvercle de la trémie, la quantité correcte des graines sur 100 m² va tomber sur le plateau. En pesant cette quantité de graines on peut vérifier si la quantité est correcte pour 1 hectare. Il est possible de régler la quantité avec la molette de réglage sur l'axe du rouleau d'alimentation.

Le semoir est équipé de roues 4.00-8 agraire et d'un stabilisateur mécanique. Un rouleau arrière de compactage et une herse à dents droits arrière sont disponibles en option pour la finition de surface. Le semoir peut être monté soit sur la platine d'accrochage du chargeur (dans ce cas il faut reculer avec le semoir) - ou bien tracté en montant la barre de remorquage Avant (réf. A37481) sur le semoir. Dans ce cas le chargeur doit être équipé de crochet d'attelage.

En option:

Herse à dents arrière (pas avec rouleau arrière) A450437
 Rouleau arrière (pas avec herse à dents) A450438
 Barre de remorquage A37481



- ✓ **Accessoire professionnel et efficace pour semis des pelouses, prairies de fleurs, pâturages etc.**
- ✓ **Réglage de quantité précis par 12 embouts, plage de réglage importante**
- ✓ **Essai de semis possible avant commencer l'opération**
- ✓ **Peut être monté sur la platine d'accrochage du chargeur ou tracté avec la barre de remorquage Avant**
- ✓ **Rouleau arrière de compactage et herse à dents droits disponibles en option**

Largeur de travail	1500 mm
Largeur hors tout	1890 mm
Longueur	890 mm
Hauteur	1070 mm
Volume trémie	45 l
Réglage quantité	50 - 3000 g/100 m ²
Poids	135 kg
Référence	A449473

220 ✓ 225 ✓ 225LPG ✓ 313S ✗ 320S ✗ 320S+ ✗ 420 ✓ 423 ✓ 520 ✓ 523 ✓ 525LPG ✓ 528 ✓ 530 ✓ 630 ✓ 635 ✓ 640 ✓ 635i ✓ 640i ✓ 645i ✓ 650i ✓ 735 ✓ 745 ✓ 750 ✓ 735i ✓ 755i ✓ 760i ✓ 860i ✓ R20 ✓ R28 ✓ R35 ✓ e5 ✓ e6 ✓ e513 ✓ e527 ✓

✓ Très compatible

+ Compatible

✗ Pas compatible



Grille de nivellement

C'est un accessoire simple et avantageux mais aussi très utile et efficace, pour le nivellement du sol au niveau des trottoirs, de cours par exemple. Il permet aussi de préparer le sol pour l'engazonnement.

La grille peut également être utilisée pour du levage de matériels comme outils, gazon en rouleau etc.

- ✔ **Accessoire avantageux pour le nivellement du sol**
- ✔ **Remplace presque tout nivellement manuel dans le chantier**



Largeur	Poids	Référence
1200 mm	85 kg	A32411
1500 mm	95 kg	A33537

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527			
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔



Grille de nivellement HD

La grille de nivellement HD est un outil robuste pour le nivellement des sols plus lourds également. La grille est équipée de tranchants à l'avant et à l'arrière, ce qui permet de scalper et de briser la terre. L'angle derrière pointu de la grille facilite le nivellement. Il y a un axe avec dents pour scarifier le sol également. L'axe peut être réglé à la main dans 5 profondeurs et tourné en haut pour que la grille fonctionne sans scarifier. Les crochets sur la grille permettent d'y monter et transporter un godet par exemple.

- ✓ **Tranchants à l'avant et à l'arrière permettent de scalper et de briser la terre**
- ✓ **Angle derrière pointu facilite le nivellement**
- ✓ **Axe avec dents réglables dans 5 profondeurs de travail, pour scarifier le sol**
- ✓ **Grille à l'avant permet de collecter les pierres**
- ✓ **Deux crochets à l'avant pour transporter un godet par exemple**



Largeur de travail	1600 mm
Largeur hors tout	1630 mm
Longueur	1050 mm
Profondeur de travail	max. 100 mm
Poids	172 kg
Référence	A427450

220 + 225 + 225LPG + 313S ✓ 320S ✓ 320S+ ✓ 420 ✓ 423 ✓ 520 ✓ 523 ✓ 525LPG ✓ 528 ✓ 530 ✓ 630 ✓ 635 ✓ 640 ✓ 635i ✓ 640i ✓ 645i ✓ 650i ✓ 735 ✓ 745 ✓ 750 ✓ 735i ✓ 755i ✓ 760i ✓ 860i ✓ R20 ✓ R28 ✓ R35 ✓ e5 ✓ e6 ✓ e5T3 ✓ e5Z7 ✓

✓ Très compatible

+ Compatible

✗ Pas compatible



Rouleau compacteur

Le rouleau compacteur avec rouleau à grillage est destiné au compactage du sol avant et après avoir semé la pelouse ou le gazon. On peut compacter le sol de toute largeur de 1500 mm du rouleau et presser vers le sol avec le poids de l'axe avant du chargeur.

L'autre modèle est équipé d'un rouleau lisse et creux qui peut être rempli d'eau (167 l maximum). Ce rouleau compacteur est destiné, par exemple, à compacter le sol avant de poser du gazon en rouleau ainsi que compacter le gazon après. Le rouleau lisse fonctionne sur les surfaces où un rouleau à grillage ne peut pas être utilisé. Les deux compacteurs peuvent être équipés de masses arrières Avant de 29 kg (4 pc maximum).

Les compacteurs peuvent également être tractés avec la barre de remorque réf. A37481 montée sur le compacteur.

- ✓ **Facile et économique compactage de pelouse avant et après le semis avec le rouleau à grillage**
- ✓ **Le rouleau lisse est utile pour le compactage du gazon en rouleau; peut être rempli d'eau**
- ✓ **Les deux modèles peuvent également être tractés avec la barre de remorque réf. A37481**
- ✓ **4 pc masses arrières Avant de 29 kg peuvent être montées pour poids additionnel**



Modèle	Rouleau grillage	Rouleau lisse
Largeur de travail	1500 mm	1500 mm
Largeur hors tout	1605 mm	1605 mm
Diamètre rouleau	400 mm	406 mm
Longueur	610 mm	610 mm
Poids, sans masses et eau	100 kg	196 kg
Volume d'eau	-	167 l
Référence	A37064	A37488

- 220 ✓ 225 ✓ 225LPG ✓ 313S ✗ 320S ✗ 320S+ ✗ 420 ✓ 423 ✓ 520 ✓ 523 ✓ 525LPG ✓ 528 ✓ 530 ✓ 630 ✓ 635 ✓ 640 ✓ 635i ✓ 640i ✓ 645i ✓ 650i ✓ 735 ✓ 745 ✓ 750 ✓ 735i ✓ 755i ✓ 760i ✓ 860i ✓ R20 ✓ R28 ✓ R35 ✓ e5 ✓ e6 ✓ e513 ✓ e527 ✓



Rateau frontal

Le rateau frontal est un outil économique et simple pour le nivellement des allées en gravier et sable, partout où l'on veut avoir une belle surface. Les dents à ressort ratissent et nivellement le gravier de façon efficace. Le rateau peut également être utilisé pour le desserrage et nivellement des sols irréguliers.

Deux modèles sont disponibles : un avec les dents standards et l'autre avec les dents plus importantes. On peut ramasser les branches et autres matériaux plus lourds également avec le rateau à dents plus importantes.

- ✓ **Accessoire économique et simple pour nivellement des allées en gravier**
- ✓ **Peut être utilisé sur les sols également**
- ✓ **Monte sur tous les chargeurs Avant**
- ✓ **Deux modèles disponibles avec dents standards et avec dents plus importantes**



Modèle	Standard	HD
Largeur	2000 mm	2000 mm
Hauteur dent	245 mm	420 mm
Hauteur hors tout	560 mm	695 mm
Poids	35 kg	56 kg
Référence	A36968	A37357



220 225 225LPG 313S 320S 320S+ 420 423 520 523 525LPG 528 530 630 635 640 635i 640i 645i 650i 735 745 750 735i 755i 760i 860i R20 R28 R35 e5 e6 e513 e527

✓ Très compatible

+ Compatible

✗ Pas compatible



Grattoir

Avec le grattoir Avant vous pouvez gratter le sol, prendre des racines, des pierres et labourer un sol dur. Équipé de 3 dents dures remplaçables, l'angle de grattage peut être réglé à l'aide du vérin pilotant le bras du chargeur.

- ✓ **Outil avantageux pour prendre des pierres, des racines, des souches etc.**
- ✓ **Elimine beaucoup de travail manuel**



Largeur	500 mm
Profondeur	appr. 300 mm
Poids	50 kg
Référence	A44412

220 ✓ 225 ✓ 225LPG ✓ 313S ✓ 320S ✓ 320S+ ✓ 420 ✓ 423 ✓ 520 ✓ 523 ✓ 525LPG ✓ 528 ✓ 530 ✓ 630 ✓ 635 ✓ 640 ✓ 635i ✓ 640i ✓ 645i ✓ 650i ✓ 735 ✓ 745 ✓ 750 ✓ 735i ✓ 755i ✓ 760i ✓ 860i ✓ R20 ✓ R28 ✓ R35 ✓ e5 ✓ e6 ✓ e513 ✓ e527 ✓



Godet cribleur

Le nouveau godet cribleur est un outil efficace et rapide pour cribler parfaitement plusieurs types de matériaux tels que la terre végétale, divers agrégats et compost. Le travail principal du godet cribleur est de faire la terre pour les pépinières, paysagistes et les grossistes de jardin.

Le godet est équipé de trois axes de criblage avec rouleaux polypropylène durables et flexibles Poly Star en forme d'étoile. L'avantage du godet est le fait qu'il ne concasse pas en criblant, par suite il n'y a pas de particules tranchantes ni de mauvaises herbes dans les matériaux.

- ✔ Sépare les agrégats/terre/végétation
- ✔ Crible sans concasser ou broyer
- ✔ Polyvalent – pour différents types de sol



Largeur	1410 mm
Capacité	258 l
Surface de criblage	1200 x 430 mm
Poids	390 kg
Référence	A36503

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527		
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Rogneuse de souches

La rogneuse de souches Avant est un outil efficace et facile à l'emploi pour enlever les souches. Le disque est monté en travers par rapport au chargeur, c'est-à-dire que la rogneuse jete le bois vers le côté droit et non pas vers le chargeur et l'opérateur. En plus, la rogneuse est équipée d'une bavette de protection en caoutchouc.

Le rognage se fait en roulant vers l'avant et l'arrière, ce qui est facile à commander avec les pédales de marche du chargeur – ou bien en tournant la platine d'accrochage du chargeur. Le montage en travers du disque garantit une meilleure visibilité sur la zone de travail. Les dents peuvent être tournées 3 fois jusqu'à usure complète.

- ✓ **Disque avec diamètre de 540 mm avec 20 pc dents remplaçables**
- ✓ **Les dents peuvent être tournées 3 fois jusqu'à usure complète**
- ✓ **Facile à utiliser, visibilité excellente sur la zone de travail**
- ✓ **Un amortisseur en caoutchouc dans l'accrochage réduit les vibrations vers le chargeur et facilite le travail**
- ✓ **Palier de support sur le disque, réduit la force de torsion**



En option :
Kit de dents HD, dents avec pointe au carbure de tungstène A444671
Radiateur d'huile hydraulique A445426

Diamètre disque	540 mm
Dents	20 pc
Largeur	840 mm
Hauteur	920 mm
Longueur	630 mm
Poids	175 kg
Référence	A438282

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635I	640I	645I	650I	735	745	750	735I	755I	760I	860I	R20	R28	R35	e5	e6	e5I3	e5Z7		
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	✗	+	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	✓	✗	✗	✗	✗	✗



Très compatible



Compatible



Pas compatible

Nouveau

Dérouleur

Le dérouleur est l'accessoire idéal pour le placage des gros rouleaux de gazon naturel. L'arbre du dérouleur est poussé à travers du centre du rouleau, ensuite le rouleau est ramassé avec le dérouleur et on peut commencer à placer le gazon.

Il est possible d'avancer ou de reculer avec le chargeur pour dérouler des rouleaux. La largeur maximum du rouleau est de 1300 mm. Il y a deux disques réglables et verrouillables sur l'arbre pour supporter des rouleaux à largeurs différentes. La platine d'accroche du dérouleur est boulonnée au centre en standard, mais peut également être déplacée de 250 mm vers droit ou gauche si nécessaire.


Le dérouleur peut également être utilisé pour manipuler d'autres produits en rouleaux (câble, fil barbelé etc.)

- ✓ **Façon aisée de placer rapidement des gros rouleaux de gazon naturel**
- ✓ **Possible d'avancer ou de reculer avec le chargeur pour dérouler des rouleaux**
- ✓ **Deux disques limiteurs sur l'arbre pour supporter des rouleaux à largeurs différentes**
- ✓ **Peut également être utilisé pour manipuler d'autres produits en rouleaux**



Largeur du rouleau maximum	1300 mm
Diamètre du rouleau maximum	1600 mm
Largeur hors tout	1640 mm
Capacité maximum	1000 kg
Longueur	1105 mm
Hauteur	360 mm
Poids	110 kg
Référence	A447696

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527			
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
								✓	Très compatible		+	Compatible		✗	Pas compatible																						



Kit de montage pour pince hydraulique de pose de pavés

Pour une pose de pavés professionnelle, une pince hydraulique est l'outil très rapide et efficace. La pince prend une couche entière de pavés depuis la palette, ce qui permet une pose aisée. Avant est une machine idéale pour ce travail grâce au châssis articulé qui permet de rouler sur les surfaces pavés sans les endommager, et grâce au joint d'articulation rigide les chargeurs Avant sont très stables dans les travaux avec pavés également.

Le kit de montage permet de monter sur Avant pratiquement n'importe quelle pince hydraulique de fabricants renommés (Hunklinger, Optimas, Probst par exemple). Le kit est un système "Plug and Play" complet qui consiste en bras de levage, rotator hydraulique avec rotation 360° en continu et distributeur électro-hydraulique.

La pince hydraulique est montée sur l'arbre du rotator hydraulique du kit, et les flexibles hydrauliques de la pince sont raccordés sur les raccords dans le rotator. Toutes les fonctions de la pince (pincettes avant/arrière et aux côtés, rotation) sont commandées par le système Opticontrol® sur le chargeur. Parce que le rotator hydraulique et le distributeur sont compris dans le kit de montage, il n'y a pas besoin de les avoir sur la pince. Le kit de montage est conforme aux normes européennes avec marquage CE, et est livré avec manuel de l'opérateur et instructions de montage.

- ✓ Kit de montage "Plug and Play" avec marquage CE pour les pincettes hydrauliques de pose de pavés
- ✓ Rotator hydraulique et distributeur électro-hydraulique sont compris dans le kit
- ✓ Commandé avec le système Opticontrol® sur le chargeur Avant

Capacité de levage, pince hydraulique de pose + charge	800 kg
Poids	66 kg
Référence	A436347

Nécessite le système Opticontrol® (en option) sur le chargeur.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e5T3	e5Z7				
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

✓ Très compatible

+ Compatible

✗ Pas compatible



Pince à pierres

La pince à pierres avec rotator permet de prendre les pierres différentes et les transporter en traverse ou également en parallèle avec la machine. Cela facilite les déplacements dans les endroits restreints et permet de passer avec les pierres de bordure longues également, et charger dans tous les sens. La pince est disponible soit avec un rotator hydraulique soit avec rotation libre (à la main ou en poussant la pince).

Les pinces rembourrées qui permettent la manipulation des objets délicats sont disponibles en option. Le kit pinces rembourrées est équipé d'un clapet anti retour qui empêche une ouverture involontaire de la pince. Si le chargeur est équipé d'un joystick 6 ou 8 fonctions, toutes les fonctions de la pince (ouverture/fermeture de la pince, rotation hydraulique) sont commandées par les interrupteurs du système Opticontrol® (en option).

- ✓ **Disponible avec un rotator hydraulique ou avec un rotator manuel**
- ✓ **Peut être équipé de pinces rembourrées**



En options :

Clapet anti retour sur vérin de la pince A436627

Pinces rembourrées (clapet anti retour compris) A429742

Pince	Rotation libre	Rotation hydraulique
Ouverture pince maxi	1223 mm	1223 mm
Poids	116 kg	136 kg
Référence	A37457	A37456

Le système Opticontrol® (en option) est recommandé sur le chargeur pour le grappin avec rotator hydraulique, pour commander la rotation et l'ouverture/fermeture de la pince (nécessite le joystick 6 ou 8 fonctions sur le chargeur également).

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527		
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pince à pot

La pince à pot est principalement utilisée pour lever et transporter des objets de formes rondes. Elle est particulièrement adaptée aux transports de pots de fleurs, d'arbres, de barrils etc.

Cet outil est équipé d'une valve qui permet de limiter la force de serrage.

L'accessoire possède deux parties pour la saisie. Une pour les gros objets et une autre pour les plus petits. La petite pince, elle, est revêtue d'un profil en caoutchouc afin de faciliter le transport d'objets fragiles.

- ✓ **Façon aisée de lever et de transporter des pots de fleurs, des arbres, des barrils etc. sans les endommager**
- ✓ **Outil excellent pour pépinières et paysagistes**
- ✓ **Avec la platine inclinable ou le rotateur d'accessoire (option) il est possible d'incliner les objets si besoin**



En options :

Pincés coniques 2 pc A421030 - pour objets coniques comme pots de fleur

Pincés pour objets ronds 2 pc A421031 - pour tonneaux etc.

Platine inclinable 90° , réf. A36505

Rotateur d'accessoire réf. A424406

(le chargeur doit être équipé de deuxième prise hydraulique à l'avant)

Diamètre de saisie min.	250 mm
Diamètre de saisie max.	1200 mm
Charge maxi	650 kg
Poids	95 kg
Référence	A34290

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527			
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
											✓	Très compatible		+	Compatible		✗	Pas compatible																		



Lève tronc

Le lève tronc est un accessoire simple et pratique pour la manipulation des troncs et des arbres plus importants, des tuyaux et objets similaires qui doivent être levés et posés de façon précise. Le lève tronc est autrement le même accessoire que le lève sac Avant (A36221), uniquement le bras télescopique à réglage manuel n'est pas équipé d'un crochet, par contre le bras est droit et équipé d'un axe pour attacher l'étrier et les sangles de levage. Cela permet, par exemple, de lever et de planter des arbres plus importants sans risque de les endommager. Les supports latéraux du lève tronc empêchent les mouvements oscillants des objets.

Le lève tronc est utile dans les pépinières pour la plantation des arbres, pour les travaux arboricoles comme l'enlèvement des troncs plus importants depuis les jardins et cours, et également pour les travaux publics comme la pose des tuyaux dans les tranchées etc. .

- ✔ **Façon aisée de manipuler des troncs, planter des arbres, poser des tuyaux etc.**
- ✔ **Bras télescopique à réglage manuel; quatre hauteurs fixes entre 1135 – 1685 mm**
- ✔ **Supports latéraux empêchent les mouvements oscillants des objets**



Hauteur axe	1135 – 1685 mm
Largeur	1100 mm
Capacité de levage	900 kg
Poids	60 kg
Référence	A444137

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527		
✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔




Pelle rétro 170

La pelle rétro 170 est une pelle compacte pour la série 200 qui peut travailler dans les endroits serrés. Les mouvements du bras de la pelle peuvent être réglés en continu, ce qui facilite l'utilisation. Le châssis avant de la pelle est aussi bas que possible, en donnant une visibilité sans obstacle sur la zone de travail.

- ✓ **Pelle rétro compacte**
- ✓ **Facile à accrocher sur le chargeur Avant**
- ✓ **Vitesse de mouvement réglable, facile à utiliser**
- ✓ **Pelle rétro avantageuse et non compliquée**



Profondeur de creusement	1700 mm
Largeur de godet standard	250 mm
Poids	180 kg
Référence	A36848



En options :
 Godet 400 mm denté, réf. A415230
 Godet 750 mm droit, réf. A35564

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|---|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635I | 640I | 645I | 650I | 735 | 745 | 750 | 735I | 755I | 760I | 860I | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |

✓ Très compatible
 + Compatible
 ✗ Pas compatible




Pelle rétro 210

La pelle rétro 210 est une pelle très performante et compacte pour les travaux les plus variés, aux endroits étroits également. Équipée d'une lame de nivellement, la pelle 210 peut être montée sur tous les chargeurs Avant de série 300-700. Les mouvements du bras de la pelle peuvent être réglés en continu, ce qui facilite l'utilisation. Le châssis avant de la pelle est aussi bas que possible, en donnant une visibilité sans obstacle sur la zone de travail. Équipée d'un godet de 400 mm avec dents démontables en standard, autres godets disponibles en option.

- ✓ **Pelle rétro compacte, robuste et puissante**
- ✓ **Facile à accrocher sur le chargeur Avant**
- ✓ **Vitesse de mouvement réglable, facile à utiliser**
- ✓ **Pelle rétro avantageuse et non compliquée**



Profondeur de creusement	2100 mm
Largeur de godet standard	400 mm (A415230)
Poids	230 kg
Référence	A33747




En options :
 Godet 250 mm, réf. A415232
 Godet 750 mm, réf. A35564

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527	
✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓

Pelle rétro 260

La pelle rétro 260 est un outil de creusement puissant et professionnel avec une portée importante. L'orientation du bras se fait par deux vérins. Cela garantit une orientation plus précise du bras, et avec moins d'entretien. L'angle d'orientation est de 170°. La pelle est équipée de stabilisateurs hydrauliques en standard, commandés depuis le distributeur de la pelle d'une façon aisée. Cela permet une stabilisation rapide et facile dans les terrains accidentés également.

Le changement de godet est très facile grâce à l'accrochage rapide du godet. Le montage de la pelle sur le chargeur est rapide, et le distributeur monté sur une barre qui tourne vers l'opérateur facilite encore l'accrochage. Equipée d'un godet de 400 mm avec dents démontables en standard, autres godets disponibles en option.



- ✓ **Pelle rétro puissante et professionnelle avec portée importante**
- ✓ **Stabilisateurs hydrauliques**
- ✓ **Accrochage rapide des godets**
- ✓ **Angle d'orientation du bras de 170° avec vitesse constante**
- ✓ **Lame de nivellement à l'avant**
- ✓ **Plusieurs godets disponibles**
- ✓ **Orientation latérale du godet disponible en option**
- ✓ **Pouce hydraulique disponible en option, pour manutention des pierres etc.**

En options :

- Godet 250 mm avec dents, réf. A414301
- Godet 750 mm droit, réf. A35230
- Godet 1000 mm droit, réf. A35383
- Système d'accrochage rapide S30-150 avec orientation latérale A35249 (pas avec pouce hydraulique A435527)
- Godet trapézoïdal 650 mm A21638
- Godet trapézoïdal 912 mm A36374
- Pouce hydraulique A435527 (pas avec A35249)



Profondeur de creusement	2600 mm
Largeur hors tout	1300 mm
Orientation	170°
Largeur de godet standard	400 mm
Poids	420 kg
Référence	A37510

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e5T3	e5Z7		
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓

✓ Très compatible

+ Compatible

✗ Pas compatible



Bras rétro

Le bras rétro est une solution très efficace pour les situations où une profondeur de creusement de 1200 mm ou 1500 mm est suffisante. Il est facile à fixer sur la machine, commandé par le levier des hydrauliques extérieures ou les boutons du joystick (option), orientation dans les deux sens par le volant.

Changement de godet du bras rétro 150 est très rapide et facile grâce à l'accrochage rapide du godet, et le godet peut également être tourné vers l'avant si nécessaire. Le système d'orientation latérale du godet est disponible en option.

- ✓ **Orientation latérale du godet disponible en option pour le bras rétro 150 de série 400-700**
- ✓ **Accrochage très rapide sur le chargeur**
- ✓ **Facile et légère à transporter entre les chantiers**
- ✓ **Hauteur de vidange importante**
- ✓ **Matières peuvent facilement être déplacées plus loin**



En options :
 Orientation hydraulique latérale du godet (Bras rétro 150) A35320 (pas avec pousse hydraulique A444174)
 Pousse hydraulique (Bras rétro 150) A444174 (pas avec orientation latérale du godet A35320)

Modèle	120	150
Profondeur de creusement	1200 mm	1500 mm
Godet standard	250 mm	-
Poids	70 kg	85 kg
Référence	A36822	A36856

Godets disponibles :		
250 mm	A415232	A414301
400 mm	A415230	A414304
750 mm	A35564	A35230
1000 mm	-	A35383
Godet trapézoïdal 650 mm		A21638
Godet trapézoïdal 912 mm		A36374

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635I	640I	645I	650I	735	745	750	735I	755I	760I	860I	R20	R28	R35	e5	e6	e5I3	e527	
120	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
150	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Très compatible
 + Compatible
 ✗ Pas compatible



Nouveau

Bras rétro 180

Le bras rétro 180 est équipé d'une orientation hydraulique : le bras peut être tourné de 60° à droite ou à gauche par rapport à la position initiale. Cela permet une utilisation encore plus polyvalente du bras rétro :

- Le godet du bras rétro peut être vidé en tournant le bras sur le côté – il n'est pas toujours nécessaire de déplacer ou articuler le chargeur
- L'orientation latérale du godet, en option, permet de travailler avec le godet en différents angles – il est également possible de creuser le long d'un mur par exemple, avec le bras tourné et le godet incliné en parallèle du mur

Le bras rétro 180 est équipé de système d'accrochage du godet type S30 comme le bras rétro 150 et la pelle rétro 260, ce qui garantit un changement rapide et facile du godet – et le godet peut également être tourné vers l'avant si nécessaire. L'orientation hydraulique latérale du godet ou le pouce hydraulique sont disponibles en option. Tous les deux ne peuvent pas être montés sur le bras rétro en même temps.

Il y a deux fonctions hydrauliques en standard sur le bras rétro – l'opération du godet et l'orientation du bras. C'est pourquoi il y a également une électrovanne pour choisir entre ces deux fonctions. Le godet et l'orientation du bras ne peuvent pas être commandés simultanément. L'électrovanne est commandé avec le kit interrupteurs Opticontrol® (en option) – l'Opticontrol® est donc obligatoire sur le chargeur avec le bras rétro 180.

En option :

Orientation hydraulique latérale du godet A446187
(pas avec pouce hydraulique A446167)

Pouce hydraulique A446167

(pas avec orientation hydraulique latérale du godet A446187)

- ✓ **Bras rétro puissant et pratique, très facile et rapide d'accrocher sur le chargeur**
- ✓ **Orientation hydraulique du bras, ±60° de la ligne centrale**
- ✓ **Profondeur de creusement 1800 mm maximum**
- ✓ **Possible de travailler le long d'un mur grâce à l'orientation latérale du godet (en option)**

Modèle	180
Profondeur de creusement	1800 mm
Angle d'orientation du bras	±60°
Poids (sans godet)	165 kg
Référence (sans godet)	A445112
Godets disponibles :	
250 mm	A414301
400 mm	A414304
750 mm	A35230
1000 mm	A35383
Godet trapézoïdal 650 mm	A21638
Godet trapézoïdal 912 mm	A36374

Le kit interrupteurs Opticontrol® (en option) est nécessaire sur le chargeur.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527			
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Tarière

La tarière est disponible en deux modèles : soit modèle standard avec moteur hydraulique et traction directe à la vrille, soit modèle heavy duty qui est entraîné par moteur hydraulique et réducteur planétaire. Elle peut être équipée de vrilles de différents diamètres pour effectuer différentes tâches, comme la plantation d'arbres par exemple. Le planétaire fournit un couple important. Les dents interchangeables (dents en tungstène en option) et la tête permettent de forer dans des sols durs. Avec en option des extensions d'arbre, la profondeur de travail peut aller jusqu'à 2m50. L'ensemble chargeur Avant articulé + la tarière garantit une visibilité excellente sur le travail, sans endommager le sol.

✓ **Gamme complète de tarières avec couples différents permet l'utilisation de vrilles de 75-900 mm de diamètre**

✓ **La tarière correcte dépend du diamètre de la vrille. Choisissez la tarière de la table ci-dessous**

✓ **Les dents tungstène interchangeables sur toutes les vrilles garantissent une longévité aussi pour une utilisation journalière professionnelle**

✓ **Joint pivotant pour tarières HD, permet le mouvement latéral de la tarière et vrille, c'est-à dire que l'on peut positionner la vrille en vertical même si la machine est inclinée**



Vrille 75 mm A34225
 Vrille 100 mm A33601
 Vrille 150 mm A33608
 Vrille 200 mm A33609
 Vrille 225 mm A33610
 Vrille 250 mm A33611
 Vrille 300 mm A33612
 Vrille 350 mm A33613
 Vrille 400 mm A33614
 Vrille 450 mm A33615

Vrille 500 mm A33616
 Vrille 600 mm A33617
 Vrille 750 mm A33618
 Vrille 900 mm A33619
 Extension 500 mm A33546
 Extension 800 mm A32532
 Extension 1000 mm A33554
 Joint pivotant pour tarières HD, réf. A421877

Modèle	Vrilles	Couple	Référence
Entra. direct	75-300 mm	1355 Nm	A37190
HD 45	75-600 mm	2452 Nm	A33552
HD 58	75-750 mm	3017 Nm	A33551
HD 72	75-900 mm	3874 Nm	A34032

	220	225	225LPG	318S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527	
Entra. direct	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HD 45-72	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Très compatible
 + Compatible
 ✗ Pas compatible



Dispositif de rotation multifonction

Le dispositif de rotation multifonction peut être équipé de vrilles de la tarière et l'adaptateur pour vis de fondation, et il y a d'autres accessoires qui se montent sur le rotator également : benne à béton, fendeuse à vis, tambour cribleur, enrouleur de câble/tuyau, balayeuse latérale, fraise rotative, brosse de désherbage XL et brosse tresses acier XL.

En plus, il y a un adaptateur avec angle 90°, sur lequel le dispositif de rotation peut être monté et qui tourne le dispositif 90° vers la gauche. Cela veut dire que, par exemple, la balayeuse latérale balaie du côté gauche du chargeur et l'enrouleur de câble/tuyau est en travers par rapport au chargeur et enroule en parallèle du chargeur.

- ✔ **Traction directe par moteur hydraulique, couple de 1355 Nm**
- ✔ **Les vrilles de la tarière et l'adaptateur pour vis de fondation sont montés sur le dispositif de rotation comme toujours, en plus les accessoires suivants : benne à béton, fendeuse à vis, tambour cribleur, enrouleur de câble/tuyau, balayeuse latérale, fraise rotative, brosse de désherbage XL, brosse tresses acier XL et adaptateur avec angle 90 degrés**



Largeur	550 mm
Hauteur	560 mm
Longueur	405 mm
Poids	85 kg
Référence	A37190

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527		
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	+	+	+	+

Accessoires sur le dispositif de rotation multifonction



- A37311** Enrouleur de câble/tuyau
- Largeur intérieur 400 mm
 - Largeur hors tout 558 mm
 - Diamètre rouleau 190 mm
 - Diamètre plaque d'extrémité 500 mm
 - Poids 25 kg
 - Peut également être monté sur l'adaptateur 90° réf. A37323 → enroule en parallèle du chargeur



- A418530** Adaptateur pour vis de fondation
- Façon facile d'installer les vis de fondation
 - Monte sur toutes les tarières Avant
 - Adapté aux vis de fondation de Ø 60 mm



Nouveau

- A449797** Adaptateur pour vis de fondation, type axe
- Monte à l'intérieur du vis de fondation
 - Façon facile d'installer les vis de fondation
 - Monte sur toutes les tarières Avant
 - Adapté aux vis de fondation de Ø 60 mm



- A37207** Tambour cribleur
- Destiné à cribler du sol, gravier et sable
 - Volume: 90 l
 - Tamis de criblage avec trous de 50x50 mm – équipé également d'un tamis de 22x22 mm séparé qui est boulonné sur le tambour au cas où un criblage plus fin est nécessaire
 - Longueur 605 mm
 - Largeur 500 mm
 - Hauteur 461 mm
 - Poids 75 kg



- A37500** Fendeuse à vis
- Fendeuse de bois avec un vis conique
 - Vis équipée de pointe remplaçable
 - Equipé également d'une barre de retenue de la bûche qui empêche la rotation de la bûche lors de fendage
 - Poids 30 kg



- A37317** Balayeuse latérale
- Equipée de la même brosse Ø 1000 mm remplaçable réf. A32698 que la balayeuse latérale réf. A2971
 - Poids 67 kg
 - Peut également être monté sur l'adaptateur 90° réf. A37323 → balaie au côté gauche du chargeur



- A37491** Fraise rotative
- Destinée à la préparation du sol à petite échelle
 - Equipée de deux couteaux
 - Profondeur de cultivation maxi 160 mm
 - Longueur 531 mm
 - Largeur 156 mm
 - Hauteur 283 mm
 - Poids 15 kg



- A37323** Adaptateur en angle 90°
- Tourne le dispositif de rotation multifonction 90° vers la droite ou vers la gauche
 - Longueur 630 mm
 - Largeur 651 mm
 - Hauteur 300 mm
 - Poids 41 kg



- A429932** Brosse de désherbage XL
- Consiste en 3 pc brosses d'acier Ø 600 mm montées ensemble
 - Diamètre maximum de 1240 mm
 - Hauteur 375 mm
 - Poids 64 kg



- A433646** Balayeuse latérale en acier
- Equipée d'une brosse de Ø 1000 mm à poils en acier
 - Poids 67 kg



- A431157** Brosse tresses acier XL
- Brosse avec 32 pc tresses en acier robustes
 - Diamètre maximum de 990 mm
 - Hauteur 370 mm
 - Poids 36 kg



- A37395** Benne à béton
- Volume: 140 l d'eau, 90 l de béton
 - Longueur 760 mm
 - Largeur 600 mm
 - Poids 50 kg



Trancheuse

Avec la trancheuse hydraulique vous pouvez creuser des tranchées étroites dans les jardins, sans les endommager. Elle est entraînée par moteur hydraulique et réducteur planétaire. La profondeur de tranchées maxi est de 900 ou 1200 mm, suivant le modèle.

Trois types de chaînes sont disponibles : chaîne pour terre normale, chaîne pour sol gelé et chaîne avec dents au tungstène pour une terre dure. Largeurs de chaîne standards : soit 100 mm, 150 mm ou 200 mm.

- ✓ **Façon rapide et propre de faire les tranchées pour câbles électriques, tuyaux etc.**
- ✓ **Creuser une tranchées étroite de 100-200 mm et déplacer le sol du côté droit de la tranchées**
- ✓ **Très peu de dommages sur le sol dans la zone d'opération**



Profondeur de creusement	900 mm	900 mm	1200 mm
Largeur de tranche	100 mm	150 mm	150 mm
Référence	A33555	A33557	A35299

Autres types (largeur de chaîne et profondeur de creusement) disponibles, veuillez vous renseigner auprès de votre revendeur Avant.

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527	
900	✗	✗	✗	✗	✗	+	✓	✗	✗	✗	✗	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	+	✓	✗	✗	✗	✗
1200	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



Très compatible



Compatible



Pas compatible

Nouveau

Marteau-piqueur hydraulique



Le marteau-piqueur B120 est conçu particulièrement pour les chargeurs Avant. Il est un accessoire de démolition très compact et puissant avec une conception robuste, un gros diamètre et une plage de débit hydraulique importante de 15-50 litres/minute qui permet l'adaptation à presque tous les chargeurs Avant.

Le chargeur Avant avec un marteau-piqueur hydraulique est une combinaison parfaite pour la démolition : vous effectuez la démolition, déterminez le marteau-piqueur et attachez un godet en quelques secondes pour enlever les débris – très rapide et efficace, avec une seule machine. De plus, grâce aux dimensions compactes de l'ensemble vous pouvez travailler presque partout.

Le marteau-piqueur B120 présente un rapport puissance/poids et outil/poids élevé. Cela veut dire moins d'énergie nécessaire pour le travail, ce qui donne un taux de production plus élevé et une consommation de carburant plus faible. Il y a une soupape de réglage de pression dans le marteau qui contrôle la pression hydraulique de service. Cela permet une plage de débit hydraulique important avec une puissance élevée et constante. La protection anti-frappe à vide garantit que le marteau ne puisse être actionné tant qu'aucune pression n'est appliquée à l'outil. Ceci élimine toute contrainte sur les tirants et protège contre les défaillances prématurées.

Le marteau-piqueur B120 est réglé à l'usine pour donner une puissance maximum avec les chargeurs Avant. Il est équipé de kit de flexibles et accrochage pour Avant en standard – est donc prêt pour travailler.

En option:

Graissage automatique

A458088

Kit protection de l'outil

A458089



- ✓ **Marteau-piqueur insonorisé Avant de haute qualité – silencieux et puissant**
- ✓ **Réglé à l'usine pour donner une puissance maximum avec les chargeurs Avant**
- ✓ **Soupape de réglage de pression garantit une puissance élevée en continu**
- ✓ **Protection anti-frappe à vide protège contre les défaillances prématurées**
- ✓ **Équipé de flexibles et accrochage pour Avant – prêt pour travailler**

Poids de service	120 kg
Diamètre d'outil	50 mm
Plage de débit d'huile	15-50 lpm
Fréquence de frappe	750 – 2 250 coups/min
Pression de service	110 - 150 bar
Référence	A457752

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527		
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Très compatible

+ Compatible

✗ Pas compatible



Epandeur d'asphalte Tarbox

Le Tarbox est un accessoire économique pour épandre l'asphalte normale, goudron, bitume etc. Il est idéal pour les trottoirs et endroits où les gros épandeurs d'asphalte ne peuvent pas accéder. L'épandeur est disponible avec une largeur de 1500 mm avec un offset de 180 mm sur les deux côtés. Une plaque limiteur de largeur de travail permet de remplir des tranchées et voies étroites également. La profondeur du matériel est contrôlée par deux vis. Le Tarbox est facile à utiliser et augmente la productivité sur chaque chantier.

- ✓ Remplissage depuis le camion par les goulottes
- ✓ Déchargement hydraulique aisé
- ✓ Plaque réglable pour contrôle facile de profondeur
- ✓ Plaque limiteur pour contrôler la largeur de travail (1500 mm maximum)



Largeur de travail	1500 mm maximum (peut être réglé avec la plaque limiteur)
Volume	315 l
Poids	350 kg
Référence	A438861

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527		
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
136 ✓ Très compatible + Compatible ✗ Pas compatible																																			

Godet malaxeur à béton

Le godet malaxeur à béton est un outil pratique pour faire du béton dans les endroits où il n'y a pas d'électricité disponible, ou s'il faut transporter ou lever le béton dans un endroit difficile à accéder. Le godet est équipé d'une vis malaxeur et une grille de protection. Deux modèles disponibles : godet avec une capacité de 210 l (deux versions : vidange par la trappe hydraulique soit au centre soit sur le côté gauche du godet) et un godet plus important de 320 l avec vidange au centre. L'ouverture de la trappe est contrôlée depuis la poste de conduite. Le godet est également équipé d'un tuyau flexible de vidange, longueur de 1350 mm, qui monte sur la trappe. Cela permet la vidange un peu plus loin du godet.

- ✓ Façon efficace et facile de faire du béton dans les endroits où il n'y a pas d'électricité disponible
- ✓ Le béton malaxé est facile à transporter dans le godet et à vidanger à l'endroit voulu
- ✓ Chargement de sable au niveau du sol tout comme les godets classiques
- ✓ Le béton peut être vidangé jusqu'à une hauteur de plus de 2 m d'une façon aisée et exacte



Model	200	350
Largeur hors tout	1490 mm	1700 mm
Épaisseur vis malaxeur	400 mm	480 mm
Capacité	210 l	320 l
Poids à vide	299 kg	420 kg
Poids maximum	794 kg	1188 kg
Diamètre trappe de vidange	180 mm	180 mm
Longueur tuyau de vidange	1350 mm	1350 mm
Référence, vidange au centre	A36473	A447861
Référence, vidange à gauche	A37241	-

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	640I	640I	645I	650I	735	745	750	735I	755I	760I	860I	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
200	×	×	×	×	×	×	×	×	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
350	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	+	+	+	+	+	+	+	×	×	×	×	×	×	×



Très compatible



Compatible



Pas compatible



Benne à béton

La benne à béton est un outil pratique pour faire le béton dans les endroits où il n'y a pas d'électricité disponible, ou s'il faut transporter ou lever le béton dans un endroit difficile à accéder. Le malaxeur est entraîné par un moteur hydraulique et le vidange se fait tout simplement en basculant la benne vers l'avant.

- ✓ **Accessoire avantageux pour malaxage de béton plus occasionnel**
- ✓ **Façon facile de faire du béton dans les endroits où il n'y a pas d'électricité disponible**
- ✓ **Le béton malaxé est facile à transporter dans le godet et vidanger dans la place voulue**



Capacité	100/170 l (béton/eau)
Entraînement	hydraulique
Poids	65 kg
Référence	A36951

220 225 225LPG 313S 320S 320S+ 420 423 520 523 525LPG 528 530 630 635 640 635i 640i 645i 650i 735 745 750 735i 755i 760i 860i R20 R28 R35 e5 e6 e513 e527

Plaque vibrante

La plaque vibrante hydraulique est utilisée pour compacter des sols. L'attelage sur l'Avant est simple à réaliser. Le compactage est facile et sûr avec la plaque, assis sur le siège – l'opérateur n'est pas exposé aux vibrations ou au bruit excessif.

- ✓ **Compactage efficace aussi dans les endroits où l'on ne peut pas travailler avec les compacteurs plus importants**
- ✓ **Accrochage facile et rapide sur chargeur Avant**



Poids	150 kg
Dimensions	285 x 500 mm
Force de vibration	900 kg
Fréquence de vibration	2000 bpm
Référence	A21012

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
										✓	+		✗																					
										Très compatible	Compatible		Pas compatible																					



Grattoir à disque

Le grattoir à disque est un outil excellent et économique pour l'enlèvement de tapis et de carrelage sur les chantiers de démolition et de rénovation. Le disque résistant enlève le tapis et le carrelage rapidement et efficacement.

- ✓ **Enlèvement efficace et économique de tapis**
- ✓ **Monte sur tous chargeurs Avant**
- ✓ **Equipé de deux masses arrières 29 kg d'Avant, réf. A35957**



Diamètre disque	560 mm
Longueur	960 mm
Largeur	560 mm
Hauteur	507 mm
Poids	83 kg
Référence	A36910

- 220 ✓ 225 ✓ 225LPG ✓ 313S ✓ 320S ✓ 320S+ ✓ 420 ✓ 423 ✓ 520 ✓ 523 ✓ 525LPG ✓ 528 ✓ 530 ✓ 630 ✓ 635 ✓ 640 ✓ 635i ✓ 640i ✓ 645i ✓ 650i ✓ 735 ✓ 745 ✓ 750 ✓ 735i ✓ 755i ✓ 760i ✓ 860i ✓ R20 ✓ R28 ✓ R35 ✓ e5 ✓ e6 ✓ e513 ✓ e527 ✓



Pompe immergée

La pompe immergée hydraulique est un accessoire très utile pour le transfert de quantités importantes des eaux claires ou chargées ou autres liquides : assèchement de locaux inondés (caves, sous-sols, habitations), vidange de bassins ou réservoirs etc. Le débit est très élevé : de 2000 l/min maximum, et les liquides peuvent être pompés de 20 m de profondeur. La pompe est équipée d'un tuyau de refoulement de 16,5 m. Le kit flexibles hydrauliques de 10 m, en option, est le même que pour les accessoires portatifs.

- ✓ **Pompe efficace pour drainage des eaux ou autres liquides dans les caves, sous-sols, bassins, réservoirs etc.**
- ✓ **Les liquides peuvent être pompés à 20 m de profondeur**
- ✓ **Equipée d'un tuyau de refoulement de 16,5 m**

Débit maxi	2000 l/min
Profondeur maxi	20 m
Débit hydr. extérieures maxi	40 l/min
Largeur	350 mm
Hauteur	700 mm
Poids	20 kg
Référence	A36708

En option :

Kit flexibles hydrauliques, longueur 10 m, avec multiconnecteur, réf. A36707

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+
										✓	Très compatible		+	Compatible		✗	Pas compatible																	



Fourche crocodile

Cet accessoire polyvalent peut être utilisé pour le levage et le transport d'une multitude de matériels que l'on ne peut pas manipuler avec un godet ou une fourche à palettes. Le grappin est équipé d'un vérin hydraulique ce qui permet une grande ouverture du grappin jusqu'à la position verticale. Cela, avec la force de pression importante du vérin, garantit une manipulation aisée des charges. Largeur hors tout est de 900 mm – c'est-à-dire que l'on peut passer par les portes étroites et travailler dans les endroits serrés.

✔ **Fourche hydraulique pour le levage et le transport d'une multitude de matériels**



Largeur	Poids	Référence
900 mm	65 kg	A110

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	750i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527			
✔	✔	✔	+	+	+	+	+	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘



Fourche crocodile lourde

Une fourche crocodile robuste avec un vérin hydraulique puissant, peut être monté sur tous les modèles des séries 300-700. Les dents fortes, type couteau, dans la partie supérieure pénètrent très bien dans toutes les types de fourrage. La fourche est équipée de dents remplaçables en acier haute densité, fixées par écrous. La fourche s'ouvre jusqu'à la position verticale, ce qui permet une manutention aisée des balles par exemple.

- ✔ **Fourche compacte, bien adaptée à la distribution d'ensilage dans les endroits étroits**
- ✔ **Côtés arrondis de la partie supérieure – rayon de braquage moins important de la machine**
- ✔ **Dents renforcées**
- ✔ **Platine d'accroche pour augmenter l'angle de vidange de 17° disponible en option**



Largeur	Poids	Référence
800 mm	120 kg	A428328
900 mm	126 kg	A36299
1050 mm	138 kg	A36313
1300 mm	160 kg	A36319

En option :
Platine d'accroche pour augmenter l'angle de vidange de 17° A36337
(pour travaux spéciaux uniquement, risque de crevaison)

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527	
+	+	+	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	+	+	+	+	+	+	+	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
✔ Très compatible										+ Compatible										✘ Pas compatible														



Fourche crocodile XL

La fourche crocodile XL est plus importante, avec trois largeurs, destinée aux séries 500-700. Elle peut transporter jusqu'à 30 % de plus d'ensilage, sans perdre la visibilité sur la table d'alimentation. La construction ouverte du grappin donne une visibilité améliorée lorsqu'il se trouve en haut. Conception robuste avec deux vérins importants. Equipée de dents remplaçables d'acier forgé, aussi dans le grappin supérieur.

- ✓ **Fourche crocodile plus importante, pour les exploitations plus importantes**
- ✓ **Conception ouverte de la partie supérieure → meilleure visibilité en roulant avec la fourche ouverte**
- ✓ **Partie supérieure équipée de deux vérins – plus de force de pression**



Largeur	Poids	Référence
1300 mm	230 kg	A441007
1450 mm	245 kg	A440998
1600 mm	260 kg	A440586

En option :
Platine d'accroche pour augmenter l'angle de vidange de 17° A34587

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527			
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
146		✓ Très compatible		+ Compatible		✗ Pas compatible																														



Lame à ensilage

La lame est destinée à déplacer à nouveau le fourrage qui n'a pas été mangé par les animaux. Elle monte sur les fourches crocodile lourde et XL de façon aisée : par fermer le grappin de la fourche crocodile sur la lame. Elle peut être prise par la fourche soit depuis la droite soit depuis la gauche, donc on peut déplacer le fourrage vers la droite ou la gauche suivant le besoin. La lame à ensilage est équipée d'un tranchant résistant en nylon.

- ✓ **Façon aisée et économique de déplacer le fourrage qui n'a pas été mangé par les animaux**
- ✓ **Monte sur les fourches crocodile lourde et XL**
- ✓ **Peut être pris depuis deux sens – déplace l'ensilage vers la droite ou vers la gauche**



Longueur de lame	1800 mm
Largeur de travail	1100 mm
Hauteur de lame	400 mm
Poids	92 kg
Référence	A37111

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527	
✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Très compatible

+ Compatible

✗ Pas compatible



Lame de nettoyage sur fourche crocodile

Destinée au nettoyage de la table d'alimentation avant d'y mettre du nouveau ensilage, la lame se monte sur la fourche crocodile à l'aide d'une fixation rapide : emboîtez les dents de la fourche sur la lame et verrouillez la lame avec la partie supérieure de la fourche. La lame est équipée d'un tranchant en caoutchouc, ce qui garantit un nettoyage efficace. Une lame de côté est en équipement standard.

ATTENTION ! Disponible uniquement avec la fourche crocodile Avant.

- ✓ **La façon la plus facile pour nettoyer la table d'alimentation**
- ✓ **La lame se monte sur la fourche crocodile : emboîtez les dents de la fourche sur la lame et verrouillez la lame avec la partie supérieure de la fourche → vous pouvez faire cela confortablement assis au poste de conduite**



En option :
lame de côté supplémentaire, réf. A46337

Pour fourche crocodile lourde

Largeur, lame principale	1200 mm
Largeur, lame de côté	550 mm
Poids	50 kg
Référence	A2936

Pour fourche crocodile XL

Largeur, lame principale	1650 mm
Largeur, lame de côté	550 mm
Poids	75 kg
Référence	A35512

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527		
✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Godet distributeur d'ensilage

Le godet distributeur d'ensilage est équipé d'un tapis situé au fond qui est entraîné hydrauliquement et qui décharge du côté droit ou gauche. Il est possible de distribuer de l'ensilage coupé, céréales concassées etc. Le chargement peut se faire directement au sol en basculant le godet et l'entrée de la matière est facilitée par le bord biseauté. L'alimentation est réglable avec les trappes sur les deux côtés. Le réglage manuel des trappes est en standard, le réglage hydraulique est disponible en option.

La capacité du godet est de 650 l, c'est-à-dire pour 10 animaux environ – distribution à 50 animaux en 10 minutes.

- ✓ Façon aisée et rapide de distribuer de l'ensilage coupé, céréales concassées etc.
- ✓ Déchargement sur les deux côtés
- ✓ Trappes de côté réglables – réglage hydraulique depuis le poste de conduite disponible en option



En option :
Réglage hydraulique des trappes de côté, réf. A429734

Volume	650 l
Largeur du godet	1100 mm
Largeur hors tout	1360 mm
Hauteur	1200 mm
Poids	328 kg
Référence	A424013

Le kit interrupteurs Opticontrol® (en option) est nécessaire sur le chargeur si le godet est équipé de trappes hydrauliques.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527			
✗	✗	✗	✗	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<p>✓ Très compatible + Compatible ✗ Pas compatible</p>																																				



Vis à fourrage

Une façon efficace de déplacer à nouveau avant les animaux le fourrage qui n'a pas été mangé. En déplaçant le vis mélange le fourrage et par suite le fourrage frais revient en haut.

Avec le vis à fourrage la vitesse de déplacement peut être plus élevée, plus de 10 km/h. Le fourrage peut être déplacé sur les deux côtés, simplement en changeant le sens de rotation. Le tranchant en plastique à l'arrière du vis garantit un nettoyage très efficace de la table d'alimentation.

- ✓ **Façon aisée et rapide de déplacer le fourrage aux animaux**
- ✓ **Déchargement sur les deux côtés**
- ✓ **Très efficace, aussi dans les exploitations plus importantes**
- ✓ **Tranchant en plastique pour nettoyage efficace de la table d'alimentation**
- ✓ **Equipé de barre de protection du vis**



Largueur de travail	1400 mm
Largueur hors tout	1635 mm
Poids	120 kg
Référence	A21506

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527			
✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Godet désileur

Un godet désileur performant et robuste, équipé de deux vérins hydrauliques. Avec ce godet on peut facilement couper l'ensilage et le distribuer aux animaux. Les coupeaux sont fabriqués d'acier spécial : ils coupent très efficacement et donnent une surface très lisse dans le silo. Cela empêche l'air d'entrer dans l'ensilage et l'échauffement. Grâce à la construction ouverte, la visibilité pendant la distribution est excellente. Dents en acier haute densité.

- ✓ **Construction légère, robuste et forte, coupe efficacement l'ensilage compacté également**
- ✓ **Capacité : godet 1000 mm pour 8 animaux, godet 1300 mm cutter pour 12 animaux à la fois**
- ✓ **Construction ouverte, visibilité excellent aussi pendant la distribution**
- ✓ **Dents en acier haute densité**



Largeur	1000 mm	1300 mm
Poids	245 kg	280 kg
Référence	A21276	A21257

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527		
✗	✗	✗	✗	+	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	
																	✓	Très compatible		+	Compatible		✗	Pas compatible											



Balayeuse latérale

La balayeuse latérale, entraînée par un moteur hydraulique, est un accessoire utile pour le balayage sur le côté ou le long d'un mur. Rotation dans les deux sens, orientation manuelle.

- ✓ **Balayeuse robuste, déplace le matériel d'une façon efficace**
- ✓ **Orientation manuelle permet le balayage sur le côté et le long d'un mur également, +/- 57° (1090 mm)**



Largeur de travail	1000 mm
Diamètre de balai	1000 mm
Orientation	+/- 57 °
Matériel de balai	Nylon
Poids	70 kg
Référence	A2971

220 ✓ 225 ✓ 225LPG ✓ 313S ✓ 320S ✓ 320S+ ✓ 420 ✓ 423 ✓ 520 ✓ 523 ✓ 525LPG ✓ 528 ✓ 530 ✓ 630 ✓ 635 ✓ 640 ✓ 635i ✓ 640i ✓ 645i ✓ 650i ✓ 735 ✓ 745 ✓ 750 ✓ 735i ✓ 755i ✓ 760i ✓ 860i ✓ R20 ✓ R28 ✓ R35 ✓ e5 + e6 + e513 + e527 +



Pince à balles rondes

Avec la pince vous pouvez transporter les balles rondes enrubannées, les balles de foin et autres balles rondes sans aucun dommage. La construction robuste mais légère permet une charge utile la meilleure possible (voir tableau ci-dessous).

- ✓ **Transportez les balles rondes enrubannées sans aucun dommage**
- ✓ **Avec Avant et la pince vous pouvez empiler trois balles rondes**



Poids	120 kg
Poids de balle maximum	
Avant série 400	400 kg
Avant 520/523	550 - 650 kg
Avant 528/530	850 - 950 kg
Avant série 600	950 - 1050 kg
Avant série 700	1100 - 1200 kg
Avant série 800	1100 - 1200 kg
Ouverture pince maxi	1500 mm
Diamètre balle	950 - 1450 mm
Référence	A21166

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527	
✗	✗	✗	✗	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
										✓	Très compatible		+	Compatible		✗	Pas compatible																	



Pic bottes

Le pic bottes est un accessoire économique, facile à utiliser, avec lequel vous pouvez transporter tous les types de balles rondes et carrées de foin, de paille etc.

- ✓ **Façon économique et facile de lever et de transporter les balles**
- ✓ **Deux modèles : pour balles rondes et balles carrées**



Modèle	Pic bottes pour balles carrées	Pic bottes pour balles rondes
Largeur	1005 mm	1220 mm
Longueur	1145 mm	1150 mm
Poids	58 kg	55 kg
Dents	3 pc	2 pc
Référence	A410225	A410224

220 225 225LPG 313S 320S 320S+ 420 423 520 523 528 530 630 635 640 635i 640i 645i 650i 735 745 750 735i 755i 760i 860i R20 R28 R35 e5 e6 e513 e527



Coupe-balles rondes

La coupe-balles Avant peut couper aussi les balles rondes gelées qui sont difficiles à manipuler. Grâce à la forme du couteau et du vérin hydraulique puissant la coupe est rapide et efficace. La balle peut également être déplacée avec la coupe-balles. La construction ouverte permet de couper les balles rondes de largeurs différentes.

- ✓ **Coupe-balles rondes puissante, capable de couper les balles gelées également**
- ✓ **Les balles peuvent être transportées sans les couper**
- ✓ **Construction ouverte permet de couper les balles de largeurs différentes**



Force de coupe	2,2 t
Dents	2 pc longue, 2 pc court
Longueur de couteau	1987 mm
Longueur hors tout	2050 mm
Largeur	1250 mm
Hauteur couteau levé	2200 mm
Hauteur couteau en bas	980 mm
Poids	305 kg
Référence	A36199

- 220 ✗ 225 ✗ 225LPG ✗ 313S ✗ 320S ✗ 320S+ ✗ 420 + 423 + 520 ✓ 523 ✓ 525LPG ✓ 528 ✓ 530 ✓ 630 ✓ 635 ✓ 640 ✓ 635i ✓ 640i ✓ 645i ✓ 650i ✓ 735 ✓ 745 ✓ 750 ✓ 735i ✓ 755i ✓ 760i ✓ 860i ✓ R20 ✓ R28 ✓ R35 ✓ e5 + e6 + e513 + e527 +

✓ Très compatible

+ Compatible

✗ Pas compatible



Godet à litière

Avec le godet à litière vous pouvez très facilement et rapidement distribuer sans poussière des sciures, des copeaux, de la paille broyée et du sable. La distribution droite et gauche est de série. Le tapis de distribution est composé d'une bande en caoutchouc, largeur 300 mm, entraînée par un moteur hydraulique. La vitesse du tapis peut être réglée en changeant le régime du moteur thermique.

L'arbre agitateur, monté au centre, garantit une distribution égale du matériel sur le tapis. Le godet peut être équipé, en option, d'une lame de nettoyage en caoutchouc qui se monte au-dessous du godet.

- ✓ **Distribution efficace des litières différentes**
- ✓ **Equipé d'un tapis de 300 mm de largeur – vitesse de tapis réglable**
- ✓ **Distribution droite et gauche**
- ✓ **Lame de nettoyage en caoutchouc disponible en option**



Volume	800 l
Largeur de tapis	300 mm
Vitesse de tapis	0-10 m/s, réglable en continu
Largeur	1400 mm
Poids	340 kg
Référence	A37162

En option :
Lame de nettoyage en caoutchouc A37162

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527	
✗	✗	✗	✗	+	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+



Fourche à fumier

La fourche à fumier Avant est destinée à prendre le fumier, mais peut également être utilisée pour distribuer de la paille, etc. Les dents longues pénètrent très facilement dans du fumier compact mais peuvent aussi porter des charges lourdes.

✔ **Fourche à fumier forte, équipée de dents en acier à haute limite élastique, boulonnées et remplaçables**



Largeur	1100 mm
Longueur de dent	1000 mm
Longueur hors tout	1110 mm
Hauteur	415 mm
Poids	60 kg
Référence	A36038

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	750i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	+	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

✔ Très compatible

+ Compatible

✗ Pas compatible



Godet distributeur de grain et de farine

Le distributeur de grain Avant est un godet de 300 l, équipé d'un moteur hydraulique et d'une vis de 200 mm de diamètre, destiné à la distribution de farine, de grain cassé, etc. Le godet est disponible en deux versions : avec déchargement soit à droite soit à gauche. Le basculement se fait jusqu'à la position horizontale, ce qui permet un chargement facile.

- ✓ **Distribution aisée de grain, de farine etc.**
- ✓ **Peut être rempli comme un godet normal depuis le sol**
- ✓ **Deux versions disponibles : déchargement à droite ou à gauche**



Capacité	300 l
Largeur	1100 mm
Poids	90 kg
Référence, déchargement à droite	A1194
Référence, déchargement à gauche	A36559

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527	
✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	✓	✓	✓	+	+	+	+



Godet distributeur de grain et de farine XL

Le distributeur de grain gros volume de 500 l est destiné surtout aux séries 600-800. Il est un outil idéal pour la distribution de farine, de grain et grain cassé, fourrage en forme de granulé etc.

Grâce à la vis hydraulique d'alimentation robuste de 210 mm de diamètre qui peut être tournée dans les deux sens le matériel peut être déchargé à droite ou à gauche. Les trappes de côté réglables et bien étanches garantissent que le matériel ne peut pas tomber du godet de façon involontaire. Le basculement se fait jusqu'à la position horizontale, ce qui permet un chargement facile.

Deux modèles disponibles : avec réglage manuel ou réglage hydraulique des trappes de côté.

- ✓ **Distribution aisée de grain, de farine etc.**
- ✓ **Distribution droite et gauche**
- ✓ **Peut être rempli comme un godet normal depuis le sol**
- ✓ **Trappes de côté réglables - réglage hydraulique depuis le poste de conduite disponible en option**



Volume	500 l
Largeur godet	1300 mm
Largeur hors tout avec guides en caoutchouc	1650 mm
Hauteur	960 mm
Longueur	940 mm
Poids	250 kg
Référence avec trappes manuelles	A435290
Référence avec trappes hydrauliques	A439905

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527				
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
								✓ Très compatible		+		Compatible		✗ Pas compatible																							



Adaptateur 3 points

L'adaptateur 3 points permet de déplacer les accessoires agricoles avec Avant, pour stockage et nettoyage par exemple. Cela peut être pratique surtout dans des endroits restreints et dans les situations où la manipulation avec un tracteur est difficile.

Les crochets d'attelage Avant peuvent également être montés sur l'adaptateur 3 points.

Attention : veuillez lire également la limitation de responsabilité à la page 182 concernant le montage de l'adaptateur sur les chargeurs Avant

- ✓ **Façon facile de manipuler les accessoires agricoles avec attelage 3 points**
- ✓ **Equipé d'attelage CAT2 – kit d'attelage CAT1 disponible en option**
- ✓ **Les crochets d'attelage Avant peuvent également être montés sur l'adaptateur 3 points**



Attelage	CAT 2
Poids	57 kg
Référence	A36433

En options :

Adaptateur pour attelage CAT1 A418980

Crochet d'attelage avec boule 50 mm A417323

Crochet d'attelage avec boule 50 mm et axe d'attelage A417337

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Mixeur à lisier

Le mixeur à lisier est destiné surtout aux stabulations bovines avec caillebotis, pour mixer et faciliter l'écoulement du lisier dans le canal.

Le mixeur est entraîné par un moteur hydraulique et équipé d'un arbre et hélice en acier résistants aux acides. L'épaisseur du mixeur est de 25 mm et la largeur de 490 mm, donc il passe entre les caillebotis dans le canal à lisier. La profondeur du travail est de 1,5 m maximum. Il y a un boulon sur l'arbre qui montre la position de l'hélice : lorsque le boulon se trouve en travers par rapport au chargeur le mixeur peut être levé du canal. Le mixeur est également équipé d'une prise d'eau dans la partie supérieure de la charpente tubulaire de l'appareil. L'eau est conduite dans le tube vers l'hélice en bas.

- ✓ **Accessoire pour mixer le lisier aux stabulations bovines avec caillebotis**
- ✓ **Entrainé par un moteur hydraulique et équipé d'une hélice qui mélange le lisier**
- ✓ **Passé entre les caillebotis dans le canal à lisier en dessous – il n'y a pas besoin de lever des caillebotis lourds**
- ✓ **Charpente en acier galvanisé, arbre et hélice en acier résistants aux acides**
- ✓ **Prise pour tuyau d'eau dans la charpente**



Épaisseur x largeur de charpente	25 mm x 490 mm
Profondeur de travail maximum	1500 mm
Largeur hors tout	550 mm
Longueur	920 mm
Hauteur	2155 mm
Poids	75 kg
Référence	A37389



✓ Très compatible

+ Compatible

✗ Pas compatible



Fourche à crottins de cheval

La fourche à crottins est un accessoire économique et non compliqué pour ramassage du crottins de cheval. Elle fonctionne bien sur différentes surfaces (sciure, manège etc.). Monte sur tous les godets Avant avec côté droit et une largeur minimum de 960 mm.



Largeur	950 mm
Poids	29 kg
Référence	A36292

- 220 ✓
 225 ✓
 225LPG ✓
 313S ✓
 320S ✓
 320S+ ✓
 420 ✓
 423 ✓
 520 ✓
 523 ✓
 525LPG ✓
 528 ✓
 530 ✓
 630 ✓
 635 ✓
 640 ✓
 635i ✓
 640i ✓
 645i ✓
 650i ✓
 735 ✓
 745 ✓
 750 ✓
 735i ✓
 755i ✓
 760i ✓
 860i ✓
 R20 ✓
 R28 ✓
 R35 ✓
 e5 ✓
 e6 ✓
 e513 ✓
 e527 ✓



Cultivateur à dents

Le cultivateur à dents tracté, avec une largeur de travail de 1500 mm est un accessoire pratique pour l'entretien des manèges extérieurs, pour herser les champs agricoles etc. Il est équipé de 15 dents en S à ressort avec socs remplaçables qui cultivent et assouplissent le sol jusqu'à une profondeur de 100 mm. La profondeur de travail peut être réglée en changeant la hauteur du rouleau compacteur arrière.

Par rapport à la niveleuse de manège, la profondeur de travail du cultivateur à dents est plus importante, par contre la niveleuse de manège est destinée à assouplir et niveler la surface du manège. C'est pourquoi le cultivateur à dents est adapté aux manèges avec un sol support sans géotextiles, copeaux de caoutchouc et autres matériaux que les dents pourraient toucher et déterrer. Le cultivateur est un accessoire pratique pour herser les champs agricoles moins importants également.

Le cultivateur à dents s'adapte à tous les modèles articulés d'Avant. Le chargeur doit être équipé de boule d'attelage de 50 mm. Si les roues de support hydrauliques (disponibles en option) sont montées, le chargeur doit être équipé de prise hydraulique à l'arrière double effet (en option).

Les options disponibles : roues de support mécaniques ou hydrauliques; roue latérale, lame racleuse latérale pour travaux à proximité du mur à l'intérieur, et une platine d'accroche qui permet le levage et transport avec le chargeur.

En options :

- Roues de support mécaniques réf. A36593
- Roues de support hydrauliques, réf. A37547. Le chargeur doit être équipé de la prise hydraulique à l'arrière double effet.
- Roue latérale A418962
- Lame racleuse latérale A36471
- Platine d'accroche A449060

- ✓ **Accessoire pratique pour l'entretien des manèges extérieurs, pour herser les champs agricoles etc.**
- ✓ **Equipé de 15 pc dents en S à ressort et d'un rouleau compacteur arrière**
- ✓ **Profondeur de travail maximum de 100 mm, réglable avec le rouleau arrière**
- ✓ **Roues de support (mécanique ou hydraulique), roue et lame racleuse latérale et platine d'accroche disponibles en option**

Largeur de travail	1500 mm
Profondeur de travail	0 – 100 mm
Poids	185 kg
Référence	A442314



220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527			
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Niveleuse de manège

La niveleuse de manège vous permet de niveler et d'assouplir le sol de manège très rapidement et efficacement. La niveleuse est équipée de deux rangées de dents à ressorts, d'une lame niveleuse qui donne une surface tout à fait à niveau et d'un rouleau arrière pour compacter le sol. La niveleuse n'abîme pas le sol du manège.

La niveleuse est équipée de :

- lame au côté pour niveler les côtés du manège
- rouleau cultivateur qui assouplit le sol et donne une surface tout à fait à niveau
- roue importante au côté qui protège le mur du manège en cas de contact

ATTENTION ! Le chargeur doit être équipé d'un crochet d'attelage.



En options :

- Roues de support mécaniques pour tracter la niveleuse en dehors du manège, référence A36593.
- Roues de support hydrauliques, référence A37547. Le chargeur doit être équipé de la prise hydraulique à l'arrière double effet.
- Masse de 29 kg avec poignée – les masses peuvent être montées pour augmenter le poids et ainsi faire le travail plus efficacement. Avec deux masses la niveleuse fonctionne bien sur presque toutes les surfaces. C'est la même masse réf. A35957 que la masse arrière du chargeur Avant.
- Pulvérisateur d'eau, avec réservoir de 120 l A37065
- Platine d'accroche A449060

- ✓ Niveleuse professionnelle pour entretien aisé du manège
- ✓ Peut être réglée pour des surfaces différentes
- ✓ Facile à utiliser après avoir fait les réglages nécessaires
- ✓ Deux types de roues de support disponibles en option – mécanique ou hydraulique – pour tracter la niveleuse
- ✓ Pulvérisateur d'eau disponible en option, avec réservoir de 120 l, le même système que sur la balayeuse 1500 mm avec bac de ramassage

Largeur de travail	1530 mm
Poids (sans masses 29 kg)	165 kg
Référence	A21646

Avec le pulvérisateur d'eau, le kit interrupteurs Opticontrol® (en option) est nécessaire sur le chargeur

- 220 ✓
- 225 ✓
- 225LPG ✓
- 313S ✗
- 320S ✗
- 320S+ ✗
- 420 ✓
- 423 ✓
- 520 ✓
- 523 ✓
- 525LPG ✓
- 528 ✓
- 530 ✓
- 630 ✓
- 635 ✓
- 640 ✓
- 635i ✓
- 640i ✓
- 645i ✓
- 650i ✓
- 735 ✓
- 745 ✓
- 750 ✓
- 735i ✓
- 755i ✓
- 760i ✓
- 860i ✓
- R20 ✓
- R28 ✓
- R35 ✓
- e5 ✓
- e6 ✓
- e513 ✓
- e527 ✓

✓ Très compatible

+ Compatible

✗ Pas compatible



Lève sac

Avec le lève sac vous pouvez lever et transporter les sacs agricoles. Cet outil simple et robuste vous permet de charger les sacs d'engrais et les big bags très facilement et rapidement.

- ✓ Façon économique de manipuler les big bags en toute sécurité
- ✓ Hauteur du crochet réglable à 1200/1400/1600/1800 mm



Hauteur du crochet	120/140/160/180 cm
Largeur	1000 mm
Poids	80 kg
Référence	A36221


220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527			
✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Godet collecteur de pierres

Le godet collecteur de pierres est destiné à collecter des pierres depuis le champ après la culture. Le godet permet un travail facile et rapide avec les Avants de série 400-800.

- ✓ Ramassage facile et rapide de pierres sur les champs
- ✓ Equipé de dents fortes et durables



Largeur	1050 mm	1370 mm
Diamètre de dent	22 mm	30 mm
Poids	95 kg	250 kg
Référence	A2999	A415432

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635I	640I	645I	650I	735	745	750	735I	755I	760I	860I	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527	
1050	✗	✗	✗	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1370	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	+	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	
	✓ Très compatible			+ Compatible			✗ Pas compatible																												

Groupe électrogène

Faites de l'électricité avec Avant ! - Le groupe électrogène avec une puissance de 6,5 kVA est équipé de 2 prises 230V et une prise 400V. Avec le groupe électrogène vous pouvez utiliser les appareils électriques dans les endroits où le réseau de distribution électrique ne dessert pas. Ce groupe électrogène de haute qualité peut également être utilisé pour pallier une éventuelle coupure d'alimentation électrique.

- ✔ **Faites de l'électricité avec Avant – dans les endroits où il n'y a pas de réseau électrique**
- ✔ **Pour outils et appareils électriques, et durant coupures d'alimentation électrique de courte durée**
- ✔ **Puissance de 6,5 kVA – avec courant monophasé et triphasé**



Puissance	Prises	Référence
6,5 kVA	2x230V & 1x400V	A35408

- 220 ✗
- 225 ✔
- 225LPG ✔
- 313S ✗
- 320S ✗
- 320S+ +
- 420 ✗
- 423 +
- 520 ✗
- 523 +
- 525LPG ✔
- 528 ✔
- 530 ✔
- 630 ✔
- 635 ✔
- 640 ✔
- 635i ✔
- 640i ✔
- 645i ✔
- 650i ✔
- 735 ✔
- 745 ✔
- 750 ✔
- 735i ✔
- 755i ✔
- 760i ✔
- 860i ✔
- R20 ✗
- R28 ✔
- R35 ✔
- e5 ✗
- e6 ✗
- e513 ✗
- e527 ✗

✔ Très compatible

+ Compatible

✗ Pas compatible



Compresseur

Avec le compresseur vous pouvez faire de l'air comprimé partout. Le compresseur peut créer un débit de sortie maximum d'air de 400 l/min à 8 bar pression. Il peut être utilisé pour entraîner les outils pneumatiques, et, par exemple, gonfler les pneumatiques importantes et nettoyer les machines importantes comme moissonneuse-batteuses.

- ✔ Façon aisée de faire de l'air comprimé, pour les outils pneumatiques par exemple
- ✔ Gonflez les pneumatiques importantes
- ✔ Nettoyage rapide de grosses machines comme moissonneuse-batteuses



Référence
A35409

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527		
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	+	+	+	+



Nettoyeur à pression

Un nettoyeur puissant avec un flexible de 20 m et un pistolet-poignée. Il est facile à transporter partout avec l'Avant. Le nettoyeur peut créer un débit d'eau de 30 l/min maximum à 200 bar pression. Il peut être branché directement dans la prise d'eau sur la conduite, ou bien l'eau peut être aspirée par le flexible d'admission de n'importe quel réservoir. Le nettoyeur peut aspirer de l'eau même d'un niveau qui est 3 m plus bas que le niveau où le nettoyeur se trouve. C'est une caractéristique très utile si l'on veut prendre de l'eau d'un réservoir, un lac, une rivière etc.

- ✓ Nettoyeur puissant avec débit et pression d'eau importants
- ✓ Peut être branché directement dans la prise d'eau, ou l'eau peut être aspirée par le flexible d'admission
- ✓ Equipé d'un flexible de 20 m et un pistolet-poignée



Débit d'eau maxi
30 l/min à 200 bar

Référence
A35411

220 ✓
225 ✓
225LPG ✓
313S ✗
320S ✗
320S+ ✗
420 ✓
423 ✓
520 ✓
523 ✓
525LPG ✓
528 ✓
530 ✓
630 ✓
635 ✓
640 ✓
635i ✓
640i ✓
645i ✓
650i ✓
735 ✓
745 ✓
750 ✓
735i ✓
755i ✓
760i ✓
860i ✓
R20 ✓
R28 ✓
R35 ✓
e5 +
e6 +
e513 +
e527 +

✓ Très compatible

+ Compatible

✗ Pas compatible



Treuil hydraulique

Le treuil hydraulique Avant permet de tirer les objets divers (rondins, poteaux, bateaux par exemple) d'endroits où l'on ne peut pas accéder avec la machine.

Le treuil est équipé d'un filet de sécurité, 30 m de câble métallique et d'un crochet d'attelage. Il est entraîné par un moteur hydraulique, et est monté sur la platine d'accrochage. Il est commandé par l'intermédiaire du levier des hydrauliques extérieures.

L'utilisation du treuil est facile : couplez les hydrauliques extérieures en débit continu depuis le poste de conduite, ce qui relâche le tambour du treuil et par la suite vous pouvez tirer le câble à la main. Après que le câble soit attaché à l'objet voulu, retournez au poste de conduite et tournez le levier des hydrauliques extérieures dans le sens inverse pour enrouler le câble. Le treuil s'arrête dès que l'on relâche le levier.

- ✓ **Un treuil hydraulique compact et puissant pour une multitude de travaux**
- ✓ **Montage sur la platine d'accrochage d'Avant – vous pouvez également utiliser le bras de levage du chargeur pour lever des matériaux avec le treuil**
- ✓ **Rouleaux de guidage du câble**



Force de traction	1000 kp
Vitesse de traction	0,5 m/s à 20 l/min (débit hydraulique recommandé)
Longueur de câble	30 m
Poids	105 kg
Référence	A36960

- 220 ✓
- 225 ✓
- 225LPG ✓
- 313S ✓
- 320S ✓
- 320S+ ✓
- 420 ✓
- 423 ✓
- 520 ✓
- 523 ✓
- 525LPG ✓
- 528 ✓
- 530 ✓
- 630 ✓
- 635 ✓
- 640 ✓
- 635i ✓
- 640i ✓
- 645i ✓
- 650i ✓
- 735 ✓
- 745 ✓
- 750 ✓
- 735i ✓
- 755i ✓
- 760i ✓
- 860i ✓
- R20 ✓
- R28 ✓
- R35 ✓
- e5 +
- e6 +
- e513 +
- e527 +

Grappin coupeur forestier

Le grappin coupeur Avant est un outil efficace et utile pour l'élagage, coupe de branches et travaux similaires où les arbres moins importants doivent être abattus. Le grappin fort prend fermement le tronc et un vérin hydraulique presse le couteau contre le tronc et coupe celui-ci. L'arbre coupé est facile et rapide à transporter avec le chargeur Avant.


Le couteau peut être tourné 180° au-dessous du grappin, c'est-à-dire que l'appareil fonctionne comme un grappin uniquement, sans couper.

- ✓ **Coupeur de bois puissant, pour arbres de max. 190 mm de diamètre**
- ✓ **Outil excellent pour éclaircissage, enlèvement d'arbres etc.**
- ✓ **Grâce au grappin fort l'arbre est facile à transporter avec Avant**
- ✓ **Fonctionne comme un grappin uniquement, en tournant le couteau vers l'arrière**



Diamètre de bois maxi	max. 190 mm
Ouverture du grappin	770 mm
Poids	110 kg
Référence	A35831

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527			
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
											✓	Très compatible		+	Compatible		✗	Pas compatible																		



Pince à bois, heavy duty

Une pince forte pour les travaux où l'on doit souvent déplacer des rondins, des troncs, etc. La pince prend fermement le bois, et les dents en bas sont bien formées pour prendre les troncs plus importants également.

- ✔ **Pince forte, pour une manipulation de bois professionnelle et plus intensive également**
- ✔ **Construction robuste permet de prendre des troncs plus importants**
- ✔ **Il est possible de transporter des pierres et objets similaires aussi**



Largeur	845 mm
Hauteur	990 mm
Poids	180 kg
Référence	A415691

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	+	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	+	✔	✔	+	+	+	+



Grappin à bois avec rotator

Le grappin à bois avec rotator permet de prendre les rondins, branches, paquets etc. et les transporter en traverse ou également en parallèle avec la machine. Cela facilite les déplacements dans les endroits restreints et permet de charger sur remorque ou empiler le bois dans tous les sens. Le grappin est disponible soit avec un rotator hydraulique soit avec rotation libre (à la main ou en poussant le grappin).

- ✓ **Grappin polyvalent pour transport et chargement des tronçons, branches, pavés etc.**
- ✓ **Grappin rotatif permet un transport en longueur également – il est possible de passer par les portes étroites avec du bois long et travaux dans une forêt dense sont plus faciles**
- ✓ **Disponible avec un rotator hydraulique ou avec un rotator manuel**



En option :
 Kit arboriste A427744
 Clapet anti retour sur vérin du grappin A436627

Type de rotation	Libre	Hydraulique
Ouverture du grappin	1223 mm	1223 mm
Superficie	0,16 m ²	0,16 m ²
Poids	116 kg	136 kg
Référence	A37457	A37456

Le système Opticontrol® (en option) est recommandé sur le chargeur pour le grappin avec rotator hydraulique, pour commander la rotation et le grappin (nécessite également le joystick 6 ou 8 fonctions sur le chargeur).

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527			
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Grappin à bois HD

Le grappin à bois HD avec rotator est équipé de bras et d'un rotator plus robuste et de grappin plus important. Ce grappin est destiné surtout aux séries 700 et 800. Le kit arboriste qui monte sur le bras est en équipement standard. En coupant le bois, il permet de pousser le bois pour le faire tomber, au lieu de pousser à la main. Il est également possible d'attacher une corde dans l'oreille du kit, ce qui permet de tracter le tronc.

- ✓ Grappin à bois HD avec bras et rotator plus robuste et grappin plus important
- ✓ Kit arboriste en standard
- ✓ Destiné surtout aux séries 700 et 800



Type de rotation	Hydraulique
Ouverture du grappin	1340 mm
Superficie	0,2 m ²
Poids	280 kg
Référence	A438973

Le système Opticontrol® (en option) est recommandé sur le chargeur pour le grappin avec rotator hydraulique, pour commander la rotation et le grappin (nécessite également le joystick 6 ou 8 fonctions sur le chargeur).

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527		
✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+	+	+	+
											✓	Très compatible		+	Compatible		✗	Pas compatible																	



Grappin multifonction HD

Il y a deux modèles de grappin à bois qui montent directement sur la platine d'accrochage du chargeur : un avec rotator hydraulique et un sans rotator. Ils sont équipés de grappin multifonction qui est différent de celui du grappin à bois. Le grappin multifonction HD peut manipuler du bois également, mais grâce aux griffes plus pointues il peut ramasser des pierres, racines et souches moins importants, ainsi qu'enlever des arbustes et d'autre végétation.

- ✓ **Grappin heavy duty, monte directement sur la platine d'accrochage du chargeur**
- ✓ **Deux modèles: avec rotator hydraulique et sans rotator**
- ✓ **Grâce aux griffes plus pointues peut ramasser des pierres, racines et souches moins importants, ainsi qu'enlever des arbustes et d'autre végétation**



Type de rotation	Sans rotation	Hydraulique
Ouverture du grappin	1340 mm	1340 mm
Superficie	0,2 m ²	0,2 m ²
Poids	160 kg	210 kg
Référence	A436473	A437203

Le système Opticontrol® (en option) est recommandé sur le chargeur pour le grappin avec rotator hydraulique, pour commander la rotation et le grappin (nécessite également le joystick 6 ou 8 fonctions sur le chargeur).

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527		
✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
✓ Très compatible + Compatible ✗ Pas compatible																																			



Fendeur de bûches

Le fendeur de bûches Avant est l'accessoire utile pour faire du bois de chauffage rapidement et facilement. Il est équipé de commande bimanuelle pour plus de sécurité : il y a deux manettes qui doivent être manipulées simultanément pour que le fendeur fonctionne. La vitesse et la force de fendage sont réglables.

Le fendage se fait par un vérin hydraulique qui presse la bûche contre le coin tranchant et coupe celle-ci soit en quatre, soit en deux suivant le réglage manuel de la hauteur du coin. Les manettes, le vérin de fendage et le coin tranchant sont protégés par une cage de protection qui est conforme aux normes de sécurité.

Les mouvements du vérin se font par un distributeur, la course est réglable avec un limiteur fin de course. Le fendeur est très facile à transporter avec le chargeur Avant.

- ✔ Fendeur économique et puissant
- ✔ Longueur de bûche maximum de 550 mm, diamètre de 300 mm
- ✔ Force de fendage de 7,6 tonnes
- ✔ Coin tranchant en 4 permet de couper soit en quatre soit en deux



Longueur de bûche maxi	550 mm
Diamètre de bûche maxi	300 mm
Force de fendage	7,6 tonnes
Poids	193 kg
Référence	A443284

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527		
✔	✔	✔	+	+	+	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	+	+	+	+
											✔	Très compatible		+	Compatible		✘	Pas compatible																	



Fendeur de bûches horizontal

Le fendeur de bûches horizontal est la façon la plus simple et économique de faire du bois de chauffage avec Avant. Il monte sur la platine d'accrochage du chargeur et est commandé depuis le siège du conducteur. Le fendage se fait en ramassant la bûche avec le fendeur et la poussant contre le coin tranchant. La bûche peut également être prise et transportée à un endroit approprié pour fendage.

La force de fendage est de 7,6 tonnes. La longueur maximum de la bûche est de 660 mm et le diamètre de 300 mm. Le réglage de la hauteur du coin est manuel en standard – réglage hydraulique de la hauteur est disponible en option.

- ✓ Fendeur horizontal, monte sur la platine d'accrochage du chargeur
- ✓ Longueur de bûche maximum de 660 mm, diamètre de 300 mm
- ✓ Force de fendage de 7,6 tonnes
- ✓ Coin tranchant en 4 en standard, coin en 6 et 8 disponible en option
- ✓ Réglage manuel de la hauteur du coin en standard, réglage hydraulique disponible en option



Longueur de bûche maxi	660 mm
Diamètre de bûche maxi	300 mm
Force de fendage	7,6 tonnes
Poids	118 kg
Référence	A443168

En option :

A443782 Coin tranchant en 6

A453702 Coin tranchant en 8

A443834 Réglage hydraulique de la hauteur du coin

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527			
✗	✗	✗	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Coupeur-fendeur

Le coupeur-fendeur Avant est une machine très efficace pour faire du bois de chauffage. Il combine une tronçonneuse et un fendeur de bûches. La tronçonneuse hydraulique coupe le bois, par suite la bûche tombe automatiquement sur la table de fendage où un vérin hydraulique presse la bûche contre le coin tranchant et coupe celle-ci. La hauteur du tranchant peut être réglée suivant le diamètre de la bûche. Le coupeur-fendeur est équipé d'un système de lubrification automatique de la chaîne de la tronçonneuse, avec un réservoir d'huile autonome.

Le coupeur-fendeur est équipé de dispositifs de sécurité qui sont conformes aux normes de sécurité actuelles.

Les grilles de protection contrôlent les fonctions de sécurité : elles doivent être complètement fermées pour que la bande d'alimentation, la scie et le vérin de fendage fonctionnent. Il est également équipé d'un convoyeur d'entrée et d'un convoyeur d'évacuation hydrauliques en standard. Un lève tronç hydraulique est disponible en option (séries 500-800).

Un kit de flexibles hydrauliques de 10 m de longueur, en option permet d'utiliser le coupeur-fendeur plus loin du chargeur si besoin.



En option :
 A446881 Lève tronç hydraulique (séries 500-800)
 A448076 Kit de flexibles, longueur 10 m
 (permet d'utiliser le coupeur-fendeur plus loin du chargeur)
 A446992 Coin tranchant en 6

- ✓ **Coupeur-fendeur puissant et sûr**
- ✓ **Fonctions automatiques garantissent un travail efficace, en toute sécurité**
- ✓ **Longueur de bûche maximum de 500 mm, diamètre de 310 mm**
- ✓ **Convoyeurs d'entrée et d'évacuation hydrauliques en standard**

Diamètre de coupe maxi	310 mm
Longueur de coupe maxi	500 mm
Barre de scie	13"
Force de fendage maxi	5,6 tonnes
Longueur convoyeur d'évacuation	2,3 m
Poids avec convoyeur d'évacuation	488 kg
Poids avec convoyeur et lève tronç hydr.	533 kg
Référence	A446852

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+
✓ Très compatible + Compatible ✗ Pas compatible																																		



Déchiquteuse CH100

La déchiquteuse Avant CH100 fonctionne bien aussi avec Avant série 200 et 400. Elle est un outil idéal pour broyer la végétation à petite échelle. L'alimentation du bois est manuelle.

- ✓ **Déchiquteuse à disc compacte et robuste, pour les séries 200 et 400 également**
- ✓ **Outil excellent pour broyer les branches et petits troncs**
- ✓ **Alimentation du bois et orientation cheminée manuelle, éjection soit à droite soit à gauche**
- ✓ **Conforme à la norme européenne EN 13525 pour déchiquteuses**



Diamètre de bois maxi	100 mm
Longueur de copeaux	12 mm
Nombre de lames	2 pc
Entraînement	moteur hydraulique avec traction directe
Orientation cheminée	180°, éjection soit à droite soit à gauche
Poids	210 kg
Référence	A415436

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527	
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+

Adaptateur à déplacement latéral hydraulique

L'adaptateur à déplacement latéral hydraulique permet un déplacement aisé et en continu de l'accessoire depuis le poste de conduite. L'adaptateur robuste et solide est équipé de rails de guidage solides qui peuvent être lubrifiés. La platine d'accrochage de l'adaptateur peut être montée en trois positions différentes : au côté droit ou gauche ou au centre de l'adaptateur. Cela donne trois options différentes de déplacement latéral : 500 mm à droite ou à gauche, ou 250 mm dans les deux sens de la ligne centrale de la machine. En cas d'accessoire hydraulique – godet 4 en 1, débroussailluse, raboteuse d'asphalte par exemple - monté sur l'adaptateur, le chargeur doit être équipé d'option deuxième prise hydraulique à l'avant (voir page 27). Comme ça les flexibles hydrauliques de l'accessoire sont couplés dans le multiconnecteur du chargeur comme d'habitude, et les flexibles de l'adaptateur dans la deuxième prise hydraulique, équipée de raccords rapides conventionnels.



- ✓ **Déplacement latéral aisé et en continu de l'accessoire depuis le poste de conduite**
- ✓ **Déplacement latéral maximum de 500 mm à droite ou à gauche, ou 250 mm dans les deux sens suivant le montage de la platine d'accrochage de l'adaptateur**
- ✓ **Capacité de charge maximum de 1.000 kg**

Largeur	1270 mm
Hauteur	434 mm
Longueur	218 mm
Poids	115 kg
Référence	A37235

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527		
Ⓞ	Ⓞ	Ⓞ	Ⓞ	Ⓞ	Ⓞ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Adaptateur à déplacement latéral

L'adaptateur à déplacement latéral est une platine d'accrochage rigide. Il est équipé de deux accroches côte à côte pour montage sur la platine d'accrochage du chargeur, c'est-à-dire que l'adaptateur peut être monté sur le chargeur de façon que l'accessoire est déplacé de 600 mm de la ligne centrale ou bien l'accessoire reste au centre sans déplacement latéral.



- ✓ **Déplace l'accessoire de 600 mm de la ligne centrale**
- ✓ **Deux modèles disponibles : déplacement latéral de 600 mm vers la droite ou vers la gauche**

Déplacement	600 mm, droite	600 mm, gauche
Largeur	1150 mm	1150 mm
Hauteur	265 mm	265 mm
Longueur	157 mm	157 mm
Poids	45 kg	45 kg
Référence	A37097	A37166

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bras latéral 1200


Monté sur ce bras latéral rigide, l'accessoire est déplacé de 1200 mm vers la droite ou vers la gauche de la ligne centrale de la platine d'accroche du chargeur. Il y a des accroches sur les deux côtés du bras ce qui permet de monter l'accessoire soit au côté droit soit au côté gauche du chargeur. La capacité de charge maximum sur le bras est de 500 kg. Cela permet, par exemple, de travailler avec la débroussailleuse et la faucheuse à côté du chargeur.

Le bras latéral est équipé d'un stabilisateur mécanique et d'un kit de flexibles hydrauliques de 1200 mm (3 flexibles) au cas où les flexibles hydrauliques standards de l'accessoire ne sont pas assez longs pour se connecter sur le multiconnecteur du chargeur.

- ✔ **Bras latéral rigide, déplace l'accessoire de 1200 mm vers la droite ou vers la gauche**
- ✔ **Permet par exemple, de travailler avec la débroussailleuse et la faucheuse à côté du chargeur**
- ✔ **Accroches sur les deux côtés du bras – l'accessoire peut être sur le côté droit ou gauche du chargeur**



Longueur	1962 mm
Poids	60 kg
Capacité	500 kg
Référence	A449089




Rotateur d'accessoire

Le rotateur d'accessoire permet de tourner l'accessoire de 360° en continu dans les deux sens. Cela est nécessaire dans une multitude de travaux - pour vider les caisses qui doivent être retournées par exemple.



- ✔ **Rotateur hydraulique permet de vider les caisses en les retournant, charger les palettes sur un sol incliné, tourner l'accessoire de 360° etc.**
- ✔ **Monte entre l'accessoire et la platine d'accrochage du chargeur**

Rotation	360° en continu
Capacité de charge maximum	1000 kg
Poids	96 kg
Référence	A424406



Platine inclinable

La platine inclinable hydraulique d'Avant est montée entre l'accessoire et la platine d'accrochage de la machine. Elle permet une inclinaison latérale de l'accessoire.

Avec la platine inclinable vous pouvez :

- faire les formes différentes au sol avec un godet standard ou avec la grille de nivellement
- maintenir la fourche à palettes en position horizontale lors des travaux dans les terrains accidentés
- charger des palettes qui se trouvent sur une surface non pas horizontale
- niveller le sol dans les terrains accidentés
- avec la platine inclinable 90° faire tourner l'accessoire jusqu'au 90 degrés

Il y a deux modèles disponibles :

- Platine inclinable avec max. 12,5° rotation dans les deux sens. La platine est destinée aux accessoires comme godet standard, grille de nivellement et fourche à palettes – pour travaux où il faut faire tourner l'accessoire mais l'angle de pivotement n'est pas important
- Platine inclinable avec max. 90° rotation dans un sens, ou 45° dans les deux sens. Cette platine est utile dans les travaux où l'angle de pivotement de l'accessoire doit être plus important : avec le pince à pot (rotation de tonneaux etc.), marteau perforateur hydraulique, balayeuse à gazon synthétique (passer par portes étroites) etc.

Le vérin hydraulique de la platine inclinable 90 degrés peut être monté dans deux positions différentes, ce qui permet de choisir entre deux angles de rotation : soit 45° dans les deux sens ou 90° rotation dans un sens.

La platine inclinable est destinée comme d'habitude aux accessoires sans fonctionnement hydraulique, mais avec l'option deuxième prise hydraulique à l'avant il est possible de monter un accessoire hydraulique (godet 4 en 1 ou lève-palette avec réglage hydraulique par exemple) en même temps sur la machine.

✔ **Inclinaison latérale de l'accessoire permet de faire les formes différentes au sol avec un godet standard ou avec la grille de nivellement, ou charger des palettes sur un sol incliné par exemple**

✔ **Monte entre l'accessoire et la platine d'accrochage du chargeur**

✔ **Deux modèles : inclinaison de ± 12,5° maxi, ou 90° / ± 45°**



Inclinaison maxi	± 12,5°	90°, or ± 45°
Capacité de charge maximum	1700 kg	1200 kg
Poids	65 kg	85 kg
Référence	A34148	A36505

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527			
A34148	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✘	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
A36505	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Platines d'accroche à souder

Avant offre des platines d'accroche originales qui peuvent être soudées directement à :

- un accessoire sans accroche
- un objet que vous voulez lever en toute sécurité avec le chargeur Avant

Vous pouvez être sûr que toutes les platines originales d'Avant ont les dimensions appropriées – vous n'avez pas besoin de faire de réglage ou de mesure, ce qui vous fait gagner du temps.



Modèle	Référence
Paire d'accroche à souder	A31566
Paire d'accroche à souder HD	A37015
Platine d'accroche épaisseur 10 mm	A2471
Platine d'accroche épaisseur 20 mm	A2472

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527			
	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Platine d'accroche sur la niveleuse de manège et le cultivateur à dents

La platine d'accroche est boulonnée sur la niveleuse de manège ou le cultivateur à dents. Elle est équipée d'accroche Avant donc elle permet de lever et de transporter l'accessoire avec le chargeur, et on n'a pas forcément besoin de roues de support pour retirer la niveleuse du manège, par exemple. Les contrepoids de 29 kg peuvent être montés aux côtés de la platine, et elle monte également sur la niveleuse de manège équipée du pulvérisateur d'eau.



Référence A449060

Limitation de responsabilité concernant les adaptateurs Avant

Les adaptateurs Avants suivants présentés dans cette documentation : adaptateur 3 points réf. A36433; platines d'accroche Euro réf. A434684 et A434804; et adaptateurs "skid steer" réf. A437407, A437144, A435531 et A442082 sont adaptés au montage sur les chargeurs Avant uniquement. Veuillez contacter votre concessionnaire Avant ou consulter le manuel de l'opérateur de l'accessoire concernant la compatibilité de l'adaptateur avec un modèle du chargeur Avant.

L'adaptateur est monté sur le chargeur Avant comme les autres accessoires : entre la platine d'accrochage du chargeur et l'accessoire d'un tiers. Les adaptateurs Avant sont destinés à une utilisation temporaire, pour lever ou transporter de temps en temps les accessoires d'un tiers, des courtes distances. Les adaptateurs ne sont pas conçus et ne doivent pas être utilisés à d'autres usages que ceux spécifiés par Avant Tecno Oy.

Avant Tecno Oy n'est pas responsable de l'utilisation ou mauvais usage des accessoires d'un tiers qui sont utilisés avec les adaptateurs Avant. L'utilisation des accessoires d'un tiers avec les adaptateurs Avant réf. A36433, A434684, A434804, A437407, A437144, A435531 et A442082 est à votre discrétion et à vos risques propres, et avec votre accord que vous êtes seul responsable de toute blessure personnelle ou dégât matériel.

Platine d'accroche Euro

Cet adaptateur Euro permet de manipuler avec Avant les accessoires avec attelage Euro. Deux modèles disponibles :

- 1) Platine d'accroche qui est boulonnée sur l'accessoire Euro. Référence: A434684.
- 2) Platine avec attache rapide. Monte sur la platine d'accrochage d'Avant, permet de changer rapidement entre différents accessoires Euro. Référence: A434804.



Modèle	Référence
Platine d'accroche qui est boulonnée	A434684
Platine avec attache rapide	A434804


220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527			
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
											✔																									
											✔																									
											Ⓜ																									
											✗																									
											✔																									

Adaptateur "skid steer"


Il y a quatre adaptateurs avec largeurs différentes qui permettent de monter les accessoires des chargeurs type "skid steer" sur Avant.




A437407 Mini



A437144 MT mount




A435531 Full-size



A442082 Full-size 20°

Type	Largeur	Référence
Mini	584 mm	A437407
MT mount	895 mm	A437144
Full-size	1118 mm	A435531
Full-size 20°*	1118 mm	A442082

*) augmente l'angle de vidange de 20°



Barre de remorquage

La barre de remorquage rigide de 1000 mm est équipée d'une tête d'attelage pour boule d'attelage de 50 mm. Elle se monte sur la platine d'accrochage de l'accessoire et permet de tracter l'accessoire avec le chargeur. Cela peut être utile avec certains accessoires comme le rouleau compacteur. La hauteur de la barre peut être réglée afin qu'elle puisse être montée sur tous les chargeurs Avant : série 200 avec la boule d'attelage en bas et les autres séries avec la boule plus haut.

- ✓ Barre rigide, équipée d'une tête d'attelage pour boule d'attelage de 50 mm
- ✓ Monte sur la platine d'accrochage de l'accessoire - permet de tracter l'accessoire avec le chargeur
- ✓ Réglage de hauteur manuel, adaptation sur tous les chargeurs Avant



Longueur	1000 mm
Poids	25 kg
Référence	A37481



Adaptateurs, Avant 200 série 1 ↔ série 2

L'accrochage et les raccords hydrauliques des accessoires d'Avant 200 série 1 (fabriqué en 2004-2015) ne sont pas les mêmes que celles d'Avant 200 série 2 (2016-) qui est équipée d'accrochage standard Avant (même que sur séries 300-800, e et R) et de multiconnecteur pour les flexibles hydrauliques.

Il y a différents adaptateurs disponibles pour monter les accessoires de 200 série 1 sur 200 série 2, ou bien à l'envers : monter les accessoires avec accrochage Avant standard sur 200 série 1 :

Cas 1 : Montage des accessoires avec accrochage standard Avant sur 200 série 1 (Avant 216/218/220). Trois adaptateurs sont disponibles :

- 1) Platine d'accroche 200 série 1, à souder
A46529
- 2) Adaptateur réf. A33126, est fixé avec boulons sur l'accessoire avec accrochage Avant standard. L'accrochage de la 200 série 1 est soudé sur le côté envers de l'adaptateur. L'adaptateur est gris.
- 3) Adaptateur réf. A36826 : monte sur l'accessoire comme la platine d'accrochage du chargeur. L'accrochage de la 200 série 1 est soudé sur le côté envers de l'adaptateur. L'adaptateur est vert.

Pour les flexibles hydrauliques de l'accessoire un kit de raccords rapides type "flat face" (réf. A416760) de 200 série 1 est nécessaire. Le kit consiste en raccords rapides (3 pc), les bouchons de protection, les joints d'étanchéité et le support des flexibles dans l'accessoire.

Cas 2 : Montage des accessoires avec accrochage de 200 série 1 sur 200 série 2 (Avant 220/225). Deux adaptateurs sont disponibles :

- 1) Adaptateur réf. A36825, est fixé avec boulons sur l'accessoire avec accrochage de 200 série 1. L'accrochage standard Avant est soudé sur le côté envers de l'adaptateur. L'adaptateur est gris.
- 2) Adaptateur réf. A35590: monte sur l'accessoire comme la platine d'accrochage de 200 série 1. L'accrochage standard Avant est soudé sur le côté envers de l'adaptateur. L'adaptateur est vert.

- 3) Adaptateur réf. A419705, monte sur le multiconnecteur du chargeur et est équipé de raccords rapides type "flat face" de 200 série 1.



A419705

- 4) Kit rallonges de flexible hydraulique (3 pc, l=800 mm) pour flexibles de l'accessoire, réf. A412129. Le kit est destiné surtout aux accessoires de 200 série 1 qui nécessitent des flexibles plus longues quand ils sont montés sur 200 série 2 : godet à basculement, bras rétro, pince à bois, tarière, tondeuse, tondeuse avec bac de ramassage, fourche crocodile par exemple.



A46529



A33126




A36826



A416760



A36825



A35590



A412129

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527		
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



Très compatible




Compatible




Pas compatible


Système multiconnecteur



Multiconnecteur
pression-retour
65251




Multiconnecteur
pression-retour libre
65371



Multiconnecteur
pression-retour-retour libre
65250



Multiconnecteur
sur chargeur
A34366



Support du multiconnecteur
dans l'accessoire
A418927



Adaptateur : multiconnecteur →
raccords rapides conventionnels
A414508



Adaptateur sur multiconnecteur pour
fil électrique de l'accessoire
A36679

- 220 ✓
- 225 ✓
- 225LPG ✓
- 313S ✓
- 320S ✓
- 320S+ ✓
- 420 ✓
- 423 ✓
- 520 ✓
- 523 ✓
- 525LPG ✓
- 528 ✓
- 530 ✓
- 630 ✓
- 635 ✓
- 640 ✓
- 635i ✓
- 640i ✓
- 645i ✓
- 650i ✓
- 735 ✓
- 745 ✓
- 750 ✓
- 735i ✓
- 755i ✓
- 760i ✓
- 860i ✓
- R20 ✓
- R28 ✓
- R35 ✓
- e5 ✓
- e6 ✓
- e513 ✓
- e527 ✓

Blocs hydrauliques sur le multiconnecteur de l'accessoire

Il y a des blocs hydrauliques avec différentes fonctions disponibles qui se montent sur le multiconnecteur de l'accessoire :

Valve diviseur de débit

Ce bloc hydraulique réduit le débit hydraulique depuis le chargeur vers l'accessoire de 50 %. Cela veut dire que la vitesse de mouvement de l'accessoire est également réduite par 50 %. Cela peut être utile dans les situations où une vitesse plus lente de l'accessoire est souhaitée, sans trop réduire le régime moteur du chargeur.

Référence A421684



Valve limiteur de pression

La valve limiteur de pression réglable protège du dépassement de la pression maximale admissible dans l'accessoire au cas où l'accessoire n'est pas utilisé correctement. La pression d'ouverture de la valve limiteur peut être réglée. La valve contrôle la pression depuis le chargeur vers l'accessoire et aussi la pression dans l'accessoire. En plus il y a une troisième ligne d'alimentation/retour libre qui est utile pour les accessoires munis de vérin(s) hydraulique(s).

Référence A422104



Manomètres

La pression hydraulique dans l'accessoire, dans les deux lignes, est facile à vérifier avec ces deux manomètres. Ils montent sur le bloc valve limiteur de pression réf. A422104 (le bloc n'est pas inclus).

Référence A422475



Double clapet anti-retour

Le clapet anti-retour empêche les mouvements du vérin hydraulique de l'accessoire, dans les deux sens, quand l'accessoire n'est pas utilisé. Cela peut être utile par exemple quand on manipule les objets délicats avec un accessoire comme le grappin à bois – le clapet anti-retour s'assure que le grappin ne peut pas s'ouvrir et l'objet ne peut pas tomber.

Référence A422968



- 220
- 225
- 225LPG
- 313S
- 320S
- 320S+
- 420
- 423
- 520
- 523
- 525LPG
- 528
- 530
- 630
- 635
- 640
- 635i
- 640i
- 645i
- 650i
- 735
- 745
- 750
- 735i
- 755i
- 760i
- 860i
- R20
- R28
- R35
- e5
- e6
- e513
- e527



Très compatible



Compatible



Pas compatible

Kits de filtres



Référence	Modèle Avant
A46682	216
A46683	218 / 220 série 1 et 2
A420536	225
A44494	Multi 13 ch, Profi 11/13 ch, 313 / 313 S
A44495	Multi diesel/Power diesel/Profi diesel/314, 320, 320+
A45855	314S, 320S, 320S+, fabriqué 08/2002 - 10/2004
A46871	314S, 320S, 320S+ fabriqué 10 / 2004 - 1 / 2011, numéros de série jusqu'au XXXXX1104
A414036	320S / 320S+ fabriqué 1/2011-, à partir de no. de série XXXXX1105
A44738	513, fabriqué après 06 / 2001
A44493	Multi Plus
A44492	514, 520, 520+, fabriqué 2000 - 06 / 2001, numéros de série : 23721 - 24862
A44739	514, 520, 520+, 523+, fabriqué 06 / 2001 - 08 / 2002, numéros de série : 24865 - 25933
A45854	514, 520, 520+, 523+, fabriqué 08 / 2002 - 10 / 2004, numéros de série : 25935 - 44575
A46870	514, 520, 520+, 523+, fabriqué 10/2004 - 12/2007
A414863	419
A49572	420 / 520 series 2, numéros de série jusqu'au xxxxx1324
A416943	420 / 520 series 2, à partir de no. de série xxxxx1325
A425525	423 / 523
A414037	525 LPG, fabriqué 1 / 2011 -
A46112	528+, fabriqué avant 06 / 2001, numéros de série : 24325 - 24841
A44740	528+ / 530+, fabriqué 06 / 2001 - 08 / 2002, numéros de série : 24852 - 25966
A45853	528+ / 530+, fabriqué 08/2002-12/2007, numéros de série : 25967-55601
A48036	528 série 2 (2008-), 530, numéros de série jusqu'au XXXXX2332
A465353	528 / 530 à partir de no. de série XXXXX2333
A417231	R20
A48036	630 / 635, numéros de série jusqu'au XXXXX0902
A410961	630 / 635 / 640 à partir de no. de série XXXXX0903, R35
A459095	635i / 640i / 735i
A452698	645i / 650i
A442098	735
A410784	745 / 750, jusqu'au no. de série XXXXX1518
A419900	745 / 750, à partir de no. de série XXXXX1519
A418900	755i / 760i / 860i

Roues



Dimensions	Entraxe	Pneu + jante Référence :
4.00 x 12	4 x 100	64072
5.00 x 10	4 x 100	63630
5.00 x 10	6 x 100	65412



Dimensions	Entraxe	Pneu + jante Référence:	Pneu rempli de mousse, Référence :
5.70 - 12	5 x 140	A434525	-
23 x 8.50-12	4 x 100	64120	-
23 x 8.50-12	6 x 120	65046	66087
23 x 8.50-12	5 x 140	65995	66089
27 x 8.50-15	6 x 120	65019	66078
27 x 8.50-15	10 x 140	65414	66079



Dimensions	Entraxe	Pneu + jante Référence :	Pneu rempli de mousse, Référence :
20 x 8.00-10*	4 x 100	66231	66379
23 x 10.50-12	4 x 100	64618	-
23 x 10.50-12	6 x 120	65048	66085
23 x 10.50-12	5 x 140	65997	66091
26 x 12.00-12	4 x 100	64752	-
26 x 12.00-12	6 x 120	64931	66082
26 x 12.00-12	10 x 140	65739	66083
320/60-12, HD	6 x 120	65028	-
320/60-12, HD	10 x 140	65224	-
320/55-15	10 x 140	65506	-
400/50-15	10 x 140	65958	-
380/55-17	10 x 140	66505	-

*) 200 série 2, 2016-



Dimensions	Entraxe	Pneu + jante Référence :	Pneu rempli de mousse, Référence :
18 x 7.50-8	4 x 100	63503	-
20 x 8.00-10	4 x 100	64164	-
20 x 8.00-10*	4 x 100	66252	-
23 x 8.50-12	4 x 100	64160	-
23 x 8.50-12	6 x 120	65045	66086
23 x 8.50-12	5 x 140	65994	66088
23 x 10.50-12	4 x 100	64161	-
23 x 10.50-12	6 x 120	65047	66084
23 x 10.50-12	5 x 140	65996	66090
26 x 12.00-12	4 x 100	64751	-
26 x 12.00-12	6 x 120	64930	66080
26 x 12.00-12	10 x 140	65212	66081
320/55-15	10 x 140	65459	-
400/50-15	10 x 140	66257	-
380/55-17	10 x 140	A442475	-

*) 200 série 2, 2016-



Dimensions	Entraxe	Pneu + jante Référence :
320/55-15	10 x 140	A433542
400/50-15	10 x 140	A433027

Notice: Une roue avec jante à 10 trous peut être montée sur les moyeux de roue 10 et 5 goujons.

Pneus seuls, sans jante

Dimensions	Profil	Référence:
26 x 12.00-12	Agraire	65736
26 x 12.00-12	Gazon	65735
320/60-12, HD	Agraire	66322
320/55-15	Agraire	66323
320/55-15	Gazon	66324
400/50-15	Agraire	A440047
400/50-15	Gazon	A445237
380/55-17	Agraire	A438121
380/55-17	Gazon	A442486

Avant Shop

Workwear:

Veste de travail d'hiver

Veste chaude et résistante avec doublure. 70 % polyester, 30 % coton, insulation Thinsulate

Tailles

G0090 S	G0093 XL
G0091 M	G0094 2XL
G0092 L	G0095 3XL

Pantalon de travail d'hiver

Pantalon chaud et résistant.

70% polyester, 30% coton.

Tailles

G0096 46	G0101 56
G0097 48	G0102 58
G0098 50	G0103 60
G0099 52	G0104 62
G0100 54	G0105 64

Veste de sécurité

Veste de travail polyvalente haute visibilité avec réglages et poches, logo Avant large au dos.

Tailles

G0161 XS	G0165 XI
G0162 S	G0166 2XL
G0163 M	G0167 3XL
G0164 L	

Veste de travail

Veste de travail Avant noir de qualité.

70 % polyester, 30 % coton

Tailles

G0074 S	G0077 XI
G0075 M	G0078 2XL
G0076 L	G0079 3XL

Pantalon de travail

Pantalon de travail stretch noir Avant.

Matériel très résistant et respirant.

Tailles

G0080 46	G0085 56
G0081 48	G0086 58
G0082 50	G0087 60
G0083 52	G0088 62
G0084 54	G0089 64

Pantalon de travail "Superstretch"

Pantalon de travail de qualité avec stretch à quatre sens, résistant et respirant.

Matériel 100 % polyester.

Tailles

G0176 44	G0188 56
G0178 46	G0190 58
G0180 48	G0192 60
G0182 50	G0194 62
G0184 52	G0196 64
G0186 54	

Combinaison de travail Avant, adultes

Combinaison de travail pratique avec détail en vert.

Tailles

G0106 S	G0109 XL
G0107 M	G0110 2XL
G0108 L	G0111 3XL



Vêtements de loisirs :



T-shirt homme

T-shirt homme noir avec Avant logo.

Tailles

G0062 S	G0066 2XL
G0063 M	G0067 3XL
G0064 L	G0068 4XL
G0065 XL	



UNISEX sweatshirt

Sweatshirt noir adulte, style unisex.

Tailles

G0018 XS	G0022 XL
G0019 S	G0023 2XL
G0020 M	G0024 3XL
G0021 L	



T-shirt homme

T-shirt homme noir avec texte "Get it done".

Tailles

G0133 S	G0137 2XL
G0134 M	G0138 3XL
G0135 L	G0139 4XL
G0136 XL	



T-shirt femme

T-shirt de qualité pour femme, avec Avant logo.

Tailles

G0013 XS	G0016 L
G0014 S	G0017 XL
G0015 M	



Casquette de baseball

Casquette chic.

Noir regular	G0073
Gris snapback	G0072



Manteau d'hiver, softshell, homme

Manteau d'hiver chaud Avant, noir/gris.

Tailles

G0053 XS	G0057 XL
G0054 S	G0058 2XL
G0055 M	G0059 3XL
G0056 L	



Bonnet à pampille

Bonnet d'hiver inspiré par hockey sur glace, avec texte Avant large et étiquette en cuir.

Noir	G0060
Vert	G0199



Bonnet Avant

Bonnet chic avec broderie 3D. Noir G0198



Vêtements enfant:



T-shirt enfant, noir

T-shirt amusant pour enfant. Tailles
G0001 80cm
G0002 92cm
G0003 104-110cm
G0004 128-140cm
G0005 152-164cm



Chaussettes antidérapantes enfant

Chaussettes antidérapantes de qualité. Tailles
G0036 19-21
G0037 22-24
G0038 25-27



T-shirt, vert

T-shirt humoristique pour enfant. Tailles
G0007 92cm
G0010 104-110cm
G0011 128-140cm
G0012 152-164cm



Bonnet à pampille enfant

Bonnet d'hiver inspiré par hockey sur glace, avec texte
Avant large et étiquette en cuir.
Vert G0159



Autres:



Sac à dos

Sac à dos de qualité; poches avec fermeture à glissière, bandoulières réglables.
G0127



Bouteille Avant

Bouteille en aluminium, volume 750 ml
G0069



Jeu de memoire

Pour toute la famille
Avec 36 paires de cartes et règles.
G0131



Bouteille vert

Bouteille brillante avec logo Avant. Fabriquée en plastique Tritan, sans BPA.
G0197



Peluche

Peluche Avant drôle pour les plus jeunes de la famille.
Sans pièces détachables.
G0160



Tétine

Sans BPA.
G0126



Histoire Avant Tecno 30 ans

Histoire de la société, écrit par le fondateur Risto Käkelä.
Anglais G0158



Miniature Avant 1 : 25

Miniature du chargeur avec bras télescopique. Deux accessoires sont inclus: Godet à terre et fourche à palettes.
G0130



Importateur pour la Belgique:



Tiensesteenweg 240
3800 Saint-Trond, Belgique
T +32 (0)11 68 78 65
info@avantmachinery.be



avantmachinery.be

Toutes les caractéristiques sont données à titre indicatif, susceptibles de modification sans préavis de la part du constructeur. Les textes et photos sont non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. © 2024 AVANT Tecno Oy. Tous droits réservés.